



MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Avda. Santuari s/n
25215 SANT RAMON
(Lleida)
Tel.: +34 973 52 43 36

www.segues.es
www.seguessl.com
www.segues.fr
segues@seguessl.com
segues@segues.fr

RCF-RCPS-RCPD-RCPL



**Rouleaux Cambridge fixes
et pliables de 2,5 a 12,2 m**



www.segues.fr

www.segues.fr

SEGUÉS, experts en travail du sol

Des rouleaux tasseurs Cambridge de SEGUÉS RCF, RCPS, RCPD et RCPL ont été construits avec un bâtiment tubulaire d'haute résistance et disques en fonte indépendants sur sections oscillantes. Disponibles à partir de 2,5 et 3 m fixes frontales et arrières fin 12,2 m pliables hydrauliquement et avec ou pas avec cultivateur en dépendant de la version.

Points forts Rouleaux Cambridge

- Bâtiment tubulaire
- Disques en fonte
- Disques sur sections oscillantes
- Version arrière sur tous des modèles
- Version frontale sur les modèles 2,5 et 3 m
- Attelage CAT III sur tous les modèles fixes
- Attelage CAT II sur tous les modèles pliables
- Peinture haute qualité et résistance
- Bas entretien et facile usage

Points forts



Sections oscillantes



Disques en fonte



Bâtiment tubulaire



Attelage frontale

Caractéristiques techniques rouleaux Cambridge fixes

Modèle	Largeur travail	Largeur transport	N° disques	Puissance	Poids
--------	-----------------	-------------------	------------	-----------	-------

Version frontale

RCF-250-D	2.500 mm	2.500 mm	20	34 cv	875 kg
RCF-300-D	3.000 mm	3.000 mm	24	41 cv	985 kg

Version arrière

RCF-250-T	2.500 mm	2.500 mm	20	34 cv	952 kg
RCF-300-T	3.000 mm	3.000 mm	24	41 cv	1.070 kg

Cultivateur frontal

Modèle	Largeur travail	Largeur transport	Poids
P-RCF-250-H*	2.500 mm	2.500 mm	160 kg
P-RCF-250-M**	2.500 mm	2.500 mm	160 kg
P-RCF-300-H*	3.000 mm	3.000 mm	180 kg
P-RCF-300-M**	3.000 mm	3.000 mm	180 kg

* Version hydraulique

** Version mécanique-mannuelle



P-RCF-300-H*



RCF-300-T

Caractéristiques techniques rouleaux Cambridge pliables

Rouleau 3 sections et jonction simple


Modèle	Largeur travail	Largeur transport	Sections	N° disques	Puissance	Poids
RCPS-450	4.500 mm	2.400 mm	3	40	45 cv	2.045 kg
RCPS-530	5.300 mm	2.400 mm	3	47	50 cv	2.720 kg
RCPS-630	6.300 mm	2.400 mm	3	55	60 cv	2.950 kg

Rouleau 3-5 sections et double jonction

Modèle	Largeur travail	Largeur transport	Sections	N° disques	Puissance	Poids
RCPD-620	6.200 mm	2.750 mm	3	20	34 cv	2.998 kg
RCPD-775	7.800 mm	2.900 mm	5	24	41 cv	3.895 kg
RCPD-820	8.200 mm	2.900 mm	5	20	34 cv	4.060 kg
RCPD-920	9.200 mm	2.900 mm	5	24	41 cv	4.450 kg

Cultivateur frontal

Modèle	Largeur travail	Largeur transport	Sections	Poids
P-RCPD-620	6.200 mm	2.750 mm	3	330 kg
P-RCPD-775	7.800 mm	2.900 mm	5	380 kg
P-RCPD-820	8.200 mm	2.900 mm	5	420 kg
P-RCPD-920	9.200 mm	2.900 mm	5	500 kg



Rouleau 5-7 sections

Modèle	Largeur travail	Largeur transport	Sections	N° disques	Puissance	Poids
RCPL10200	10.200 mm	2.800 mm	5	90	110 cv	6.125 kg
RCPL12200	12.200 mm	2.800 mm	7	105	125 cv	6.678 kg



RCPS-630



P-RCPD-620



RCPS-450



RCPL-12200