



## RENAULT TRAFIC



### BÉNÉFICES

- Volume utile : 3,7 m<sup>3</sup> à 5,6 m<sup>3</sup>
- Préservation de l'esthétisme du modèle de véhicule.
- Facilité d'entretien et hygiène.
- Large palette d'aménagements et d'options par métier.



Fabriqué  
en France




Produit conforme au code de la  
route bénéficiant d'une Réception  
Communautaire Européenne




Fabricant habilité  
*Cemafroid*  
L'expertise de la chaîne du froid



### EN DÉTAIL



Accès porte latérale coulissante  
droite.



Plancher intermédiaire amovible  
à clayettes (option).



Aménagement intérieur :  
plancher antidérapant avec  
passages de roue caissonnés -  
revêtement lisse teinté blanc.



Isolation des ouvrants  
d'origine par des contre-portes  
isothermes. Options : étagères  
réglables et relevables - rideau  
anti-déperdition à lamelles.



## TRANSFORMATION

Réalisée sur mesure, la cellule intégrée Iso-City s'adapte parfaitement à la carrosserie.

### CELLULE ISOTHERME

- Panneaux sandwich polyester polyuréthane moulés et assemblés dans le véhicule d'origine.
- Isolation des ouvrants d'origine par des contre-portes isothermes.
- Plancher antidérapant avec passages de roue caissonnés.
- Revêtement intérieur lisse teinté blanc.
- Siphon d'évacuation.
- Eclairage intérieur par plafonnier à LED.

### RÉFRIGÉRATION

- Groupe Route seul ou route et secteur.
- Isolation Normale ou Renforcée (sans porte latérale).
- Enregistreurs de température (option).
- Contacteur sur porte (option).

## PACKS D'AMÉNAGEMENT

La large gamme de transformations Gruau Isotherme & Frigorifique permet d'apporter une réponse précise aux caractéristiques métier et d'exploitation propres à chaque utilisateur : boucher, charcutier, distributeur, logisticien, pâtissier, poissonnier, professionnel de santé, restaurateur, traiteur...

## VÉHICULE DE BASE

TRAFIC - L1H1, L2H1, L1H2, L2H2

Avec ou sans porte latérale, sans cloison cabine d'origine.

Option conseillée : prise de force moteur si groupe frigo poulie moteur.

Option obligatoire : PREM

Véhicule avec climatisation, nous consulter.

## OPTIONS

- Groupe frigorifique.
- Rideau anti-déperdition, portes arrière ou latérale.
- Seuil poissonnier et 2<sup>nd</sup> siphon.
- Plancher intermédiaire amovible.
- Rail d'arrimage.
- Plinthe sur la périphérie du véhicule avec habillage passages de roue.
- Protection aluminium sur la surface du plancher.
- Etagère(s) réglable(s) et relevable(s).
- Cloison de séparation pour 2 compartiments.

Autres options (rail à viande...), nous consulter

Dimensions	L1H1	L2H1	L1H2	L2H2
Volume utile	3,7 m3	4,4 m3	4,7 m3	5,6 m3
Longueur utile au plancher	2355 mm	2755 mm	2355 mm	2755 mm
Largeur utile au plancher	1430 mm	1430 mm	1430 mm	1430 mm
Largeur entre passage de roues	1212 mm	1212 mm	1212 mm	1212 mm
Hauteur utile	1219 mm	1219 mm	1731 mm	1731 mm



GRUAU - 9 bd Marius et René Gruau  
53942 ST BERTHEVIN cedex  
Tél : 02 43 66 39 00  
[www.gruau.com](http://www.gruau.com)

