

Bandage de réparation rapide

PROPRIÉTÉS :

REPAR'TUBE est un bandage en fibre de verre non tissé imprégné de résine polymérisable à l'eau pour la réparation rapide et efficace des tubes, tuyauteries, tiges...

APPLICATIONS :

- Produit idéal pour tout type de réparations et d'entretien.
- Idéal pour les réparations demandant un maximum de résistance et de sécurité dans les industries chimiques, agro-alimentaires, sur les bateaux,....

Disponibilités :

Emballage	Réf.
Carton de 6 sachets de bandes de 1,5m	5009

Infos qualité/stockage:

DLU : 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.
Stockage : protégé de la lumière, de l'humidité et des températures excessives.

AVANTAGES :

- Compatible avec les tuyauteries véhiculant de l'eau, de la vapeur, de l'huile ainsi que de nombreux gaz solvants, produits chimiques, carburants...
- Répare tout type de tuyauteries métal, plastique, béton...
- Renforce les tubes affaiblis par la corrosion au niveau des coudes.
- Facile et rapide d'emploi, séchage en 10 mn.
- Conforme aux spécifications du British Standard (BS n°6 920) destinées à tester les effets du bandage polymérisé sur l'eau potable.
- Résiste à des températures jusqu'à 150°C et à des pressions jusqu'à 15 bars (après séchage complet).

DONNÉES TECHNIQUES :

Nature de la résine	Polyuréthane
Nature du bandage	Fibre aramide
Temps de séchage	5 à 20 mn
Force de tension	2051 N
Force de flexion	50 N
Test diélectrique	16 000 v
Température maxi	150°C
Pression maxi	15 bars

MISE EN ŒUVRE :

- Arrêter la circulation du fluide, Nettoyer et gratter la surface à réparer,
- Activer le bandage en le trempant dans de l'eau tiède pendant 10 secondes en le malaxant,
- L'enrouler en le serrant fortement rapidement autour de la section à réparer , Le bandage doit être enroulé 9 fois autour du tuyau,
- Pour la réparation de trou d'éclatement, découper 75 mm de bandage et l'insérer dans le trou pour former un bouchon,,

Les FDS sont disponibles sur notre site :
www.bardahlindustrie.com

Les informations contenues dans cette plaquette sont basées sur l'état actuel de nos connaissances (29/10/2013). SADAPS BARDAHL ne peut connaître toutes applications dans lesquelles sont utilisés ses produits. SADAPS BARDAHL ne peut engager sa responsabilité lors de l'utilisation de ses produits. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer que les produits utilisés se prêtent à l'usage auquel ils sont destinés

SADAPS BARDAHL Corp. SA - 104, rue de Lille - 59420 Mouvaux - France - Tél. 03 10 38 38 38 - Fax : 03 51 08 90 51
industrie@bardahlfrance.com - www.bardahlfrance.com

