

watco®

Basique



Fiche Technique : Durcisseur Béton 5 L et 25 L



DURCISSEUR ANTI-POUSSIÈRE ACRYLIQUE POUR BÉTON POREUX.

Le Durcisseur Béton Watco Basique est à la fois un durcissant et un anti-poussière. Il contient un acrylique micronisé à base d'eau qui pénètre dans le béton poreux pour un effet durcissant et anti-poussière. Ce produit est non seulement un anti-poussière efficace mais il va également pénétrer et durcir le substrat.

À la différence des anti-poussières classiques, notre Durcisseur Béton ne laisse pas un film à la surface qui aura besoin d'être entretenu mais va pénétrer à l'intérieur du béton même.

- Stoppe la formation de poussière du béton, durcit et renforce à la fois
- Stabilisateur haute performance qui va lier le béton poreux
- Une seule couche est normalement suffisante
- Ne laisse aucun film en surface qui pourrait s'user – s'entretient facilement
- Application facile : verser et faire pénétrer à l'aide d'un balai souple
- Sèche très rapidement
- Finition à brillance réduite avec un effet d'assombrissement minimal sur le substrat permettant de réduire la formation des taches et de la saleté, rendant le nettoyage plus facile
- Usage intérieur et extérieur
- 5 L couvrent environ 30 m² en une application
- 25 L couvrent environ 150 m² en une application

MODE D'EMPLOI :

Étape 1 - Préparation :

- Les surfaces doivent être propres et raisonnablement sèches. Peu importe s'il reste de l'humidité résiduelle après le nettoyage, mais il faut s'assurer que le sol soit aussi sec que possible, car le produit fonctionne par absorption dans une base sèche. Si le sol est très propre, il suffit de balayer et de passer l'aspirateur.
- Utilisez le Nettoyant Béton Watco Basique pour enlever l'huile et la graisse.
- Le Durcisseur Béton Watco Basique convient uniquement au béton poreux brut. En cas de doute sur la porosité de la surface, versez un verre d'eau et vérifiez si un peu d'eau s'y infiltre. Si c'est le cas, le Durcisseur Béton Watco Basique convient.
- Si l'eau perle sur le sol et ne pénètre pas beaucoup, n'utilisez pas notre produit. Évitez de laver des surfaces très poreuses comme les chapes ciment, car elles absorberont tellement d'eau qu'il faudra attendre un jour ou deux pour qu'elles sèchent (en fonction de la température).

Étape 2 - Réparation :

- Utilisez le Mortier Réparation Béton Watco Basique pour les trous d'une profondeur de 5 à 50 mm. Il est possible d'utiliser la Pâte Réparation Béton Watco Basique pour les bords incurvés comme les nez de marche, etc.

Étape 3 - Application :

- Assurez-vous que l'endroit est bien ventilé en ouvrant portes et fenêtres afin d'avoir un courant d'air mais vous devez maintenir une température de minimum 15°C. Agitez le récipient pendant quelques secondes. Versez sur le sol, une petite zone à la fois, et répartir uniformément à l'aide d'un balai souple, en faisant bien pénétrer dans la surface. Si le produit 'disparaît' immédiatement dans une surface très poreuse, ajoutez-en un peu plus. Veillez à appliquer de manière uniforme en évitant les accumulations de produit à la surface. Une couche est généralement suffisante, mais une deuxième couche peut être nécessaire sur des surfaces très poreuses ou pour obtenir une finition uniforme.
- Nettoyez les outils dans l'eau.

TEMPS DE SÉCHAGE :

SEC AU TOUCHER	8 heures à 10°C
	4 heures à 20°C
CIRCULATION LÉGÈRE	24 heures à 10°C
	12 heures à 20°C

DURÉE DE CONSERVATION :

12 mois, si non ouvert. Protéger du gel.

NOUS NE RECOMMANDONS PAS :

- Une application du Durcisseur Béton sur des surfaces très dures, denses et non poreuses, telles que les sols lissés à l'hélicoptère.
- Sur une surface déjà peinte ou traitée avec un anti-poussière.
- Le traitement du béton à l'acide avant d'utiliser le Durcisseur Béton.
- Le Durcisseur Béton sur une surface mouillée ou humide – le produit s'applique sur une surface sèche
- Si la température du sol est en dessous des 10°C.
- De nettoyer le sol dans les 48 heures qui suivent l'application (protéger de la pluie durant ce laps de temps).

SÉCURITÉ :

- Des fiches de données de sécurité sont disponibles.
- Les étiquettes de produit fournissent des informations de sécurité générales.

COMMANDE :

Disponible directement auprès de Watco SARL.

Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions générales de ventes de la société. Commandez directement en ligne sur notre site internet ou appelez notre équipe commerciale au 03 20 52 77 77. Pour tout commentaire, merci de nous écrire à info@watco.fr