

ROLLANT		520 RC	520 RF	520 R	620 RC	620 RF
<b>Attelage</b>						
Régime prise de force	tr/min	540	540	540	540	540
Arbre à cardan grand angle avec roue libre et limiteur à cames		●	○	○	●	○
Arbre à cardan grand angle avec boulon de cisaillement		●	●	●	●	●
Puissance requise	ch	80	80	80	80	80
<b>Pick-up</b>						
Largeur	m	2,10	2,10	1,85	2,10	2,10
Largeur de ramassage DIN	m	1,90	1,90	1,65	1,90	1,90
Distributeur simple effet pour le relevage du pick-up et les couteaux		●	–	–	●	–
Nombre de dents par rangée		32	32	28	32	32
Écartement des dents	mm	70	70	70	70	70
Roues de jauge		fixes (pivotantes ○)	fixes (pivotantes ○)	fixes (pivotantes ○)	fixes (pivotantes ○)	fixes (pivotantes ○)
<b>Alimentation</b>						
Alimentation forcée avec		ROTO CUT	ROTO FEED	Ameneur	ROTO CUT	ROTO FEED
Nombre de couteaux		14	–	–	7	–
<b>Raccords hydrauliques</b>						
Distributeur simple effet pour le relevage du pick-up		●	●	●	●	●
Distributeur double effet pour vérins de porte arrière		●	●	●	●	●
<b>Chambre de pressage</b>						
Nombre de rouleaux de pressage		16	16	16	17	17
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II		○	○	–	–	–
Double liage ficelle automatique		●	●	●	●	●
Liage filet ROLLATEX		●	●	●	●	●
Nombre de pelotes dans la boîte à ficelle		6	6	6	6	6
Nombre de rouleaux de filet		2	2	2	2	2
Pression de pressage réglable sur la machine		●	●	●	●	●
Rampe d'éjection		○	○	○	○	○
Lubrification automatique des chaînes		●	●	●	●	●
<b>Dimensions de la chambre de pressage</b>						
Largeur	m	1,20	1,20	1,20	1,22	1,22
Diamètre	m	1,25	1,25	1,25	1,50	1,50
<b>Utilisation</b>						
OPERATOR		●	●	●	●	●
<b>Pneumatiques</b>						
11.5/80-15.3 8PR		●	●	●	●	●
15.0/55-17 10PR		○	○	○	○	○
19.0/45-17 10PR		○	○	○	○	○
Essieu non freiné		●	●	●	●	●
Freinage pneumatique (selon pays)		○	○	○	○	○
Système de freinage hydraulique (selon pays)		○	○	○	○	○
Système de freinage hydraulique actif (selon pays)		○	○	○	○	○
<b>Dimensions et poids</b>						
Longueur	m	4,70	4,70	4,70	5,08	5,08
Largeur	m	2,50	2,50	2,50	2,47	2,47
Hauteur	m	2,30	2,30	2,30	2,97	2,97
Poids	kg	2990	2685	2685	3470	3250

CLAAS s'efforce en permanence d'adapter ses produits aux exigences des professionnels. Sous réserve de modifications. Descriptions et illustrations non contractuelles pouvant comporter des équipements optionnels. Ce prospectus a été imprimé pour une utilisation dans le monde entier. Concernant l'équipement technique des machines, veuillez vous reporter au tarif de votre concessionnaire CLAAS. Sur les photos, certains dispositifs de protection ont été déposés pour mieux illustrer le fonctionnement de la machine et vous ne devez en aucun cas les déposer vous-même pour éviter de vous mettre en danger. Veuillez pour cela vous reporter aux indications correspondantes données dans le manuel d'utilisation.

● Série ○ Option – Non disponible