


Notice de pose



PRODUIT BREVETÉ



Le clou à coller

Les +

- Pas de perçage
- Gain de temps
- Sol préservé

Supports:

- Carrelage
- Grès cérame
- Bois brut et vernis
- Béton brut
- Moquette rase
- Verre
- Granit
- PVC
- Marbre
- Lino
- Pierre

Retrouvez la vidéo de pose sur le site www.lecloupodotactile.com/pose

Pose :

- Dégraissez la zone de collage

(Acétone ou autre dégraissant)



- Positionnez votre gabarit sur le sol

Pas de freinage : Positionnez le gabarit à 50 cm de distance de la 1ère marche (possibilité de réduire à la largeur du giron de la marche max 28).



(REF : CP25-GAB-ST)

- Le bloquer sur 2 cotés avec du ruban adhésif pour éviter qu'il ne bouge.

- Poncez / rayez la zone de collage, au centre des trous.

(pour créer une meilleure accroche du collage)

- Déposez une noisette de colle LCP au centre des trous du gabarit

(colle polymère monocomposant de 290 ml pistolable.

Compter 1800 clous par cartouche. Temps de prise rapide 10 - 20mn.

Coller les clous par gabarit complet.

L'utilisation de notre pistolet est conseillée pour éviter les coulures (relâchement de pression automatique)



- Déposez les clous dans leur emplacement en pressant légèrement dessus



(REF : CP25-PIST-ST)

- Déplacez délicatement le gabarit jusqu'à finir votre bande