# Série USZ - Tire-fort manuel. Pour les travaux de traction ou de retenue. Capacité de charge jusqu'à 3,2 t.

· Léger grâce au boîtier en alliage d'aluminium

Ne nécessite pratiquement aucun entretien

#### · Utilisation horizontale et verticale

#### Accessoires de série

- Levier
- Câble et crochet de sécurité





| Modèle                 | USZ 801            | USZ 1601           | USZ 3201           |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Code article           | 617 1608 4         | 617 1616 4         | 617 1632 4         |
|                        |                    |                    |                    |
|                        |                    |                    |                    |
| Spécifications         |                    |                    |                    |
| Capacité de traction   | 0.8 t              | 1.6 t              | 3.2 t              |
| Longueur du levier     | 160 mm             | 200 mm             | 200 mm             |
| Force de traction      | 383 N              | 400 N              | 441 N              |
| Diamètre du câble      | 8,3 mm             | 11 mm              | 16 mm              |
| Longueur de câble      | 20 m               | 20 m               | 20 m               |
| Dimensions (L x l x h) | 430 x 101 x 240 mm | 556 x 120 x 270 mm | 666 x 150 x 320 mm |
| Poids net (brut)       | 14 kg (18 kg)      | 26.5 kg (30 kg)    | 46.5 kg (53 kg)    |
|                        |                    |                    |                    |

## Série ESW - Treuil électrique compact et robuste, alimentation 12 V.

- · Idéal dans un véhicule utilitaire pour tirer les machines sur une rampe
- Treuil compact et robuste
- Un limiteur de couple à friction réglable protège le treuil contre les surcharges
- Utilisable avec manivelle, par commande filaire et sans fil



Peut, par exemple, être utilisé pour le chargement de machines dans une camionnette via une rampe



| Modèle   | ESW 901            | ESW 1360           |
|--|--------------------|--------------------|
| Code article                                   | 619 9090 🐠         | 619 9136 4         |
|  |                    |                    |
|  |                    |                    |
| Spécifications                                 |                    |                    |
| Capacité de traction                           | 900 kg             | 1360 kg            |
| Longueur de câble                              | 9 m                | 9 m                |
| Puissance                                      | 300 W              | 480 W              |
| Diamètre du câble                              | 5,1 mm             | 5,6 mm             |
| Longueur du câble<br>de télécommande du treuil | 2,5 m              | 2,5 m              |
| Puissance                                      | 300 W              | 480 W              |
| Alimentation                                   | 12 V CC            | 12 V CC            |
| Vitesse de traction                            | 1,82 m/min.        | 1,22 m/min.        |
| Niveau de protection                           | IP54               | IP54               |
| Dimensions (L x l x h)                         | 260 x 260 x 202 mm | 270 x 290 x 205 mm |
| Poids net (brut)                               | 11 kg (15 kg)      | 15 kg (20 kg)      |



### Accessoires de série EWS 901 :

- Crochet de levage avec poulie
- Manivelle
- Câble d'alimentation de 4 m avec connectiques pour raccordement batterie



## Accessoires de série EWS 1360 :

- Manivelle
- Câble d'alimentation de 4 m avec connectiques pour raccordement batterie