



Chauffage électrique mobile rayonnant

Départ usine **48h / 72h**

Points forts du produit

- Chauffage rayonnant mobile électrique pour le chauffage de lieux couverts
- Sur alimentation 230V monophasé, avec émetteur infrarouge halogène à quartz
- Rayonnement des lampes halogène se propage dans l'air sans perte d'énergie
- Rayonnement anti-éblouissement sans bruit et sans mouvement dans l'air
- Facile à déplacer et à orienter grâce à son châssis équipé de roues freinées

Description

Chauffage rayonnant mobile électrique conçu pour le chauffage et le séchage dans les zones et les postes de travail et en extérieur par temps sec. Le rayonnement émis par les deux lampes halogène à quartz anti-éblouissement se propage dans l'air sans perte d'énergie et chauffe directement les personnes et les objets, sans bruit et sans mouvement dans l'air. Les lampes halogène possède une longue durée de vie, d'environ 5000 heures et sont remplaçables en cas de besoin. Il ne possède pas de préchauffe et permet d'être utilisé rapidement à tous moments en moins de deux secondes. Le châssis de l'appareil, en acier à finition epoxy, est orientable verticalement afin de choisir la zone à chauffer par le rayonnement infrarouge. Il permet de réaliser des économies car il ne chauffe qu'une zone souhaitée, sans devoir chauffer tout un local et devoir se soucier de l'étanchéité du bâtiment, de son isolation ou de ses ouvertures éventuelles. Ce chauffage est portable et mobile, grâce à ses roues freinées et il se branche facilement à une alimentation électrique de 230 V 50 Hz, monophasé. L'intensité maximale de ce chauffage est de 13 A. Manuel, il est possible de sélectionner la puissance calorifique de l'appareil, de 1,5 ou 3 kW. La carrosserie du chauffage est en acier et il possède une grille de protection chromée et des réflecteurs en acier inoxydable poli. Ce chauffage est livré avec prise et câble électrique.

Caractéristiques :

Référence	31.8742.01
Puissance calorifique (kW)	1,5 ou 3
Alimentation (V/Hz)	230 / 50
Type de courant	Monophasé
Dim. LxIxh (cm)	59 x 60 x 87
Application	Chauffage / séchage
Type de surface à chauffer	Poste de travail / local bien ventilé / local ouvert
Système	Manuel
Modèle	Mobile
Ampérage (A)	13
Poids	12

Voir en ligne Chauffage électrique mobile rayonnant - Référence 31.8742.01

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com