



LES PLATES-FORMES DE TRAVAIL :

BATEL	Page 36
MANUBATEL	Page 37
CASTEL	Page 38
RETEL	Page 39
IKSTEL 150 TÉLESCOPIQUE	Page 40
IKSTEL 175 TÉLESCOPIQUE	Page 41
IKSTEL 200 TÉLESCOPIQUE	Page 42
IKSTEL 150 PIRL TÉLESCOPIQUE PIRL	Page 43
IKSTEL FIXE PIRL	Page 43 bis
LESTEL PIRL	Page 44
PIRMATEL PIR	Page 45
ESCAREL	Page 46
ROULATEL	Page 47
STABITEL	Page 48

LES PLATES-FORMES MODULABLES :

ESTRADE STANDARD	Page 49
ESTRADE ÉLARGIE	Page 50
ESTRADE SUPER ÉLARGIE	Page 51
PLATE-FORME DE 1M00 AVEC 1 ACCÈS	Page 52
PLATE-FORME DE 2M00 AVEC 1 ACCÈS	Page 53
PASSERELLE DE CHEVAUCHEMENT DE 1M00	Page 54
PASSERELLE DE CHEVAUCHEMENT DE 2M00	Page 55



BATEL

PRATIQUE

PLATES-FORMES



Tablette porte-outils rabattable



Marches monoblocs de 120 mm à rainures profondes



Poignée pour accompagner la manipulation du produit



Référence : 2020/04

LES PLUS SÉCURITÉ



Garde-corps à 1m10 et chaînette de sécurité

NORMES

EN 131
DÉCRET 2008-244
R. 4323-59

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 400 x 520 mm
- Hauteur du garde-corps par rapport à la plate-forme : 1m10
- Plinthes de 10 cm
- Chaînette de sécurité
- Pente d'accès de 65°
- Charge admissible : 150 kg
- Espacement des marches : 22 cm
- Roulettes à bascule Ø 100 mm
- Dimensions de la tablette porte-outils rabattable : 416 x 145 mm
- Tablette porte-outils : charge admissible 20 kg

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Hauteur totale repliée	Poids kg
2020/02	2	0m45	0m55	0m85	1m70	15
2020/03	3	0m68	0m60	1m01	1m95	16
2020/04	4	0m90	0m65	1m17	2m20	17
2020/05	5	1m13	0m69	1m34	2m45	19
2020/06	6	1m35	0m74	1m51	2m70	20
2020/07	7	1m58	0m78	1m68	2m95	22
2020/08	8	1m80	0m83	1m85	3m20	24
2020/09	9	2m03	0m87	2m01	3m45	25
2020/10	10	2m26	0m91	2m18	3m70	27
2020/11	11	2m49	0m95	2m35	3m95	29
2020/12	12	2m72	1m00	2m51	4m20	31
2020/13	13	2m94	1m04	2m68	4m45	33
2020/14	14	3m17	1m08	2m84	4m70	35



MANUBATEL

LES PLUS SÉCURITÉ



Garde-corps à 1m10 et chaînette de sécurité

NORMES

EN 131
DÉCRET 2008-244
R. 4323-59

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 400 x 520 mm
- Hauteur du garde-corps par rapport à la plate-forme : 1m10
- Plinthes de 10 cm
- Chaînette de sécurité
- Pente d'accès de 65°
- Charge admissible : 150 kg
- Espacement des marches : 22 cm
- Roulettes escamotables à ressort Ø 50 mm
- Dimensions de la tablette porte-outils : 416 x 145 mm
- Tablette porte-outils : charge admissible 20 kg



Référence : 2022/02

PRATIQUE



Tablette porte-outils rabattable



Marches monoblocs de 120 mm à rainures profondes



Poignée pour accompagner la manipulation du produit



4 roulettes pivotantes escamotables à ressort se bloquant sous le poids de l'utilisateur

PLATES-FORMES

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Hauteur totale repliée	Poids kg
2022/02	2	0m45	0m75	0m85	1m70	17
2022/03	3	0m68	0m79	1m01	1m95	19
2022/04	4	0m90	0m83	1m17	2m20	20

DISTEL

CASTEL

PRATIQUE



Tablette porte-seau rabattable



Marches monoblocs de 120 mm à rainures profondes



Poignée pour accompagner la manipulation du produit



Chevauchement d'obstacles



Référence : 2031/04

LES PLUS SÉCURITÉ



Mise en place instantanée du garde-corps

NORMES

EN 131
DÉCRET 2008-244
R. 4323-59

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 400 x 520 mm
- Hauteur du garde-corps par rapport à la plate-forme : 1m10
- Plinthes de 10 cm
- Pente d'accès de 65°
- Charge admissible : 150 kg
- Espacement des marches : 22 cm
- Roulettes à bascule Ø 100 mm
- Dimensions de la tablette porte-seau rabattable : 505 x 290 mm
- Tablette porte-seau : charge admissible 20 kg
- * Etréssillon relevé

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Hauteur totale repliée	Hauteur de chevauchement arrière	Poids kg
2031/03*	3	0m68	0m60	1m01	1m95	0m51	17
2031/04*	4	0m90	0m65	1m17	2m20	0m59	18
2031/05*	5	1m13	0m69	1m34	2m45	0m58	20
2031/06*	6	1m35	0m74	1m51	2m70	0m56	21
2031/07	7	1m58	0m78	1m68	2m95	----	23
2031/08	8	1m80	0m83	1m85	3m20	----	25
2031/09	9	2m03	0m87	2m01	3m45	----	26
2031/10	10	2m26	0m91	2m18	3m70	----	28
2031/11	11	2m49	0m95	2m35	3m95	----	30
2031/12	12	2m72	1m00	2m51	4m20	----	32
2031/13	13	2m94	1m04	2m68	4m45	----	34
2031/14	14	3m17	1m08	2m84	4m70	----	36

DISTEL



RETEL

LES PLUS SÉCURITÉ



Mise en place instantanée du garde-corps

NORMES

EN 131
DÉCRET 2008-244
R. 4323-59

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 460 x 525 mm
- Hauteur du garde-corps par rapport à la plate-forme : 1m10
- Plinthes de 10 cm
- Pente d'accès de 65°
- Charge admissible : 150 kg
- Espacement des marches : 22 cm
- Roulettes à bascule Ø 100 mm
- Dimensions de la tablette porte-outils rabattable : 200 x 410 mm
- Tablette porte-outils : charge admissible 30 kg



Référence : 2030/05

PRATIQUE



Tablette porte-outils rabattable



Marches monoblocs de 120 mm à rainures profondes



Garde-corps escamotable



Épaisseur repliée de 23 cm

PLATES-FORMES

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Hauteur repliée	Profondeur	Poids kg
2030/03	3	0m68	0m67	2m04	1m08	18
2030/04	4	0m90	0m72	2m29	1m25	19,5
2030/05	5	1m13	0m76	2m51	1m41	21
2030/06	6	1m35	0m80	2m76	1m58	22,5
2030/07	7	1m58	0m85	3m03	1m75	24
2030/08	8	1m81	0m89	3m29	1m93	26
2030/09	9	2m04	0m93	3m55	2m10	28

DISTEL

IKSTEL 150 (3 réglages)

PRATIQUE



Tablette porte-outils rabattable



Réglable en 3 hauteurs



Épaisseur repliée : 35 cm
Faible encombrement



Référence : 2041/10

LES PLUS SÉCURITÉ



Ouverture instantanée
du garde-corps

CONFORME

USAGE SPÉCIFIQUE
DÉCRET 96-333

+
DÉCRET 2008-244
R. 4323-59

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 425 x 380 mm
- Pente d'accès de 70°
- Charge admissible : 150 kg
- 1 garde-corps composé de : 1 lisse, 1 sous-lisse, plinthes
- Echelons antidérapants à larmes reliefs
- Roulettes à bascule Ø 100 mm
- Dimensions de la tablette porte-outils rabattable : 498 x 170 mm
- Tablette porte-outils : charge admissible 15 kg

Réf.	Hauteurs plate-forme	Hauteurs de travail	Amplitude	Largeur base	Profondeurs à la base	Hauteur repliée	Poids kg
2041/10	0m49 - 0m73 0m96	2m49 - 2m73 2m96	47 cm	0m82	1m01 - 1m19 1m36	1m50	18
2041/12	0m73 - 0m96 1m19	2m73 - 2m96 3m19	47 cm	0m82	1m19 - 1m36 1m54	1m50	20
2041/15	0m96 - 1m19 1m42	2m96 - 3m19 3m42	47 cm	0m82	1m36 - 1m54 1m72	1m50	22

DISTEL®



IKSTEL 175 (4 réglages)

LES PLUS SÉCURITÉ



Ouverture instantanée du garde-corps

CONFORME

USAGE SPÉCIFIQUE DÉCRET 96-333

+
DÉCRET 2008-244
R. 4323-59

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 425 x 380 mm
- Pente d'accès de 70°
- Charge admissible : 150 kg
- 1 garde-corps composé de : 1 lisse, 1 sous-lisse, plinthes
- Echelons antidérapants à larmes reliefs
- Roulettes à bascule Ø 100 mm
- Dimensions de la tablette porte-outils rabattable : 498 x 170 mm
- Tablette porte-outils : charge admissible 15 kg



Référence : 2042/12

PRATIQUE



Tablette porte-outils rabattable



Référence : 2041/10

Réglable en 4 hauteurs



Épaisseur repliée : 35 cm
Faible encombrement

PLATES-FORMES

Réf.	Hauteurs plate-forme	Hauteurs de travail	Amplitude	Largeur base	Profondeurs à la base	Hauteur repliée	Poids kg
2042/12	0m73 - 0m96 1m19 - 1m42	2m73 - 2m96 3m19 - 3m42	69 cm	0m82	1m19 - 1m36 1m54 - 1m72	1m75	22
2042/15	0m96 - 1m19 1m42 - 1m65	2m96 - 3m19 3m42 - 3m65	69 cm	0m82	1m36 - 1m54 1m72 - 1m90	1m75	23
2042/17	1m19 - 1m42 1m65 - 1m88	3m19 - 3m42 3m65 - 3m88	69 cm	0m82	1m54 - 1m72 1m90 - 2m08	1m75	24

DISTEL

IKSTEL 200 (5 réglages)

PRATIQUE



Tablette porte-outils rabattable



Référence : 2041/10

Réglable en 5 hauteurs



Épaisseur repliée : 35 cm
Faible encombrement



Référence : 2043/15

LES PLUS SÉCURITÉ



Ouverture instantanée
du garde-corps

CONFORME

USAGE SPÉCIFIQUE
DÉCRET 96-333

+
DÉCRET 2008-244
R. 4323-59

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 425 x 380 mm
- Pente d'accès de 70°
- Charge admissible : 150 kg
- 1 garde-corps composé de : 1 lisse, 1 sous-lisse, plinthes
- Echelons antidérapants à larmes reliefs
- Roulettes à bascule Ø 100 mm
- Dimensions de la tablette porte-outils rabattable : 498 x 170 mm
- Tablette porte-outils : charge admissible 15 kg

Réf.	Hauteurs plate-forme	Hauteurs de travail	Amplitude	Largeur base	Profondeurs à la base	Hauteur repliée	Poids kg
2043/15	0m96 - 1m19 1m42 - 1m65 1m88	2m96 - 3m19 3m42 - 3m65 3m88	92 cm	0m82	1m36 - 1m54 1m72 - 1m90 2m08	2m00	24
2043/17	1m19 - 1m42 1m65 - 1m88 2m11	3m19 - 3m42 3m65 - 3m88 4m11	92cm	0m82	1m54 - 1m72 1m90 - 2m08 2m26	2m00	25
2043/20	1m42 - 1m65 1m88 - 2m11 2m34	3m42 - 3m65 3m88 - 4m11 4m34	92cm	0m82	1m72 - 1m90 2m08 - 2m26 2m44	2m00	26

DISTEL®



IKSTEL 150 PIRL (3 réglages)

**LES PLUS
SÉCURITÉ**



Ouverture instantanée
du garde-corps

NORMES

P.I.R.L. 93-353
DÉCRET 2008-244
R. 4323-59

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme :
425 x 380 mm
- Pente d'accès de 70°
- Charge admissible : 150 kg
- 1 garde-corps composé de :
1 lisse, 1 sous-lisse, plinthes
(Décret 2008-244 - R. 4323-59)
- Echelons antidérapants
à larmes reliefs
- Roulettes à bascule Ø 100 mm
- Dimensions de la tablette
porte-outils rabattable :
498 x 170 mm
- Tablette porte-outils :
charge admissible 15 kg



Référence : 2040/10

PRATIQUE



Tablette porte-outils rabattable



Référence : 2041/10

Réglable en 3 hauteurs



Référence : 2041/10

Epaisseur repliée : 35 cm
Faible encombrement

PLATES-FORMES

Réf.	Hauteurs plate-forme	Hauteurs de travail	Amplitude	Largeur base	Profondeurs à la base	Hauteur repliée	Poids kg
2040/10	0m49 - 0m73 0m96	2m49 - 2m73 2m96	47 cm	0m90	1m01 - 1m19 1m36	1m50	18
2040/12	0m73 - 0m96 1m19	2m73 - 2m96 3m19	47 cm	1m03	1m19 - 1m36 1m54	1m50	20
2040/15	0m96 - 1m19 1m42	2m96 - 3m19 3m42	47 cm	1m17	1m36 - 1m54 1m72	1m50	22

DISTEL

IKSTEL FIXE

PRATIQUE



Tablette porte-outils rabattable avec 1 anneau de levage



Echelons antidérapants à larmes reliefs

Mise en place, réglage et rangement des 2 stabilisateurs individuellement*



Référence : 2034/04

LES PLUS SÉCURITÉ



Référence : 2041/10

Ouverture instantanée du garde-corps

NORMES

P.I.R.L. 93-353
DÉCRET 2008-244
R. 4323-59

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 425 x 380 mm
- Pente d'accès de 70°
- Charge admissible : 150 kg
- 1 garde-corps composé de : 1 lisse, 1 sous-lisse, plinthes
- 1 anneau de levage
- Roulettes à bascule Ø 160 mm
- Dimensions de la tablette porte-outils rabattable : 498 x 170 mm
- Tablette porte-outils : charge admissible 15 kg
- * Produit conforme à la norme P.I.R. 93-352

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Encombrement avec stab. ouverts	Profondeur à la base	Hauteur repliée	Poids kg
2034/02	2	0m49	0m64	----	0m92	1m65	16
2034/03	3	0m73	0m76	----	1m10	1m90	17
2034/04	4	0m96	0m90	----	1m26	2m15	18
2034/05	5	1m19	1m03	----	1m43	2m40	21
2034/06	6	1m42	1m17	----	1m60	2m65	23
2034/07*	7	1m65	0m61	2m39	1m77	2m90	27
2034/08*	8	1m88	0m61	2m58	1m94	3m15	28
2034/09*	9	2m11	0m61	2m78	2m12	3m40	30
2034/10*	10	2m34	0m61	2m97	2m29	3m65	32

DISTEL®



LESTEL

PRATIQUE



Tablette porte-seau rabattable



Marches monoblocs de 120 mm à rainures profondes



Poignée pour accompagner la manipulation du produit



4 équerres de stabilisation pour un encombrement minimum



Référence : 2032/04

LES PLUS SÉCURITÉ



Mise en place instantanée du garde-corps

NORMES

P.I.R.L. 93-353
 DÉCRET 2008-244
 R. 4323-59

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 400 x 520 mm
- Hauteur du garde-corps par rapport à la plate-forme : 1m10
- Plinthes de 10 cm
- Pente d'accès de 65°
- Charge admissible : 150 kg
- Espacement des marches : 22 cm
- Roulettes à bascule Ø 100 mm
- Dimensions de la tablette porte-seau rabattable : 505 x 290 mm
- Tablette porte-seau : charge admissible 20 kg

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Hauteur totale repliée	Poids kg
2032/03	3	0m68	0m85	1m01	1m95	20
2032/04	4	0m90	0m90	1m17	2m20	24
2032/05	5	1m13	0m95	1m34	2m45	29
2032/06	6	1m35	0m99	1m51	2m70	32



PIRMATEL

**LES PLUS
SÉCURITÉ**



Mise en place instantanée
du garde-corps

NORMES

P.I.R. 93-352
DÉCRET 2008-244
R. 4323-59

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme :
400 x 520 mm
- Hauteur du garde-corps par
rapport à la plate-forme : 1m10
- Plinthes de 10 cm
- Pente d'accès de 65°
- Charge admissible : 150 kg
- Espacement des marches : 22 cm
- Roulettes à bascule Ø 200 mm
- Dimensions de la tablette
porte-seau rabattable :
505 x 290 mm
- Tablette porte-seau :
charge admissible 20 kg
- * Produit conforme à la norme
P.I.R.L. 93-353



Référence : 2033/04

PRATIQUE



Tablette porte-seau rabattable



Marches monoblocs de 120 mm
à rainures profondes



Poignée pour accompagner
la manipulation du produit



Mise en place, réglage
et rangement des 2 stabilisateurs
individuellement

PLATES-FORMES

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Encombrement avec stab. ouverts	Longueur base	Hauteur totale repliée	Poids kg
2033/03*	3	0m68	0m68	1m45	1m01	1m95	22,5
2033/04*	4	0m90	0m68	1m51	1m17	2m20	23,5
2033/05*	5	1m13	0m75	1m79	1m34	2m45	27,5
2033/06*	6	1m35	0m75	2m07	1m51	2m70	28,5
2033/07	7	1m58	0m78	2m32	1m68	2m95	30,5
2033/08	8	1m80	0m83	2m51	1m85	3m20	35
2033/09	9	2m03	0m87	2m79	2m01	3m45	36
2033/10	10	2m26	0m91	3m04	2m18	3m70	38

DISTEL®

ESCAREL

PLATES-FORMES

PRATIQUE



4 roulettes pivotantes escamotables à ressort se bloquant sous le poids de l'utilisateur



Marches monoblocs de 120 mm à rainures profondes



Référence : 2051/06

LES PLUS SÉCURITÉ



Garde-corps + rampes d'accès

CONFORME

USAGE SPÉCIFIQUE DÉCRET 96-333

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 450 x 560 mm en alu à rainures profondes
- Pente d'accès de 65°
- Charge admissible : 150 kg
- 1 garde-corps composé de : 1 lisse, 1 sous-lisse, plinthes et 2 rampes latérales
- * Produit conforme à la norme EN 14183

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Hauteur hors tout	Poids kg
2051/03*	3	0m68	0m72	1m00	1m78	20
2051/04*	4	0m91	0m72	1m11	2m01	22
2051/05	5	1m13	0m72	1m22	2m24	23
2051/06	6	1m36	0m72	1m32	2m46	25
2051/07	7	1m59	0m72	1m42	2m69	27

DISTEL



ROULATEL

LES PLUS SÉCURITÉ



Equerre sur essieux pour plus de stabilité

CONFORME

USAGE SPÉCIFIQUE
DÉCRET 96-333

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 450 x 560 mm en alu à rainures profondes
- Pente d'accès de 65°
- Charge admissible : 150 kg
- 1 garde-corps composé de : 1 lisse, 1 sous-lisse, plinthes et 2 rampes latérales
- 4 roulettes pivotantes 360° Ø 100 mm



Référence : 2053/09

PRATIQUE



4 roulettes pivotantes à frein
Ø 100 mm



Marches monoblocs de 120 mm à rainures profondes

PLATES-FORMES

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Hauteur hors tout	Poids kg
2053/08	8	1m84	0m85	1m56	2m95	33
2053/09	9	2m07	0m85	1m66	3m17	35
2053/11	11	2m52	1m10	1m88	3m63	41

DISTEL®

STABITEL

PLATES-FORMES

PRATIQUE



Châssis escamotable à levier



Déplacement multidirectionnel facilité par 4 roues pivotantes



Marches monoblocs de 120 mm à rainures profondes



Référence : 2052/11

LES PLUS SÉCURITÉ



Garde-corps + rampes d'accès

CONFORME

USAGE SPÉCIFIQUE DÉCRET 96-333

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 450 x 560 mm en alu à rainures profondes
- Pente d'accès de 65°
- Charge admissible : 150 kg
- 1 garde-corps composé de : 1 lisse, 1 sous-lisse, plinthes et 2 rampes latérales
- 4 roulettes pivotantes 360° Ø 100 mm pour un déplacement latéral aisé
- * 2 stabilisateurs latéraux repliables

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Hauteur hors tout	Poids kg
2052/08	8	1m81	0m75	1m54	2m91	37
2052/09	9	2m04	0m75	1m65	3m14	40
2052/11	11	2m49	1m16	1m88	3m60	48
2052/14*	14	3m17	1m16	2m19	4m28	70
2052/16*	16	3m63	1m21	2m55	4m73	82
2052/18*	18	4m08	1m21	2m76	5m18	87

DISTEL



ESTRADE Standard

LES PLUS SÉCURITÉ



Marches de 240 mm à rainures profondes

CONFORME

USAGE SPÉCIFIQUE DÉCRET 96-333

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 450 x 400 mm en alu à rainures profondes
- Pente d'accès de 50°
- Charge admissible : 200 kg
- Espacement des marches : 22 cm
- Marches de 240 mm montées sur doubles limons pour plus d'ergonomie
- EXISTE AUSSI AUX DIMENSIONS PLATE-FORME : 450 x 600 mm



1

Existe avec 3 Variantes :

- 6 sabots
- 4 sabots à l'avant et 2 roues fixes à l'arrière
- 6 sabots et 2 roulettes à bascule.



Sabot

Roue fixe

Roulette à bascule

OPTIONS



Existe avec différentes configurations de rampes et de garde-corps

PLATES-FORMES

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Distance plate-forme frontale / mur
Dimensions plate-forme 450 x 400 mm	2	0m46	0m50	0m90	100 mm
	3	0m69	0m63	1m09	100 mm
	4	0m92	0m71	1m28	100 mm
	5	1m15	0m79	1m47	100 mm
Pour références, merci de nous consulter.	6	1m38	0m87	1m67	100 mm
	7	1m61	0m87	1m86	100 mm
	8	1m84	0m87	2m05	100 mm

DISTEL

ESTRADE Elargie

OPTIONS



PLATES-FORMES

Existe avec différentes configurations de rampes et de garde-corps



LES PLUS SÉCURITÉ



Marches de 240 mm à rainures profondes

CONFORME

USAGE SPÉCIFIQUE DÉCRET 96-333

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 600 x 400 mm en alu à rainures profondes
- Pente d'accès de 50°
- Charge admissible : 200 kg
- Espacement des marches : 22 cm
- Garde-corps complet sur 3 côtés composé de : 1 lisse, 1 sous-lisse, plinthes
- Marches de 240 mm montées sur doubles limons pour plus d'ergonomie
- EXISTE AUSSI AUX DIMENSIONS PLATE-FORME : 600 x 600 mm

Existe avec 3 Variantes :
- 6 sabots
- 4 sabots à l'avant et 2 roues fixes à l'arrière
- 6 sabots et 2 roulettes à bascule.



Sabot

Roue fixe

Roulette à bascule

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Distance plate-forme frontale / mur
Dimensions plate-forme 600 x 400 mm	2	0m46	0m65	0m90	100 mm
	3	0m69	0m78	1m09	100 mm
	4	0m92	0m86	1m28	100 mm
	5	1m15	0m94	1m47	100 mm
Pour références, merci de nous consulter.	6	1m38	1m02	1m67	100 mm
	7	1m61	1m02	1m86	100 mm
	8	1m84	1m02	2m05	100 mm

DISTEL®



ESTRADE SUPER Elargie

LES PLUS SÉCURITÉ



Marches de 240 mm à rainures profondes

CONFORME

USAGE SPÉCIFIQUE DÉCRET 96-333

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 800 x 400 mm en alu à rainures profondes
- Pente d'accès de 50°
- Charge admissible : 200 kg
- Espacement des marches : 22 cm
- 1 garde-corps latéral et frontal composé de : 1 lisse, 1 sous-lisse, plinthes
- Marches de 240 mm montées sur doubles limons pour plus d'ergonomie
- EXISTE AUSSI AUX DIMENSIONS PLATE-FORME : 800 x 600 mm



4

Existe avec 3 Variantes :

- 6 sabots
- 4 sabots à l'avant et 2 roues fixes à l'arrière
- 6 sabots et 2 roulettes à bascule.



Sabot

Roue fixe

Roulette à bascule

OPTIONS



6

Existe avec différentes configurations de rampes et de garde-corps

PLATES-FORMES

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Distance plate-forme frontale / mur
Dimensions plate-forme 800 x 400 mm	2	0m46	0m85	0m90	100 mm
	3	0m69	0m98	1m09	100 mm
	4	0m92	1m06	1m28	100 mm
	5	1m15	1m14	1m47	100 mm
Pour références, merci de nous consulter.	6	1m38	1m14	1m67	100 mm
	7	1m61	1m14	1m86	100 mm
	8	1m84	1m14	2m05	100 mm

DISTEL®

PLATE-FORME de 1m00 avec 1 accès

PLATES-FORMES

PRATIQUE



Marches de 240 mm à rainures profondes



Sur essieu avant : 2 roues pivotantes à frein Ø 100 mm



Sur essieu arrière : 2 roues fixes Ø 100 mm

OPTIONS

Existe avec différentes configurations de rampes et de garde-corps



Existe avec 2 Variantes :
 - 2 roues pivotantes à frein Ø 100 mm et 2 roues fixes Ø 100 mm sur essieux
 - 4 cornières de fixation au sol.

LES PLUS SÉCURITÉ



Lisses à 1m10
 sous-lisses à mi-hauteur
 plinthes de 10 cm

CONFORME

USAGE SPÉCIFIQUE
 DÉCRET 96-333

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 600 x 1040 mm en alu à rainures profondes
- Pente d'accès de 50°
- Charge admissible : 200 kg
- 1 garde-corps latéral + 1 garde-corps frontal : 1 lisse, 1 sous-lisse, plinthes
- Marches de 240 mm montées sur doubles limons pour plus d'ergonomie

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Hauteur hors tout	Poids kg
Composition avec 1 garde-corps latéral et 1 frontal	2	0m46	1m11	1m47	1m57	26,5
	3	0m69	1m11	1m59	1m79	30,5
	4	0m92	1m11	1m78	2m02	34,5
	5	1m15	1m11	1m97	2m25	38,5
	6	1m38	1m11	2m16	2m48	42,5
Autres compositions, merci de nous consulter.	7	1m61	1m11	2m35	2m71	46,5
	8	1m84	1m21	2m59	2m94	54,5
	9	2m04	1m21	2m78	3m17	58,5
	10	2m27	1m21	2m97	3m40	61,5



PLATE-FORME de 2m00 avec 1 accès



PRATIQUE



Marches de 240 mm à rainures profondes



Sur essieu avant : 2 roues pivotantes à frein Ø 100 mm



Sur essieu arrière : 2 roues fixes Ø 100 mm

LES PLUS SÉCURITÉ



Lisses à 1m10
sous-lisses à mi-hauteur
plinthes de 10 cm

Existe avec 2 Variantes :
- 2 roues pivotantes à frein Ø 100 mm
et 2 roues fixes Ø 100 mm sur essieux
- 4 cornières de fixation au sol.

CONFORME

USAGE SPÉCIFIQUE
DÉCRET 96-333

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 600 x 2000 mm en alu à rainures profondes
- Pente d'accès de 50°
- Charge admissible : 200 kg
- 2 garde-corps latéraux + 1 garde-corps frontal : 1 lisse, 1 sous-lisse, plinthes
- Marches de 240 mm montées sur doubles limons pour plus d'ergonomie

OPTIONS

Existe avec différentes configurations de rampes et de garde-corps

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Hauteur hors tout	Poids kg
Composition avec 2 garde-corps latéraux et 1 frontal	2	0m46	1m11	2m43	1m57	44
	3	0m69	1m11	2m55	1m79	49
	4	0m92	1m11	2m74	2m02	52
	5	1m15	1m11	2m93	2m25	56
	6	1m38	1m11	3m12	2m48	59
Autres compositions, merci de nous consulter.	7	1m61	1m11	3m31	2m71	63
	8	1m84	1m21	3m50	2m94	73
	9	2m04	1m21	3m74	3m17	85
	10	2m27	1m21	3m93	3m40	89

DISTEL

PLATES-FORMES

PASSERELLE de chevauchement de 1m00

PLATES-FORMES

PRATIQUE



Marches monoblocs de 120 mm à rainures profondes



4 roues pivotantes à frein Ø 100 mm

OPTIONS

3 Possibilités :

- 1 sans garde-corps
- 2 avec 1 garde-corps
- 3 avec 2 garde-corps



LES PLUS SÉCURITÉ



Equerrage de la plate-forme pour un passage libre sous celle-ci

CONFORME

USAGE SPÉCIFIQUE DÉCRET 96-333

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 600 x 1040 mm en alu à rainures profondes
- Pente d'accès de 65°
- Charge admissible : 150 kg
- 1 garde-corps latéral : 1 lisse, 1 sous-lisse, plinthes
- * Mise en place de rampes uniquement à partir de 5 marches

2

Existe avec 2 Variantes :
- 4 roues pivotantes à frein Ø 100 mm sur essieux
- 4 cornières de fixation au sol.

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Hauteur sous plate-forme	Largeur base arrière	Longueur base	Hauteur hors tout	Poids kg
Composition avec 1 garde-corps latéral	2*	0m45	0m39	1m11	1m36	1m56	21
	3*	0m68	0m62	1m11	1m57	1m78	24
	4*	0m90	0m84	1m11	1m78	2m01	26
	5	1m13	1m07	1m11	1m99	2m24	31
	6	1m36	1m30	1m11	2m20	2m46	34
Autres compositions, merci de nous consulter.	7	1m58	1m52	1m11	2m41	2m69	36
	8	1m81	1m75	1m21	2m64	2m92	41
	9	2m04	1m98	1m21	2m83	3m14	44
	10	2m27	2m21	1m21	3m06	3m27	46

DISTEL®



PASSERELLE de chevauchement de 2m00



PRATIQUE



Marches monoblocs de 120 mm à rainures profondes



4 roues pivotantes à frein Ø 100 mm

PLATES-FORMES

LES PLUS SÉCURITÉ



Equerrage de la plate-forme pour un passage libre sous celle-ci

Existe avec 2 Variantes :
- 4 roues pivotantes à frein Ø 100 mm sur essieux
- 4 cornières de fixation au sol.

CONFORME USAGE SPÉCIFIQUE DÉCRET 96-333

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 600 x 2000 mm en alu à rainures profondes
- Pente d'accès de 65°
- Charge admissible : 150 kg
- 2 garde-corps latéraux : 1 lisse, 1 sous-lisse, plinthes
- * Mise en place de rampes uniquement à partir de 5 marches

OPTIONS

- 3 Possibilités :
- 1 sans garde-corps
 - 2 avec 1 garde-corps
 - 3 avec 2 garde-corps

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Hauteur sous plate-forme	Largeur base arrière	Longueur base	Hauteur hors tout	Poids kg
Composition avec 2 garde-corps latéraux	2*	0m45	0m39	1m11	2m32	1m56	40
	3*	0m68	0m62	1m11	2m53	1m78	43
	4*	0m90	0m84	1m11	2m74	2m01	45
	5	1m13	1m07	1m11	2m95	2m24	50
Autres compositions, merci de nous consulter.	6	1m36	1m30	1m11	3m16	2m46	52
	7	1m58	1m52	1m11	3m37	2m69	55
	8	1m81	1m75	1m21	3m60	2m92	60
	9	2m04	1m98	1m21	3m79	3m14	64
	10	2m27	2m21	1m21	4m02	3m27	67

