

# RO-MP-4

## Machine à cercler



DC-COM-281 B

**CERCLINDUS nv sa**

*Your question is our mission*

**SOFRAGRAF sas**

**Belgium**

Uilenbaan 120  
2160 Wommelgem  
Tel.: 03/355.03.00  
Fax: 03/355.03.73  
info@cerclindus.be

Av. du Grand Vivier 2  
6041 Gosselies  
Tél.: 071/20.45.30  
Fax: 071/32.17.59

[www.getra.com](http://www.getra.com)

29, Rue de la Gare  
Saint-Amé  
88125 Vagney Cedex  
RCS Epinal : B 428 898 159  
contact@sofragraf.com

**France**

Packaging : 03 29 26 26 69  
Adhesives : 03 29 26 26 46  
Engineering : 03 29 26 26 47  
Fax : 03 29 26 26 88

# RO-MP-4

## En standard, RO-MP-4 se caractérise par :

- un système d'enfilage automatique, unique et à hauteur d'homme
- une détection de fin de feuilard avec éjection du morceau restant
- une éjection automatique de la boucle de feuilard en cas de cerclage à vide
- un changement rapide de la bobine de feuilard soit par la droite ou par le devant de la machine
- un système unique et sans usure de guidage du lien
- un réglage tension feuilard par simple potentiomètre de 0 à 60 kg
- un serrage du feuilard modulable assurant le respect de l'intégrité physique du produit à cercler
- des motorisations économiques, sans courroie et sans chaîne, ce qui limite le bruit et l'entretien
- un réglage électronique de température de la lame de soudure
- une table avant rabattable rendant accessible le mécanisme
- une pédale fixe et robuste pour démarrage du cycle de cerclage (de toute la largeur du bâti)
- montée sur 4 roulettes dont 2 avec frein
- peinture structurée RAL 5010, bleu gentiane
- son faible encombrement au sol facilite son déplacement

## OPTIONS

- presse pneumatique
- détecteur avec signal lumineux ou sonore de la fin de bobine
- pose d'une deuxième pédale de déclenchement du cycle de cerclage pour travailler à deux opérateurs

## DONNEES TECHNIQUES

- cerclage possible jusqu'à paquet de largeur 80 mm mini
- autonomie jusqu'à 7500 mètres

**Feuillards :** feuilards PP standard - largeur 5-12 mm

**Support bobine :** Ø du moyeu : 200 mm  
largeur du moyeu : 190 mm

**Electricité :** tension électrique : 230 V., 50/60 Hz, 1 Ph  
consommation : env. 0,5 KVA

**Cerclages/minute :**

	RO-MP-50	RO-MP-60	RO-MP-80	RO-MP-100	RO-MP-125	RO-MP-165
dimensions arche (mm)	500 x 400	600 x 500	800 x 600	1000 x 800	1250 x 500	1650 x 600
colis/ mn	48	46	44	40	38	34

