



### + PRODUITS

- 2 options de contrôle.
- Sonde pour la protection des surcharges.



YX1F

### CARACTÉRISTIQUES



FLUIDE R410A



PANNEAU LAVABLE  
DÉMONTABLE



DÉBIT D'AIR  
MOTORISÉ 4D



MODE VEILLE



MINUTERIE  
PROGRAMMABLE



RESTART  
AUTOMATIQUE



- Froid seul.
- Reprise latérale de l'air.
- Possibilité de commander l'appareil à l'aide d'un écran tactile (intégré) ou d'une télécommande sans fil.

# WCF

## Window / Vitesse fixe

### DONNÉES TECHNIQUES WCF

Unités intérieures		WCF 009	WCF 012
<b>REFROIDISSEMENT</b>			
Puissance nominale	kW	2,5	3,5
Puissance absorbée nominale	kW	0,91	1,27
EER/Label énergétique		2,75/C	2,76/C
Limites de fonctionnement	°C	18°/43° Bulbe sec	
<b>UNITÉ INTÉRIEURE</b>			
Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV)	dB(A)	45/47/49	49/51/53
Débit d'air (MS)	m³/h	360	480
Type de compresseur		Rotatif	Rotatif
Dimensions (LxHxP)	mm	450x350x580	560x375x618
Poids	kg	36	48
Code		7WT012062	7WT012063
<b>ALIMENTATION 1~230V - 50 HZ</b>			
Côté d'alimentation		Intérieur	Intérieur
Câble d'alimentation	mm²	3x1,5	3x1,5
Protection électrique	A	10	10