

## Point-Plus diversité des produits

Hayon élévateur standard X1A 1501 avec une capacité de 1.500 kg et un poids propre optimisé pour obtenir un maximum de charge utile.

# Sörensen

Les experts du hayon

## Le solide X1A 1501

Hayon élévateur standard d'une capacité de 1.500 kg



L'évolution conséquente de nos modèles à succès aux solides avantages : Hayon particulièrement robuste pour les camions de distribution.



La technologie de pointe X1 permet d'obtenir une stabilité très élevée tout en ayant un poids propre optimisé pour obtenir un maximum de charge utile.

## Votre partenaire robuste pour la distribution :

- + Réduction de poids conséquente tout en conservant la stabilité et les réserves de puissances déjà connues
- + Sécurisation des charges « Code XL » de série jusqu'à une charge utile de 8.175 kg
- + Barre anti-encastrement d'après la nouvelle directive ECE R58 pour un poids illimité du véhicule
- + Caisse de torsion de plate-forme en profil aluminium
- + Les articulations sans entretien et sa conception compacte permettent de minimiser au maximum les coûts de son cycle de vie
- + Le renfort de torsion remplaçable séparément

# Point-Plus diversité des produits

Hayon élévateur standard X1A 1501 avec une capacité de 1.500 kg et un poids propre optimisé pour obtenir un maximum de charge utile.



## Informations produits

### + Mécanisme de levage

Traitement d'origine KTL noir (RAL 9005), articulations sans entretien, consoles de montages pré-perçées pour boulonner le hayon sur le châssis du véhicule, barre anti-encastrement d'une pièce (testé par le TÜV, approuvé ECE), liaison électrique hayon/véhicule selon norme VEHH

### + Longueurs des bras de levage

675 mm et 750 mm

### + Hauteur de charge

Longueur de bras 675 mm/ hauteur de charge max 1.200 mm  
Longueur de bras 750 mm/ hauteur de charge max 1.300 mm

### + Plate-forme

Aluminium, dos lisse pour un marquage publicitaire optimal

## Equipements de série

- + Coffret de commande manuel, étanche
- + Mécanisme de levage en acier, prête au montage, surface traitée en poudre époxy, avec consoles de montage
- + SoftControl, pour une inclinaison de la plate-forme en douceur
- + Sécurisation des charges « Code XL » de série jusqu'à une charge utile de 8.175 kg
- + Service Switch (Interrupteur de service )
- + Groupe silencieux avec interrupteur thermique
- + Plate-forme munie de roulettes de sol
- + Articulations sans entretien
- + Fanions de signalisation
- + Renfort de torsion en aluminium inoxydable

## Accessoires (extrait)

- + Commande plate de sécurité à deux boutons au pied, située sur la plate-forme
- + Clignotants de signalisation en bout de plate-forme
- + Extension de la garantie de 24 à 36 mois
- + Console attache-remorque (à boulonner)
- + Butées de roll en diverses variantes
- + Béquilles mécaniques ou hydrauliques
- + Mécanisme de levage traité en poudre époxy
- + Surface de plate-forme traitée antibruit (KVS)
- + Touche express (ExpressControl)
- + Système d'étanchéité de la caisse



Panneau de contrôle extra plat (5 mm) au lieu du coffret de commande à leviers.



Option : Console attache-remorque, montage rapide et facile, y compris après la pose du hayon.

TYPE :	X1A 1501	
	mm	kg
Hauteur de plateforme / poids :	1.600	399
	1.800	413
	2000	427



La valeur sûre de la technologie X1 s'engage à fournir les qualités suivantes :

- + Des hayons au poids imbattable, présentant une stabilité maximale pour un gain optimal de charge utile
- + Conception compacte, peu de composants - fabriqués exclusivement de manière industrielle - et articulations sans entretien pour un coût de durée de vie très faible

...lifts for life