

T.Flow Activ



Désignation	HP4500 T.Flow Activ
Références	11023300
Marque commerciale fournisseur	Aldes
Profil de soutirage déclaré	L
Classe énergétique	A+
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau pour le climat moyen η_{wh} (%)	144
Consommation annuelle d'électricité pour les chauffe-eaux pour le climat moyen AEC (kWh énergie finale)	712
Température de réglage du thermostat du chauffe-eau sortie usine (°C)	65
Niveau de puissance acoustique LWA, intérieur (dB)	55
Niveau de puissance acoustique LwA, extérieur (dB)	52
Fonctionnement heure creuse	oui
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau pour le climat froid η_{wh} (%)	130
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau pour le climat chaud η_{wh} (%)	166
Consommation annuelle d'électricité pour les chauffe-eaux pour le climat froid AEC (kWh énergie finale)	626
Consommation annuelle d'électricité pour les chauffe-eaux pour le climat chaud AEC (kWh énergie finale)	784
Consommation journalière d'électricité Qelec (kWh énergie finale/an)	3,408
Volume de stockage V (l)	150
Volume d'eau mitigée à 40°C V40 (l)	274