

FABRICANT

PROB MAT

DEPUIS 1986

VENTE | LOCATION | RÉPARATION

PIÈCES DÉTACHÉES TOUTES MARQUES

B2000M RELEVAGE

- » 4 cylindres nouvelle génération
- » Relevage hydraulique
- » Moteur Kohler®
STAGE V
- » Composants de haute qualité



KOHLER  **LOMBARDINI**

MATÉRIEL HAUT DE GAMME

FABRICATION FRANÇAISE

La **B2000M RELEVAGE** est entièrement conçue et fabriquée en France.
Silencieuse, simplicité d'utilisation, efficace, robuste et confort de travail
Matériel disponible en France, dans les Dom Tom et à l'export.

PROB MAT
www.probmat.com

443 Allée des Combes, 13680 Lançon-Provence
Tél. : +33 (0) 490 427 417 - Fax : +33 (0) 490 429 861
Email : contact@probmat.com

B2000M RELEVAGE

CUVE À RELEVAGE HYDRAULIQUE

FABRICANT

PROB MAT

DEPUIS 1986



PERFORMANCES

Hauteur : 30 à 40 mètres selon le produit utilisé.
Horizontal : 80 à 100 mètres selon le produit utilisé.
Pression sur pompe : 0 à 30 bars selon réglage.
Débit : 0 à 50 Litres/min., par variateur marche arrière pour décompresser les bouchons et retour partiel du produit dans la trémie basse.

MOTEUR

Marque : KHOLER Lombardini
Type : KDW 1404
Nombre Cylindres : 4 cylindres
Refroidissement : Refroidissement par eau
Démarrage : Électrique avec clé
Puissance : 18 Kw à 2.700 tours/minute

BOITIER DE COMMANDE

» Compteur horaire
» Voyant de charge
» Voyant de pression d'huile
Côté poste de travail, centralisation des leviers des variateurs de vitesse et des commandes de marche et d'arrêt de l'ensemble de la machine.

CARROSSERIE REMORQUE

Châssis cache en profilé acier
Construction mécano soudé
Essieu routier suspendu de 1.000 Kg
Timon réglable 2 points à l'oeil ou à boule
Éclairage et signalisation routière aux normes européennes
Largeur hors tout : 1,60 m
Longueur hors tout avec timon : 3,50 m
Hauteur de chargement : 0,95 m
Poids : 750 Kg (tous pleins fait selon réglementation)

TRÉMIE BASSE

Contenance utile : 190 Litres
Vis d'entraînement hélicoïdale recyclant le produit.
Cuve équipée d'une trappe de vidange pour le nettoyage
Sécurité de fonctionnement

COMPRESSEUR D'AIR

Débit : 440 Litres/min à 8 bars

TRANSMISSION

Hydraulique par pompe à engrenage à débit fixe avec variateur de débit du malaxeur et de la vis d'entraînement.
Filtre sur le retour.

GRANULOMETRIE

De 0 à 5 mm avec un ensemble vis/jaquette 2L6
Jusqu'à 7 mm avec un ensemble vis/jaquette 2L7
Possibilité de faire du Mortier Traditionnel.

MALAXEUR

Basculement dans les 2 sens pour déversement avant et arrière.
Capacité utilisée : 200 Litres
Grille brise sac renforcée.
Pales de malaxage auto-broyantes avec 2 sens de rotation.
Vitesse de rotation variable.

TÉLÉCOMMANDE

Pneumatique avec arrêt et mise en route à partir de la lance de projection.

CAPOT

En polyester blanc insonorisation 50 mm double couche.

KOHLER

LOMBARDINI

MOTEUR KHOLER

- » 4 cylindres nouvelle génération,
- » Refroidissement par eau,
- » Démarrage électrique avec clé,
- » développant une puissance de 18 Kw à 2.700 tours/min.

HOMOLOGUÉ STAGE V.

OPTION

- Possibilité de montage ensemble vis/jaquette 2L7 sans modification
- Nettoyeur haute pression hydraulique 170 bars.

ÉQUIPEMENT

- 1 Tuyau Diam. 0.35 LTH 13,30 m 50/35,
- 1 Tuyau Diam. 0.35 LTH 13,30 m 35/35,
- 1 Tuyau Diam. 0.25 LTH 5 m 25/25,
- 1 Tuyau air,
- 1 lance décoration,
- 1 buse 8 cm,
- 1 buse 10 cm,
- 1 buse 12 cm,
- 2 Balles de nettoyage D50



443 Allée des Combes, 13680 Lançon-Provence

Tél. : 04 90 42 74 17 - Fax : 04 90 42 98 61 - Email : contact@probmat.com

www.probmat.com



SUIVEZ NOUS SUR :
www.facebook.com/probmat

MACHINE DISPONIBLE À L'EXPORT

Nous n'avons pas de limite !