

# 1040S

## AUTOLAVEUSE DE 50 CM À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT

**Performante et robuste, l'autolaveuse 1040S assure un nettoyage efficace dans les surfaces intermédiaires** Sa maniabilité, ses commandes intuitives et ses composants résistants facilitent l'utilisation et la maintenance. La 1040S est idéale pour nettoyer les espaces restreints et encombrés : supermarchés, hôpitaux, écoles...



**MANIABLE, FACILE D'UTILISATION, TRACTÉE PAR L'OUTIL OU PAR LES ROUES**



**AUTOLAVEUSE COMPACTE DE FABRICATION ROBUSTE**



**CONTRÔLE DE LA SOLUTION AVEC ARRÊT AUTOMATIQUE**




**RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE LA BROSSÉ POUR UNE PERFORMANCE DE NETTOYAGE MAXIMALE**



### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



**Panneau de commandes intuitif** avec contrôle électronique du débit d'eau



**Système anti-mousse** avec protection du moteur d'aspiration



**Niveau du réservoir de solution** et tuyau de vidange



**Points de contact jaunes** pour faciliter la maintenance au quotidien

# À L'INTÉRIEUR DE 1040S

1. Voyant de niveau de solution bas
2. Réservoir de solution de grande capacité 40 l
3. Filtre de solution facile à inspecter
4. Robuste capteur en V pour une aspiration d'eau constante
5. Mise en place et retrait automatique de la brosse
6. Carter du bloc de brossage fabriqué en matériau résistant



## DONNÉES TECHNIQUES

	500 mm autotractée	500 mm tractée par l'outil
Tension	24 V (2x12)	24 V (2x12)
Type de batterie	105 Ah - GEL	105 Ah - GEL
Temps de fonctionnement maxi (minutes)	132	132
Largeur de lavage	500 mm	500 mm
Vitesse de la brosse	155 tr/min	155 tr/min
Pression de brossage	22 kg	22 kg
Montée/descente de la tête de brossage	Manuelle à pédale	Manuelle à pédale
Moteur de brosse	550 W	550 W
Rendement théorique	2 250 m <sup>2</sup> /h	1 750 m <sup>2</sup> /h
Capacité du réservoir de solution	40 l	40 l
Capacité du réservoir de récupération	50 l	50 l
Puissance du moteur d'aspiration	480 W	480 W
Largeur du capteur	815 mm	815 mm
Montée/descente du capteur	Manette	Manette
Remplacement de la lamelle du capteur	Sans outils	Sans outils
Traction	Autotractée	Tractée par l'outil
Vitesse maximale	4,5 km/h	3,5 km/h
Capacité de franchissement	2 %	-
Dimensions (L x l x H)	1 230 x 516 x 960 mm	1 230 x 516 x 960 mm
Poids (sans batterie)	73 kg	67 kg

## GARANTIE

12 mois sur les pièces et la main-d'œuvre, à l'exclusion des pièces d'usure, consultez votre représentant local pour plus d'informations.