

FICHE TECHNIQUE

NUPRO PLUS

Numatic INTERNATIONAL

Désignation	NUPRO PLUS
Référence	910807
Code EAN	5028965797297
Utilisation	Poussières
Moteur	Turbine 1 étage
Puissance	620W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60 Hz
Classe de protection	II
Débit d'air	31,5L/sec
Dépression	2300mm/CE
Pression sonore	64 dB(A)
Capacité utile	6L
Filtre primaire de série	TRITEX
Filtre sac HEPAFLO	604015
Niveau de filtration sur particule 0,5µ (filtre primaire + sac Hepaflo)	98,72%
Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire + sac Hepaflo)	95,98%
Niveau de filtration sur particule 0,2µ (filtre primaire + sac Hepaflo)	93,58%
Etages de filtration de série	3
Surface filtrante filtre primaire	1260 cm ²
Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo	4260 cm ²
Matériau	ABS / Polypropylène
Longueur du câble	10m
Champs d'action	26,4m
Longueur du flexible	2,4m
Diamètre flexible et accessoires	Ø32mm
Enrouleur de câble	Oui
Tube	Inox
Canne double hauteur	Réglable par la position du coude
Système NUPLUG	Non
Kit accessoires inclus	A1
Poids net	6,13Kg
Dimensions	360x370x390mm



À usage professionnel.

FILTRE PRIMAIRE TRITEX

Ce filtre primaire est composé de 3 couches de non-tissé en polypropylène qui lui confèrent d'excellentes qualités de filtration et de résistance à l'étirement.

- Garantit une protection du moteur
- Résiste à l'humidité
- Fond en double épaisseur pour plus de filtration.



FILTRE SAC HEPAFLO

Un sac HEPAFLO a une efficacité de filtration infiniment supérieure à un sac papier double parois (notamment sur les particules de poussières inférieures à 1 micron) et offre une meilleure qualité de l'air rejeté.

Facile à retirer et installer, sa languette autobloquante vous préserve des nuages de poussières lorsque vous le jetez.



Kit A1 inclus (réf.607301)

