

AAFLL/AAFTL

- **ARADO DE AIVECA FIXO LEVE**
- **MOUNTED MOLD BOARD PLOUGH - LIGHT**
- **ARADO DE VERTEDERA FIJO LEVE**



- **Com Asa Lisa ou Talhada**
- **With plain or stripped bottoms**
- **Con Reja Lisa o Rayada**

 **BALDAN**

Características Gerais / General Specifications / Características Generales



- Estrutura: Vigas tubulares de alta resistência.
- High strength frame.
- Estrutura: Vigas tubulares de alta resistencia.



- Engate Hidráulico, Cat. II.
- Hitch Cat. II.
- Enganche hidráulico Cat. II.



- Opcional: Aiveca lisa com ou sem placa de proteção em polietileno.
- Optional: Plain bottom with or without polyethylene cover.
- Opcional: Vertedera lisa con o sin placa de protección en polietileno.



- Opcional: Aiveca lisa com ou sem placa de proteção em polietileno com bico completo.
- Optional: Plain bottom with or without polyethylene cover with complete point.
- Opcional: Vertedera lisa con o sin placa de protección en polietileno con punta completa.



- Opcional: Aiveca Talhada.
- Optional: Stipped Bottoms.
- Opcional: Vertedera Rayada.



- Opcional: Roda com pneu para limitação de profundidade.
- Optional: Depth limiter wheel.
- Opcional: Rueda con neumático para limitación de profundidad.



- Disco de corte.
- Coultter disc.
- Disco cortador.

Especificações Técnicas / Technical Specifications / Especificaciones Técnicas

Modelo / Model / Modelo	AAFL	AAFTL	AAFL	AAFTL	AAFL	AAFTL
Número de aivecas/Nr of tynes/Nr de Vertederas	2	2	3	3	4	4
Tamanho do bico/Tine size/Dimensión de la punta (mm)	360 x 140	360 x 140	360 x 140	360 x 140	360 x 140	360 x 140
Tamanho da aiveca/Mold board size/Dimensión de la vertedera	16"	14"	16"	14"	16"	14"
Largura de trabalho/Working width/Ancho de trabajo (mm)	870	870	1305	1305	1740	1740
Profundidade de trabalho/Working depth/Profundidad de trabajo (mm)	200 - 400	200 - 400	200 - 400	200 - 400	200 - 400	200 - 400
Peso aproximado/Approx. weight/Peso aprox. (Kg)	300	315	400	448	550	571
Comprimento total/Total length/Largo total (mm)	1450	1450	2329	2329	3208	3208
Espaçamento máximo/Max. spacing/Espaciamiento max. (mm)	435	435	435	435	435	435
Potência aproximada/Required tractor/Potencia del tractor (Hp)	75 - 85	75 - 85	90 - 100	90 - 100	105 - 120	105 - 120

• Opcionais: Disco de corte. / Roda com pneu para limitação de profundidade. / Aiveca Talhada. / Aiveca lisa com ou sem placa de proteção em polietileno com bico completo. / Aiveca lisa com ou sem placa de proteção em polietileno.

• Optional: Coultter disc. / Depth limiter wheel. / Stipped Bottoms. / Plain bottom with or without polyethylene cover with complete point. / Plain bottom with or without polyethylene cover.

• Opcionales: Disco cortador. / Rueda con neumático para limitación de profundidad. / Vertedera Rayada. / Vertedera lisa con o sin placa de protección en polietileno con punta completa. / Vertedera lisa con o sin placa de protección en polietileno.

• AAFL - Com Asa Lisa. / Plain Bottoms. / Reja Lisa (Fijo). / • AAFTL - Com Asa Talhada. / Stripped Bottoms. / Reja Rayada (Fijo).



Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão | 15993-900 | Matão - SP | Brasil
+55 16 3221 6500 | sac@baldan.com.br | export@baldan.com.br

• Revisão: 01 - Impresso em Setembro 2010 • Revision: 01 - Printed in September 2010 • Revisión: 01 - Impreso en Septiembre 2010

* A BALDAN, reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos.

* BALDAN reserves to the right improve and or modify the technical features of this product without prior notice.

* BALDAN reservase el derecho de alterar las características técnicas de este producto, sin previa información.