



MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS, S.L.

Avda. Santuari s/n
25215 SANT RAMON
(Lleida)
Tel.: +34 973 52 43 36

www.segues.es
www.seguessl.com
www.segues.fr
segues@seguessl.com
segues@segues.fr



**S, SP, SPG, RP,
SDF, SDP**

Déchaumeuses à disques
fixes et pliables 2,5 a 9 m



www.segues.fr

www.segues.fr

SEGUÉS, experts dans le travail du sol

Des déchaumeuses à disques indépendants DISCMAX de SEGUÉS sont le meilleur outil pour les travaux à peu profondeur et haute vitesse, en atteignant sur une seule passe que tous des déchets de récolte et les chaumes tournent très bien mélangés et broyés avec le sol et tout ça sans déniveler le sol.

Points forts des déchaumeuses DISCMAX

- Disques indépendants de 510, 560 et 610 mm
- Amortissement, dent et moyeu indépendants sur chaque disque
- 800 mm de distance entre files
- 250 mm de distance entre disques
- Moyeux scellés et avec double roulement
- Attelage CAT II et III
- Inclination optimale des disques fixé en usine
- Bass entretien et facile usage
- Rouleau à choisir dans plusieurs options

Avantages



Disques indépendants



Pliable hydraulique



Position optimale des disques



Travail directe sur des chaumes

DISCMAX-S (monté)

Rouleau	Modèle	Largeur de travail	Largeur de transport	Ø Disques	N° disques	Puissance	Poids
Pas de rouleau	DMAX-S250	2.500 mm	2.500 mm	510 mm	18	75/85 cv	920 kg
	DMAX-S300	3.000 mm	3.000 mm	510 mm	22	90/100 cv	1.100 kg
	DMAX-S350	3.500 mm	3.500 mm	510 mm	26	95/105 cv	1.180 kg
	DMAX-S400	4.000 mm	4.000 mm	510 mm	30	110/120 cv	1.250 kg
Rouleau RP-480	DMAX-S250-RP480	2.500 mm	2.500 mm	510 mm	18	75/85 cv	1.220 kg
	DMAX-S300-RP480	3.000 mm	3.000 mm	510 mm	22	90/100 cv	1.400 kg
	DMAX-S350-RP480	3.500 mm	3.500 mm	510 mm	26	95/105 cv	1.480 kg
	DMAX-S400-RP480	4.000 mm	4.000 mm	510 mm	30	110/120 cv	1.580 kg
Rouleau RP-595	DMAX-S250-RP595	2.500 mm	2.500 mm	510 mm	18	75/85 cv	1.280 kg
	DMAX-S300-RP595	3.000 mm	3.000 mm	510 mm	22	90/100 cv	1.480 kg
	DMAX-S350-RP595	3.500 mm	3.500 mm	510 mm	26	95/105 cv	1.580 kg
Rouleau RP-595	DMAX-S400-RP595	4.000 mm	4.000 mm	510 mm	30	110/120 cv	1.680 kg
	DMAX-S250-RR600ZS	2.500 mm	2.500 mm	510 mm	18	75/85 cv	1.420 kg
	DMAX-S300-RR600ZS	3.000 mm	3.000 mm	510 mm	22	90/100 cv	1.640 kg
Rouleau RR-600-ZS	DMAX-S350-RR600ZS	3.500 mm	3.500 mm	510 mm	26	95/105 cv	1.760 kg
	DMAX-S400-RR600ZS	4.000 mm	4.000 mm	510 mm	30	110/120 cv	1.890 kg
Rouleau CK-500	DMAX-S300-CK500	3.000 mm	3.000 mm	510 mm	22	95/105 cv	1.700 kg
	DMAX-S400-CK500	4.000 mm	4.000 mm	510 mm	30	115/125 cv	1.900 kg



RB-480



RB-595



RR-600-ZS



R-500-D

DISCMAX-SP (monté)

Rouleau	Modèle	Largeur de travail	Largeur de transport	Ø Disques	N° disques	Puissance	Poids
Pas de rouleau	DMAX-SP400	4.000 mm	2.800 mm	510 mm	30	110/130 cv	1.800 kg
	DMAX-SP450	4.500 mm	2.800 mm	510 mm	34	140/160 cv	1.900 kg
	DMAX-SP500	5.000 mm	3.000 mm	510 mm	38	150/170 cv	2.100 kg
	DMAX-SP600	6.000 mm	3.000 mm	510 mm	46	200/220 cv	2.700 kg
Rouleau RP-480	DMAX-SP400-RP480	4.000 mm	2.800 mm	510 mm	30	110/130 cv	2.000 kg
	DMAX-SP450-RP480	4.500 mm	2.800 mm	510 mm	34	140/160 cv	2.200 kg
	DMAX-SP500-RP480	5.000 mm	3.000 mm	510 mm	38	150/170 cv	2.450 kg
	DMAX-SP600-RP480	6.000 mm	3.000 mm	510 mm	46	200/220 cv	3.200 kg
Rouleau RP-595	DMAX-SP400-RP595	4.000 mm	2.800 mm	510 mm	30	110/130 cv	2.250 kg
	DMAX-SP450-RP595	4.500 mm	2.800 mm	510 mm	34	140/160 cv	2.800 kg
	DMAX-SP500-RP595	5.000 mm	3.000 mm	510 mm	38	150/170 cv	2.950 kg
	DMAX-SP600-RP595	6.000 mm	3.000 mm	510 mm	46	200/220 cv	3.350 kg
Rouleau RR-600-ZS	DMAX-SP400-RR600ZS	4.000 mm	2.800 mm	510 mm	30	110/130 cv	2.450 kg
	DMAX-SP450-RR600ZS	4.500 mm	2.800 mm	510 mm	34	140/160 cv	2.800 kg
	DMAX-SP500-RR600ZS	5.000 mm	3.000 mm	510 mm	38	150/170 cv	2.950 kg
	DMAX-SP600-RR600ZS	6.000 mm	3.000 mm	510 mm	46	200/220 cv	3.600 kg
Rouleau CK-500	DMAX-SP450-CK500	4.500 mm	2.800 mm	510 mm	34	150/170 cv	2.850 kg
	DMAX-SP500-CK500	5.000 mm	3.000 mm	510 mm	38	200/220 cv	3.700 kg



RP-480



CK-500



RP-595



RR-600-ZS

DISCMAX-SPG (monté)

Rouleau	Modèle	Largeur de travail	Largeur de transport	Ø Disques	N° disques	Puissance	Poids
Pas de rouleau	DMAX-SPG300	3.000 mm	3.000 mm	560 mm	22	110/130 cv	1.150 kg
	DMAX-SPG400	4.000 mm	4.000 mm	560 mm	30	130/150 cv	1.300 kg
	DMAX-SPG500	5.000 mm	3.000 mm	560 mm	38	150/170 cv	2.750 kg
Rouleau RP-595	DMAX-SPG300-RP595	3.000 mm	3.000 mm	560 mm	22	110/130 cv	1.550 kg
	DMAX-SPG350-RP595	3.500 mm	3.500 mm	560 mm	26	120/140 cv	1.660 kg
	DMAX-SPG400-RP-595	4.000 mm	4.000 mm	560 mm	30	130/150 cv	1.780 kg
	DMAX-SPG450-RP595	4.500 mm	2.800 mm	560 mm	34	150/170 cv	2.510 kg
	DMAX-SPG500-RP595	5.000 mm	3.000 mm	560 mm	38	150/170 cv	2.820 kg
	DMAX-SPG600-RP595	6.000 mm	3.000 mm	560 mm	46	200/220 cv	3.500 kg
Rouleau RR-600-ZS	DMAX-SPG300-RR600ZS	3.000 mm	3.000 mm	560 mm	22	110/130 cv	1.720 kg
	DMAX-SPG350-RR600ZS	3.500 mm	3.500 mm	560 mm	26	120/140 cv	1.850 kg
	DMAX-SPG400-RR600ZS	4.000 mm	4.000 mm	560 mm	30	130/150 cv	2.950 kg
	DMAX-SPG450-RR600ZS	4.500 mm	2.800 mm	560 mm	34	150/170 cv	2.850 kg
	DMAX-SPG500-RR600ZS	5.000 mm	3.000 mm	560 mm	38	150/170 cv	3.100 kg
	DMAX-SPG600-RR600ZS	6.000 mm	3.000 mm	560 mm	46	200/220 cv	3.750 kg

DISCMAX-RP (traîné)

Rouleau	Modèle	Largeur de travail	Largeur de transport	Ø Disques	N° disques	Puissance	Poids
Rouleau RP-595	DMAX-RP750-RP595	7.500 mm	3.000 mm	560 mm	58	275/295 cv	5.330 kg
	DMAX-RP800-RP595	8.000 mm	3.000 mm	560 mm	62	320/340 cv	5.450 kg
	DMAX-RP900-RB595	9.000 mm	3.000 mm	560 mm	70	+350 cv	7.600 kg
Rouleau RR-600-ZS	DMAX-RP750-RR600ZS	7.500 mm	3.000 mm	560 mm	58	275/295 cv	5.750 kg
	DMAX-RP800-RR600ZS	8.000 mm	3.000 mm	560 mm	62	320/340 cv	5.900 kg
	DMAX-RP900-RR600ZS	9.000 mm	3.000 mm	560 mm	70	+350 cv	8.200 kg



RP-595



RR-600-ZS



DISCMAX-SDF (traîné)

Rouleau	Modèle	Largeur de travail	Largeur de transport	Ø Disques	N° disques	Puissance	Poids
Pas de rouleau	DMAX-SDF-300	3.000 mm	3.000 mm	610 mm	22	100/120 cv	1.940 kg
	DMAX-SDF-400	4.000 mm	4.000 mm	610 mm	30	140/160 cv	2.600 kg
Rouleau RP-595	DMAX-SDF300-RP595	3.000 mm	3.000 mm	610 mm	22	100/120 cv	2.260 kg
	DMAX-SDF400-RP595	4.000 mm	4.000 mm	610 mm	30	140/160 cv	3.060 kg
Rouleau RR-600-ZS	DMAX-SDF300-RR600ZS	3.000 mm	3.000 mm	610 mm	22	100/120 cv	2.460 kg
	DMAX-SDF400-RR600ZS	4.000mm	4.000mm	610 mm	30	140/160 cv	3.300 kg
Rouleau RD-400	DMAX-SDF300-RD400	3.000 mm	3.000 mm	610 mm	22	100/120 cv	2.400 kg
	DMAX-SDF400-RD400	4.000 mm	4.000 mm	610 mm	30	140/160 cv	3.250 kg



RP-595



RR-600-ZS



RD-400



DISCMAX-SPG (monté)

Rouleau	Modèle	Largeur de travail	Largeur de transport	Ø Disques	N° disques	Puissance	Poids
Pas de rouleau	DMAX-SPG-45	4.500 mm	2.650 mm	510 mm	34	150 cv	1.800 kg
	DMAX-SPG-50	5.000 mm	2.650 mm	510 mm	38	175 cv	2.000 kg
	DMAX-SPG-55	5.500 mm	2.650 mm	510 mm	42	200 cv	2.300 kg
	DMAX-SPG-60	6.000 mm	2.650 mm	510 mm	46	225 cv	2.500 kg
Rouleau RP-480	DMAX-SPG45-RP480	4.500 mm	2.650 mm	510 mm	34	150 cv	2.260 kg
	DMAX-SPG50-RP480	5.000 mm	2.650 mm	510 mm	38	175 cv	2.500 kg
	DMAX-SPG55-RP480	5.500 mm	2.650 mm	510 mm	42	200 cv	2.795 kg
	DMAX-SPG60-RP480	6.000 mm	2.650 mm	510 mm	46	225 cv	3.040 kg
Rouleau RP-595	DMAX-SPG45-RP595	4.500 mm	2.650 mm	510 mm	34	150 cv	2.280 kg
	DMAX-SPG50-RP595	5.000 mm	2.650 mm	510 mm	38	175 cv	2.600 kg
	DMAX-SPG55-RP595	5.500 mm	2.650 mm	510 mm	42	200 cv	2.870 kg
	DMAX-SPG60-RP595	6.000 mm	2.650 mm	510 mm	46	225 cv	3.130 kg
Rouleau RR-600-ZS	DMAX-SPG45-RR600ZS	4.500 mm	2.650 mm	510 mm	34	150 cv	2.560 kg
	DMAX-SPG50-RR600ZS	5.000 mm	2.650 mm	510 mm	38	175 cv	2.850 kg
	DMAX-SPG55-RR600ZS	5.500 mm	2.650 mm	510 mm	42	200 cv	3.350 kg
	DMAX-SPG60-RR600ZS	6.000 mm	2.650 mm	510 mm	46	225 cv	4.620 kg



RP-480



RP-595



RR-600-ZS



DISCMAX-SDP (traîné)

Rouleau	Modèle	Largeur de travail	Largeur de transport	Ø Disques	N° disques	Puissance	Poids
Pas de rouleau	DMAX-SDP-450	4.500 mm	3.000 mm	610 mm	34	135 cv	3.300 kg
	DMAX-SDP-500	5.000 mm	3.000 mm	610 mm	38	150 cv	3.600 kg
	DMAX-SDP-550	5.500 mm	3.000 mm	610 mm	42	160 cv	3.900 kg
	DMAX-SDP-600	6.000 mm	3.000 mm	610 mm	46	180 cv	4.200 kg




ROULEAU PAR DISCMAX-SDP

Rouleau	Modèle	Largeur de travail	Largeur de transport	Anneau	Poids
Rouleau RP-480	DMAX-SDP400-RP480	4.000 mm	3.000 mm		945 kg
	DMAX-SDP450-RP480	4.500 mm	3.000 mm		1.101 kg
	DMAX-SDP500-RP480	5.000 mm	3.000 mm		1.125 kg
	DMAX-SDP550-RP480	5.500 mm	3.000 mm		1.204 kg
	DMAX-SDP600-RP480	6.000 mm	3.000 mm		1.232 kg
Rouleau RP-595	DMAX-SDP400-RP595	4.000 mm	3.000 mm		1.114 kg
	DMAX-SDP450-RP595	4.500 mm	3.000 mm		1.164 kg
	DMAX-SDP500-RP595	5.000 mm	3.000 mm		1.220 kg
	DMAX-SDP550-RP595	5.500 mm	3.000 mm		1.283 kg
	DMAX-SDP600-RP595	6.000 mm	3.000 mm		1.321 kg
Rouleau RR-600-ZS	DMAX-SDP400-RR-600-ZS	4.000 mm	3.000 mm	30	1.555 kg
	DMAX-SDP450-RR-600-ZS	4.500 mm	3.000 mm	34	1.616 kg
	DMAX-SDP500-RR-600-ZS	5.000 mm	3.000 mm	38	1.680 kg
	DMAX-SDP550-RR-600-ZS	5.500 mm	3.000 mm	42	1.771 kg
	DMAX-SDP600-RR-600-ZS	6.000 mm	3.000 mm	46	1.835 kg
Rouleau RD-400	DMAX-SDP400-RD400	4.000 mm	3.000 mm		1.510 kg
	DMAX-SDP450-RD400	4.500 mm	3.000 mm		1.585 kg
	DMAX-SDP500-RD400	5.000 mm	3.000 mm		1.670 kg
	DMAX-SDP550-RD400	5.500 mm	3.000 mm		1.750 kg
	DMAX-SDP600-RD400	6.000 mm	3.000 mm		1.835 kg



RB-480



RP-595



RR-600-ZS



RD-400

