

## Remorque industrielle à main

Remorque à main pour l'intérieur

Départ usine **1 à 2 sem.**



### Points forts du produit

- Remorque tractable manuelle d'intérieur idéale pour équiper vos entrepôts
- L'équipement parfait pour transférer des charges lourdes dans vos locaux
- Montés sur 4 roues de Ø 300 mm en version pneumatique ou caoutchouc
- Remorque à main disponible en 4 dimensions de plateau différentes
- Capacité de charge max. de 800 ou 1500 kg

### Description

Remorque industrielle destinée à être utilisée en intérieur, à la différence d'une remorque routière.

Construction robuste en tube d'acier soudé de 50 x 30 mm.

Plancher en contre-plaqué d'épaisseur 19 mm encastré dans le châssis.

Équipée d'un essieu directeur avec couronne à billes.

3 types de roues disponibles: caoutchouc semi-élastique, caoutchouc super élastique et pneumatiques.

Finition Epoxy Bleu RAL 5005.

#### Options:

-Oeil d'attelage sur timon permettant d'atteler une remorque à un chariot élévateur.

-Crochet d'attelage permettant d'atteler et de tracter plusieurs remorques entre elles.

### Certifications

Garantie **5 ans** 

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIM. UTILES LXL (MM)	DIM. EXT. LXLXH (MM)	CHARGE (KG)	HAUT. SOL/PLATEAU (MM)	DIM. ROUES ØXL (MM)	TYPE DE ROUES	NBRE D'ESSIEUX	MATIÈRE CORPS ROUES	POIDS (KG)
10.0453.13	2500 x 1250	2900 x 1250 x 1235	1500	515	400 x 75	Caout. semi-élast.	1 Essieu directeur	Tôle	124,0
10.0453.12		2900 x 1250 x 1235	1500	515	400 x 100	Pneumatique	1 Essieu directeur	Tôle	144,0
10.0453.10	2000 x 1000	2400 x 1000 x 1235	1500	515	400 x 100	Pneumatique	1 Essieu directeur	Nylon	114,0
10.0453.14		2400 x 1000 x 1235	1500	515	400 x 75	Caout. semi-élast.	1 Essieu directeur	Tôle	114,0

Voir en ligne Remorque industrielle à main

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	DIM. UTILES LXL (MM)	DIM. EXT. LXLXH (MM)	CHARGE (KG)	HAUT. SOL/PLATEAU (MM)	DIM. ROUES ØXL (MM)	TYPE DE ROUES	NBRE D'ESSIEUX	MATIÈRE CORPS ROUES	POIDS (KG)
10.0453.06	1500 x 800	1900 x 800 x 1235	800	465	300 x 110	Pneumatique	1 Essieu directeur	Nylon	99,0
10.0453.05		1900 x 800 x 1185	800	465	300 x 70	Caout. semi- élast.	1 Essieu directeur	Tôle	95,0
10.0453.03	1300 x 700	1700 x 700 x 1165	800	465	300 x 110	Pneumatique	1 Essieu directeur	Nylon	85,0
10.0453.02		1700 x 700 x 1185	800	465	300 x 70	Caout. semi- élast.	1 Essieu directeur	Tôle	85,0

### Autres photos du produit



Voir en ligne Remorque industrielle à main

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)