





# DUT4

Plateformes individuelles roulantes légères



Conformité à la norme PIRL, selon le décret n° 2004-924 du 01/09/04.

Réglage indépendant en hauteur des 4 pieds pour permettre une installation en dénivelés.



Hauteur libre idéale pour surmonter des obstacles sur les chantiers.

Tablette porte-outils intégrée et résistante.



Stabilisateurs intégrés et rétractables pour moduler l'espace au sol.



Chaînette sous-lisse pour une sécurité discrète mais efficace.





# DUT4

Plateformes individuelles roulantes légères

## AVANTAGES PRODUIT

En aluminium.

**3 hauteurs en 1** pour toujours plus d'adaptabilité !

Verrouillage de la hauteur par ergots.

**Plancher antidérapant** avec plinthes intégrées, **barreaux** antidérapants pour un accès sûr.

**Pliable et compact** pour un gain de place et plus de facilité de rangement.

Idéal pour les **travaux en intérieur** : électricité, installation thermique, entretien, peinture, climatisation...

## CARACTERISTIQUES

**Largeur hors-tout** : 0,63 x 1,03 m.

**Hauteur de travail** : 2,52 / 2,68 / 2,85 m.

**Hauteur plinthes** : 0,10 m.

**Hauteur libre sous plateforme** : 0,42 m.

**Encombrement au sol** : 0,94 x 1,29 m.

**Dimensions plancher** : 0,40 x 0,50 m.

**Dimensions plié** : 1,74 x 0,62 x 0,30 m.

**Charge utile** : 150 kg.

**Roues de déplacement** Ø 150 mm.

| REF  | DIMENSIONS PLATEAU<br>m | HAUTEUR PLATEAU<br>m | POIDS<br>kg |
|------|-------------------------|----------------------|-------------|
| DUT4 | 1,74 x 0,62 x 0,30      | 0,52 / 0,68 / 0,85   | 15,0        |