



MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Avda. Santuari s/n
25215 SANT RAMON
(Lleida)
Tel.: +34 973 524 336
Fax: +34 973 524 381

www.segues.es
www.seguessl.com
www.segues.fr
segues@seguessl.com
segues@segues.fr



SDI

EPANDEUR MONTE
HAUTE PRECISION



www.segues.fr

www.segues.fr

SEGUÉS, haute précision dans la distribution d'engrais

Les épandeurs SEGUÉS SDI sont distributeurs d'engrais de grande précision, grande capacité et très grande fiabilité. Avec capacité pour distribuer à 36 mètres les SD sont, sans doute, machines indispensables pour réussir une fertilisation optima et la meilleure récolte possible.

POINTS FORTS:

- Ouverture / fermeture hydraulique
- Régulation manuelle du point de chute de l'engrais
- Système de lubrification rapide de la transmission
- Crible dans toutes les versions
- Transmission
- Protecteur de sortie du compost
- Escalier d'inspection
- Fond de la trémie en acier inoxydable
- Système de distribution en inox
- Réglage manuel de la position des palettes
- Agitateur à rotation très lente, 60 tr / min
- Distribution de haute précision jusqu'à 36 m
- Trémies de 2 000 et 3 000 litres de capacité

ÉQUIPEMENT SÉRIE

- Régulation manuelle du point de goutte de l'engrais
- Crible et agitateur à bas régime
- Fond de la trémie en acier inoxydable
- Ajustement manuel d'évacuation de l'engrais
- Réglage manuel de la position des palettes
- Transmission PTO du tracteur à 540 tr / min
- Vue intérieure de la trémie
- Protecteur de la sortie de l'engrais



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EPANDEUR Segués SDI



SEGUÉS SDI 3000

Avec supplément de 1000 l. monté sur le dessus de la remorque pour SDI, distribution inox et régulation manuelle. Machine prête à commencer à travailler largeurs jusqu'à 32 m. Pour les largeurs supérieures, vous devez changer des palettes

| Modèle | Charge | Trémie | Largeur | Longueur | Hauteur | Poids |
|---------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|
| SDI1500 | 3.000 kg | 1.500 l | 2.350 mm | 1.500 mm | 1.180 mm | 335 kg |
| SDI2000 | 3.000 kg | 2.000 l | 2.500 mm | 1.500 mm | 1.300 mm | 360 kg |
| SDI3000 | 3.000 kg | 3.000 l | 2.500 mm | 1.500 mm | 1.560 mm | 405 kg |

EN OPTION



Défecteur latérale
Deux côtes



Tube de décharge
et calibration



Kit de phares
postérieurs



Bâche avec bâtiment



Display système
électronique



Senseur vitesse GPS
Teejet



Kit ailles anti-usure



Support d'emmagasine-
ment avec roues