FACIS
LA HAUTE TECHNOLOGIE DU FROID

SÉRIE BL

BL 440

BL 925

QUALIFIABLE
COFRAC

BANQUE DE LAIT + 2°C

LES +

- Fermeture à clé
- Qualifiable COFRAC, température homogène
- Régulation électronique sur batterie
- Enregistrement des données via USB
- Froid positif ventilé et à dégivrage automatique avec évaporation des condensats
- Ventilation interrompue pendant l'ouverture de porte pour éviter la dispersion du froid
- Aménagement intérieur modulable
- Structure intérieure et extérieure en tôle d'acier blanc
- Joint magnétique facilitant la fermeture de la porte

POINTS CLÉS

- Idéal pour la conservation des biberons de lait maternel entre +2°C et +/- 2°C
- Écran avec graphique de température
- Alarmes de température et d'ouverture de porte
- Mémorisation des 30 dernières alarmes
- Porte réversible à rappel automatique
- Isolation en polyuréthane expansé
- Volume de 270 L à 1365 L
- Pieds réglables ou roulettes (option)
- Tiroirs avec diamètre spécifique aux biberons

▪ Livrés avec une cartographie usine ▪ Température de consigne +2°C ▪ Porte pleine ou vitrée ▪ Homogénéité +/- 2°C

SOREMA - 2 RUE DE L'AUJARDIÈRE - 49280 ST CHRISTOPHE DU BOIS - FRANCE - WWW.FACIS.FR - INFO@FACIS.FR - 02 41 62 30 29

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

SÉRIE BL	BL 270	BL 370	BL 440	BL 530	BL 625	BL 925	BL 1160	BL 1365
DIMENSIONS ET PERFORMANCES								
FAÇADE	1 porte pleine / vitrée					1 double porte pleine / vitrée		
TYPE DE FROID	Ventilé avec condenseur à air ventilé							
CAPACITÉ BRUTE (LITRES)	300	400	470	600	700	1030	1295	1500
CAPACITÉ UTILE (LITRES)	270	370	440	530	625	925	1160	1365
POIDS NET (KG)	75	90	105	155	160	200	220	240
POIDS BRUT (KG)	95	110	125	175	180	230	250	270
DIMENSIONS COLISAGE (L X P X H MM)	720 x 730 x 1780	700 x 800 x 2120	700 x 800 x 2120	850 x 980 x 2240	850 x 980 x 2240	1280 x 800 x 2120	1580 x 980 x 2240	1580 x 980 x 2240
DIMENSIONS EXTÉRIEURES (L X P X H MM)	600 x 650 x 1640	600 x 670 x 1920	600 x 770 x 1950	750 x 770 x 2100	750 x 870 x 2100	1200 x 770 x 1950	1500 x 770 x 2100	1500 x 870 x 2100
DIMENSIONS INTÉRIEURES (L X P X H MM)	496 x 495 x 850	498 x 496 x 1355	498 x 596 x 1355	600 x 570 x 1305	600 x 670 x 1305	980 x 596 x 1355	1350 x 570 x 1500	1350 x 670 x 1500
PLAGE DE TEMPÉRATURE	+ 2°C / + 8°C							
PRÉCISION DE RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE	0,1°C							
TEMPÉRATURE CIBLE	+ 2°C							
EMT (ECART MAXIMAL DE TEMPÉRATURE)	+/- 2°C							
TEMPÉRATURE AMBIANTE MAX	38°C							
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220 - 230 volts - 50Hz							
FLUIDE FRIGORIGÈNE	R 290 A							
NIVEAU SONORE (DB)	48	50				52		
DÉGAGEMENT CALORIFIQUE (W/H)	570			645		1060		
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (EN KWH / 24H)	0,6	0,65	0,7			1,8	2	2,3
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	240			250		450		
CLASSE CLIMATIQUE	ST							
EPAISSEUR D'ISOLATION (EN MM)	50			75		50	75	

ALARMES ET RÉGULATION	
RÉGULATION STANDARD	Électronique : qualifiable COFRAC
RÉGULATION PRO	Électronique à clavier tactile : qualifiable COFRAC
ALARME STANDARD / PRO	- Température basse - Température haute - Ouverture de porte
BATTERIE INTERNE	PRO : régulateur et enregistrement
TYPE DE DÉGIVRAGE	Automatique avec évaporation des condensats
THERMOSTAT DE SÉCURITÉ ANTI-CONGÉLATION	Oui

• RÉGULATION ÉLECTRONIQUE
STANDARD

• RÉGULATION ÉLECTRONIQUE
PRO

AMÉNAGEMENTS

SÉRIE BL	BL 270	BL 370	BL 440	BL 530	BL 625	BL 925	BL 1160	BL 1365
SERRURE	Oui							
PASSAGE DE SONDE	En option : diamètre 18 ou 45 mm							
PORT USB	Avec régulation PRO							
ROULETTES AVEC FREINS	Rouleaux		En option					
CONTACT SEC	En option							
SERRURE ÉLECTRONIQUE	En option avec régulation PRO							
230 V / 60 HZ	En option							
110 V / 50 HZ	En option							
CLAYETTES								
CLAYETTE FOURNIE / MAXIMUM	0 / 7	0 / 11		0 / 13		0 / 22	0 / 26	
DIMENSIONS (L X P MM)	460 x 470		460 x 570	530 x 550	530 x 650	460 x 570	530 x 550	530 x 650
CHARGE MAX (KG)	30			35		30	35	
HAUTEUR RÉGLAGE CLAYETTE (MM)	80							
TIROIRS								
TIROIR FOURNI / MAXIMUM	4 / 4	6 / 6		7 / 7		12 / 12	14 / 14	
DIMENSIONS (L X P MM)	430 x 400 x 75		435 x 495 x 75	500 x 480 x 75	500 x 580 x 75	435 x 495 x 75	500 x 480 x 75	500 x 580 x 75
CHARGE MAX (KG)	30			35		30	35	
HAUTEUR RÉGLAGE (MM)	80							
NOMBRE DE BIBERONS	En fonction du diamètre, nous consulter							

Port USB



Tiroirs porte biberons

Roulettes

Contact sec

ACCESSOIRES

• ENREGISTREUR DE TEMPÉRATURE TYPE CLÉ USB

Jusqu'à -30°C

- Protection IP67 • 16382 enregistrements • Pile au lithium remplaçable • Exactitude de mesure : +/- 1°C • Étendue de mesure : - 30°C à + 80°C
- Seuils d'alarmes haut et bas configurables • Intervalles d'enregistrements configurables (10 secondes à 12 heures)
- La clé USB permet de mémoriser 5 années de données sur le fonctionnement de l'appareil (avec un intervalle d'enregistrement de 10 min)
- Les valeurs s'enregistrent au format EXCEL.

• SURVEILLANCE ET ALERTE PAR SMS

- Consultation par SMS de la température actuelle dans l'appareil et de la température ambiante.
- Possibilité de définir une plage d'alerte de température afin de recevoir automatiquement un SMS lorsque la température sort puis lorsqu'elle revient dans cette plage.
- Alerte de coupure de courant par SMS. En cas de coupure ou de remise sous tension, un SMS est envoyé
- Plage de température acceptée : -30°C / +100°C
- 5 téléphones alertés maximum par appareil (carte SIM non fournie)

UN SERVICE ENTRETIEN PERFORMANT

Nos techniciens disposent de toutes les qualifications frigoristes.

Ils optimiseront le fonctionnement de tous vos équipements à travers les maintenances préventives et curatives.

Des contrats d'entretien pour un suivi régulier sont également possibles.

CONTACTEZ-NOUS

Téléphone
+33 2 41 62 30 29

Adresse email
info@sorema.com

Notre adresse
2 rue de l'Aujardière - BP 70455 - 49280 ST CHRISTOPHE DU BOIS

Technico-Commercial
Antoine ROLLET - a.rollet@sorema.com - +33 6 09 24 52 91

SOREMA