

## Balance au sol en inox IP68 homologable

Départ usine **48 h**



**KERN**

### Points forts du produit

- Balance au sol homologable en inox IP68
- Fonction de pesage avec plage de tolérance & signal optique
- Compatible avec le système de qualité conforme HACCP
- Plateau en inox de dim. Lxp : 1000 x 1000 mm et 1500 x 1250 mm
- Capacité de pesée : 600 à 3000 kg

### Description

Balance en acier inoxydable, extrêmement résistante et homologable. Idéale pour l'industrie pour les utilisations rudes.

#### Fonctions de la balance :

Accès pratique à la boîte de raccordement par le haut.

Pesage avec plage de tolérance (Checkweighing) : entrée d'une valeur limite supérieure / inférieure. Un signal optique et acoustique assiste le portionnement et le triage.

Compatible avec le système de qualité conforme HACCP.

Totalisation des valeurs des poids

Capteur avec prise externe.

Programme d'ajustage externe CAL.

#### Protection IP65 :

- Protection totale contre les poussières.

- Protection contre les jets d'eau de toutes directions, de 2,5 à 3 mètres de distance.

#### Protection IP68 :

- Protection totale contre les poussières.

- Protection contre les effets de l'immersion prolongée au-delà de 1 mètre et pendant 30 minutes.

#### Caractéristiques techniques de la balance :

Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 52 mm.

Pont bascule entièrement en inox, extrêmement résistante au pliage grâce à une épaisseur importante du matériau.

Plateau de pesée vissé avec des vis en inox.

Capteur inox, soudé, IP68.

Afficheur inox, IP65 : protection contre la poussière et les projections d'eau. Pied de table et support mural pour l'afficheur, en série.

Dim. afficheur Lxpxh : 207 x 175 x 96 mm avec longueur de câble 5 m.

Température ambiante tolérée : -10°C à 40°C.

### Certifications

Garantie **3 ans** ISO **9001**



Voir en ligne Balance au sol en inox IP68 homologable

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

Indication : dans le cas des balances homologuées, le pont de pesée doit être fixé au sol.

Au choix avec une rampe de montée, un plaque d'assise ou cadre de fosse.

Homologation réalisée en usine, impossible ultérieurement, en option (+5 jours de délais).

**Certificat DKD** en option (+5 jours de délais).

Sur demande : Balance au sol entièrement IP68.

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIM. PLATEAU LXPXH (MM)	HOMOLOGATION	CERTIFICAT DKD	CAPACITÉ (KG)	PRÉCISION (G)	LINÉARITÉ (G)	CHARGE MIN. (KG)	ECHELON D'HOMOLOGATION (G)	POIDS (KG)
14.3584.01	1500 x 1250 x 80	965-230	963-130	1500	500	1000	10	500	135,0
14.3584.04		965-232	963-132	3000	1000	1000	20	1000	143,0
14.3584.02	1000 x 1000 x 80	965-230	963-130	600	200	200	4	200	96,4
14.3584.03		965-230	963-130	1500	500	500	10	500	96,4

### Accessoires disponibles pour Balance au sol en inox IP68 homologable

Nom	Délai
-----	-------

Voir en ligne Balance au sol en inox IP68 homologable

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)