

VIGICOM ATI-550IP

COMBINÉ TÉLÉPHONIQUE DECT POUR LA PROTECTION DU TRAVAILLEUR ISOLÉ EN ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL



Fabriqué en Europe, l'**ATI-550**, combiné sans fil DECT GAP de classe IP 65, a été spécialement conçu pour fonctionner dans des environnements industriels. Il est parfaitement adapté aux milieux bruyants, humides, poussiéreux, aux températures extrêmes et pour résister aux chutes.

Outre sa prise en main ergonomique, l'**ATI-550** intègre les technologies récentes telles que : micro filtrant, acoustique optimisée, clavier rétro-éclairé, afficheur TFT couleur, messagerie, Bluetooth et mini-USB, répertoire téléphonique, paramétrage des alarmes et sonneries...

Ses fonctions avancées d'alerte pour les travailleurs isolés le rendent indispensable aux personnels des hôpitaux, des entrepôts, des centrales nucléaires, des établissements pénitentiaires, des ports et aéroports et dans sa version ATEX, dans les industries chimiques, gazières ou pétrolières.



Conçu pour les environnements industriels

Compact, robuste, étanche (IP65)



Fonctions « DATI » évoluées

Touche SOS dédiée, détection de chute, de chocs, d'arrachement et de diminution de mouvement



Transmission automatique d'alerte

Appels mains libres avec glissement sur 3 numéros



Sécurité positive

- Acquiescement de situation d'alarme
- Contrôle de connexion
- Surveillance du niveau de la batterie
- Contrôle de zone de couverture radio



Configuration et paramétrage

des alarmes, des angles d'inclinaison, des délais d'envoi d'alerte



Haut-parleur mains libres

amplifié en mode alerte



Balise sonore 95 dB

pour localisation sur site



Accès sécurisé

- Protection par mot de passe
- Restriction d'accès
- Protection contre les écoutes



Audio

Acoustique optimisée pour les milieux bruyants



Autonomie

Plus de dix jours en veille grâce à une batterie Lithium-ion de 1000 mAh



Aucun abonnement

Utilise le réseau téléphonique classique



Livraison sous 24h

LE SAVIEZ-VOUS ?

Attendance SAS, concepteur des équipements de sécurité VigiCom, développe depuis plus de dix ans des équipements électroniques mobiles pour les entreprises de sécurité : **contrôleurs de rondes avec gestion locale ou par internet, main courante informatisée, radiocommunications, alarmes GSM, armoires à clés, dispositifs de protection du travailleur isolé.** Depuis 2010, la société est leader en ventes d'équipements GSM PTI.

Attendance a obtenu de nombreuses récompenses tels que le prix **Stars et Métiers** de la Bred et le prix **Innovation** Preventica ; « un dispositif portable d'alerte de malaise à distance » a été **breveté** par son équipe R&D. Enfin, Attendance est adhérente au Syndicat National des Acteurs du Marché de la Prévention et de la Protection (**SYNAMAP**) et apporte sa contribution à la diminution du nombre des accidents du travail.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REGLEMENTATION au sujet du travailleur isolé

CODE DU TRAVAIL

Article R4512-13
créé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. (V)

« Lorsque l'opération est exécutée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure concernée doit prendre les mesures nécessaires pour qu'aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident... ».



L'ATI-550IP est un combiné téléphonique DECT (GAP) de dernière génération spécialement conçu pour répondre au besoin de protection des travailleurs isolés en milieu industriel :

livré avec batterie Li-ion, clip pour ceinture et chargeur de bureau.

Fréquences	DECT au standard GAP (intercompatibilité), avec itinérance (roaming) et transfert intercellulaire (handover)
Ecran	Ecran couleur TFT éclairé 160 x 128 pixels, 65000 couleurs et 4,6 cm de diagonale.
Acoustique	Micro et haut-parleur à filtrage des bruits ambiants et fort volume, sonneries et alarmes programmables
Boîtier	Antichocs et protégé contre les poussières et les jets d'eau (IP65)
Fonctions « Protection du Travailleur Isolé »	Touche SOS, perte de verticalité, immobilité, arrachement, mouvements brusques, chocs, preuve d'éveil, alarmes techniques (niveau de charge de la batterie, contrôle du signal), appel cyclique en mains-libres sur trois numéros
Connectivité	Bluetooth V2.1, mini USB, prise jack 2.5mm Ligne analogique (prise FT, compatible box ADSL et PABX GAP)
Portée	50 m en environnement cloisonné, 300 m en champs libres
Autres fonctions	Présentation du numéro, sonnerie polyphonique, vibreur, surveillance de pièce, touche secret, clavier rétro-éclairé, répertoire téléphonique, réveil, organisateur
Autonomie	En veille : 200 heures, en conversation : 17 heures.
Utilisation	De -10C à +55C
Accessoires fournis	Clip ceinture renforcé, chargeur de bureau
Batterie	Lithium-ion 1000 mAh, temps de charge : 4 heures
Dimensions, poids	154 x 56 x 26 mm, 166 grammes
Option	ATEX (II 2G Ex ib IIC T4 Gb et II 2D Ex tb IIIC T120°C Db)

ATTENDANCE FRANCE
2, rue Gambetta - 77210 AVON
www.vigicom.fr
tél. 01 64 23 05 45
fax 01 64 23 29 76
SAS au capital de 50 000,00 €
SIRET 479 264 657 00020



Les systèmes VigiCom™ ont été élaborés pour une utilisation intensive et continue par le personnel des entreprises : agents de surveillance et de gardiennage - PME industriel, chantiers BTP, carrières, transport - Agents de maintenance (routes, voies ferrées, ports, aéroports ...), des collectivités locales et administrations, exploitants forestiers, centre de traitement et assainissement, agents de maintenance (eau, gaz, électricité, télécommunications...), complexe industriel (raffinerie, nucléaire, sidérurgie, chimie...), sites classés «Seveso» - Sites industriels, sites militaires - Sites miniers, pétrochimiques, pétroliers.