

# autofrigor

## Machine à crème CHANTILLY

Une gamme très complète de machines à chantilly pour la fabrication d'une crème naturelle et instantanée.



### Modèle G2.5

- Pompe en inox avec réglage du foisonnement.
- Machine adaptée aux crèmes chantilly de 30 à 35% de matière grasse.
- Système de distribution refroidi à 4°C (cuve, pompe et bec de distribution).
- Bac amovible de 2,5 litres standard.
- Contrôle de la température.
- Débit : 120 lt/h.
- Consommation d'électricité réduite : 0,5 kW.
- Dimensions (l x p x h) : 230 x 400 x 430 mm.

Bac et pompe



Détails

Bec de distribution



Bac et pompe



Détails

Bec de distribution



Panneau de contrôle



### Modèle G5

- Commande électronique avec affichage digital de la température.
- Système de distribution refroidi à 4°C (cuve, pompe et bec de distribution).
- Bac inox amovible de 5 litres.
- Consommation d'électricité réduite : 0,4 kW.
- Dimensions (l x p x h) : 250 x 450 x 400 mm.

*Option* : Dosage automatique des portions en fonction du temps de distribution.



## Modèle L6 / 9T pour une utilisation intensive

- Pompe en inox avec réglage du foisonnement.
  - Machine adaptée aux crèmes chantilly de 30 à 35% de matière grasse.
  - Système de distribution refroidi à 4°C (cuve, pompe et bec de distribution).
  - Bac amovible de 6 à 9 litres standard.
  - Contrôle de la température.
  - Débit : 250 lt/h.
  - Consommation d'électricité réduite : 0,5 kW.
  - Dimensions (l x p x h) : 295 x 430 x 520 mm.
- Option : Commande au pied.*



## Modèle LAB T pour une utilisation semi-continue

- Pompage directement depuis le contenant, sans groupe de condensation.
  - Pompe en inox avec réglage du foisonnement.
  - Machine adaptée aux crèmes chantilly de 30 à 35% de matière grasse.
  - Temporisateur.
  - Régulateur d'air.
  - Consommation d'électricité réduite : 0,4 kW.
  - Dimensions (l x p x h) : 250 x 250 x 520 mm.
- Option : Commande au pied.  
Flexible de distribution.*



Caractéristiques Techniques *	Production Horaire**	Réserve	Courant Standard***	Dimensions		
				L/cm	P/cm	H/cm
Série économique <b>G2,5</b>	120	2,5	220/1/50	23	40	43
Série commerciale <b>G5</b>	100	5	220/1/50	25	45	40
Série laboratoire <b>L6 / 9T</b>	250	6-9	220/1/50	30	43	52
Série laboratoire <b>LAB T</b>	300	~	220/1/50	25	25	52

\* toutes modifications réservées \*\* la production varie en fonction de la crème utilisée \*\*\* autres voltages sur demande

### MACHINES AUTOFRIGOR S.A.S.

S.A.S au capital de 40.000€  
427bis Route de Conflans 95220 HERBLAY  
Tel : (33) 01.30.76.51.52  
Fax : (33)01.30.76.11.82