

SERIE ALPINE

VANNE BS LAITON

ADV



RACCORDS
AMBLARD

VANNE À SPHÈRE LAITON F / F - SÉRIE ALPINE - PASSAGE INTÉGRAL - POIGNÉE ACIER PLATE ROUGE

Utilisations : Tous fluides compatibles (huile, gasoil, eau glycolée), air comprimé (6 Bars).

Limites de températures : -10°C à +110°C.

Spécifications :

Corps laiton CW617N matricé à chaud nickelé (sauf filetage).

Sphère laiton CW614N matricé à chaud, chromée.

Joint de sphère et presse-étoupe en PTFE.

Joint presse-étoupe en PTFE.

Axe inéjectable.

Poignée réversible.

Raccordement : BSP Cylindrique.

Normalisations :

Directive 2014/68/UE : Produits exclus (articles 1, §2.b).

ACS.



D	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Passage	9	11	14	19	23	29	37	45
PMS	40	40	40	40	32	25	25	25
Code	204-8	204-12	204-15	204-20	204-26	204-33	204-40	204-50

D	2"1/2	3"	4"
Passage	62	74	89
PMS	25	25	25
Code	204-66	204-80	204-100

VANNE À SPHÈRE LAITON F / F - SÉRIE ALPINE - PASSAGE INTÉGRAL - MANETTE PAPILLON ROUGE

Poignée réversible.

D	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Passage	9	11	14	19	23
PMS	40	40	40	40	32
Code	204P-8	204P-12	204P-15	204P-20	204P-26



VANNE À SPHÈRE LAITON F / F - SÉRIE ALPINE - PASSAGE INTÉGRAL - POIGNÉE INOX 304 PLATE ROUGE

D	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Passage	9	11	14	19	23	29	37	45
PMS	40	40	40	40	32	25	25	25
Code	204LI-8	204LI-12	204LI-15	204LI-20	204LI-26	204LI-33	204LI-40	204LI-50

D	2"1/2	3"	4"
Passage	62	74	89
PMS	25	25	25
Code	204LI-66	204LI-80	204LI-100



VANNE À SPHÈRE LAITON F / F À PURGE - SÉRIE ALPINE - PASSAGE INTÉGRAL - POIGNÉE ACIER PLATE ROUGE

D	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Passage	14	19	23	29	37	47
PMS	25	25	25	25	25	25
Code	204PG-15	204PG-20	204PG-26	204PG-33	204PG-40	204PG-50



VANNE À SPHÈRE LAITON F / F À PURGE - SÉRIE ALPINE - PASSAGE INTÉGRAL - MANETTE PAPILLON ROUGE

D	1/2"	3/4"	1"
Passage	14	19	24
PMS	25	25	25
Code	204PGP-15	204PGP-20	204PGP-26



VANNE À SPHÈRE LAITON F / F - SÉRIE ALPINE - PASSAGE INTÉGRAL - POIGNÉE ACIER PLATE BLEUE

D	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Passage	9	11	14	19	23	29	37	45
PMS	32	32	32	32	32	25	25	25
Code	206-8	206-12	206-15	206-20	206-26	206-33	206-40	206-50

D	2"1/2	3"	4"
Passage	62	74	89
PMS	25	25	25
Code	206-66	206-80	206-100



VANNE À SPHÈRE LAITON F / F - SÉRIE ALPINE - PASSAGE INTÉGRAL - MANETTE PAPILLON BLEUE

D	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Passage	9	11	14	19	23
PMS	32	32	32	32	32
Code	206P-8	206P-12	206P-15	206P-20	206P-26



VANNE À SPHÈRE LAITON M / F - SÉRIE ALPINE - PASSAGE INTÉGRAL - POIGNÉE ACIER PLATE ROUGE

D	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Passage	9	11	14	19	23	29	37	45
PMS	40	40	40	40	32	25	25	25
Code	205-8	205-12	205-15	205-20	205-26	205-33	205-40	205-50




VANNE À SPHÈRE LAITON M / F - SÉRIE ALPINE - PASSAGE INTÉGRAL - MANETTE PAPILLON ROUGE

D	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Passage	9	11	14	19	23
PMS	40	40	40	40	32
Code	205P-8	205P-12	205P-15	205P-20	205P-26



VANNE À SPHÈRE LAITON M / F - SÉRIE ALPINE - PASSAGE INTÉGRAL - POIGNÉE INOX 304 PLATE ROUGE



D	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Passage	9	11	14	19	23	29	37	45
PMS	40	40	40	40	32	25	25	25
Code	205LI-8	205LI-12	205LI-15	205LI-20	205LI-26	205LI-33	205LI-40	205LI-50

VANNE À SPHÈRE LAITON M / F - SÉRIE ALPINE - PASSAGE INTÉGRAL - POIGNÉE ACIER PLATE BLEUE



D	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Passage	9	11	14	19	23	29	37	45
PMS	32	32	32	32	32	25	25	25
Code	207-8	207-12	207-15	207-20	207-26	207-33	207-40	207-50

VANNE À SPHÈRE LAITON M / F - SÉRIE ALPINE - PASSAGE INTÉGRAL - MANETTE PAPILLON BLEUE



D	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Passage	9	11	14	19	23
PMS	32	32	32	32	32
Code	207P-8	207P-12	207P-15	207P-20	207P-26



VANNE À SPHÈRE LAITON M / M - SÉRIE ALPINE - PASSAGE INTÉGRAL - POIGNÉE ACIER PLATE ROUGE

D	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Passage	9	11	14	19	23	29	37	45
PMS	40	40	40	40	32	25	25	25
Code	203-8	203-12	203-15	203-20	203-26	203-33	203-40	203-50

VANNE À SPHÈRE LAITON M / M - SÉRIE ALPINE - PASSAGE INTÉGRAL - MANETTE PAPILLON ROUGE



D	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Passage	9	11	14	19	23
PMS	40	40	40	40	32
Code	203P-8	203P-12	203P-15	203P-20	203P-26



VANNE À SPHÈRE LAITON M / M - SÉRIE ALPINE - PASSAGE INTÉGRAL - POIGNÉE INOX 304 PLATE ROUGE

D	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Passage	9	11	14	19	23	29	37	45
PMS	40	40	40	40	32	25	25	25
Code	203LI-8	203LI-12	203LI-15	203LI-20	203LI-26	203LI-33	203LI-40	203LI-50



VANNE À SPHÈRE LAITON M / M - SÉRIE ALPINE - PASSAGE INTÉGRAL - POIGNÉE ACIER PLATE BLEUE

D	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Passage	9	11	14	19	23	29	37	45
PMS	32	32	32	32	32	25	25	25
Code	208-8	208-12	208-15	208-20	208-26	208-33	208-40	208-50

VANNE À SPHÈRE LAITON M / M - SÉRIE ALPINE - PASSAGE INTÉGRAL - MANETTE PAPILLON BLEUE

D	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Passage	9	11	14	19	23
PMS	32	32	32	32	32
Code	208P-8	208P-12	208P-15	208P-20	208P-26



ACCESSOIRES

POIGNÉE INOX 304

D	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Code	LR-1	LR-1	LR-2	LR-2	LR-3	LR-4	LR-4	LR-5

D	2"1/2	3"	4"
Code	LR-6	LR-6	LR-6



POIGNÉE GÉOMET

D	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Code	LRG-1	LRG-1	LRG-2	LRG-2	LRG-3	LRG-4	LRG-4	LRG-5

D	2"1/2	3"	4"
Code	LRG-6	LRG-6	LRG-6



POIGNÉE PAPILLON POUR RÉF. 203-204-205

D	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Code	204ZP0	204ZP0	204ZP1	204ZP1	204ZP2



POIGNÉE PAPILLON POUR RÉF. 204PG

D	1/2"	3/4"	1"
Code	204ZPG1	204ZPG1	204ZPG2



ALPINE A PROLONGATEUR

VANNE À SPHÈRE LAITON F / F MONOBLOC AVEC PROLONGATEUR - POIGNÉE ACIER PLATE ROUGE

Utilisations : Chauffage, climatisation.

Limites de températures : 0°C à +110°C.

Spécifications :

Corps laiton CW617N.

Sphère laiton CW614N chromée dure.

Presse-étoupe et joint de sphère en PTFE.

Prolongateur monobloc.

Joint torique EPDM au niveau de l'axe.

Poignée réversible.

Raccordement : BSP cylindrique.

Normalisation : Directive 2014/68/UE : Produits exclus (article 1, § 2.b), ACS



D	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Passage	14	19	25	32	39	49
PMS	40	32	32	25	25	25
Ht max isol	40	40	40	50	50	50
Code	204RL-15	204RL-20	204RL-26	204RL-33	204RL-40	204RL-50

VANNE À SPHÈRE LAITON M / F MONOBLOC AVEC PROLONGATEUR - POIGNÉE ACIER PLATE ROUGE

Utilisations : Chauffage, climatisation.

Limites de températures : 0°C à +110°C.

Spécifications :

Corps laiton CW617N.

Sphère laiton CW614N chromée dure.

Presse-étoupe et joint de sphère en PTFE.

Prolongateur monobloc.

Joint torique EPDM au niveau de l'axe.

Poignée réversible.

Raccordement : BSP cylindrique.

Normalisation : Directive 2014/68/UE : Produits exclus (article 1, § 2.b), ACS



D	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Passage	14	19	25	32	39	49
PMS	40	32	32	25	25	25
Ht max isol	40	40	40	50	50	50
Code	205RL-15	205RL-20	205RL-26	205RL-33	205RL-40	205RL-50

Notes

ALPINE FORTE FILETS LONGS

VANNE À SPHÈRE LAITON F/F - SÉRIE ALPINE - FILET LONG - POIGNÉE ACIER INOXYDABLE

Utilisations : Chauffage sanitaire, industrie, climatisation, arrosage et irrigation.

Limites de températures : -10°C à +110°C.

Spécifications :

Corps laiton CW617N matricé à chaud nickelé (sauf filetage).

Sphère laiton CW614N matricé à chaud, chromée.

Joint de sphère et presse-étoupe en PTFE.

Axe inéjectable.

Poignée acier inoxydable 304 avec gaine plastique rouge.

Poignée réversible.

Raccordement : BSP Cylindrique.

Normalisations :

Directive 2014/68/UE : Produits exclus (Art 1, §2b).

ACS



D	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Passage	10	10	15	19	23	32	40	49
PMS	50	50	50	40	40	40	30	30
Code	204SF-8	204SF-12	204SF-15	204SF-20	204SF-26	204SF-33	204SF-40	204SF-50

D	2"1/2	3"	4"
Passage	63	79	98
PMS	30	30	25
Code	204SF-66	204SF-80	204SF-100

VANNE À SPHÈRE LAITON M/F - SÉRIE ALPINE - FILET LONG - POIGNÉE ACIER INOXYDABLE

Utilisations : Chauffage sanitaire, industrie, climatisation, arrosage et irrigation.

Limites de températures : -10°C à +110°C.

Spécifications :

Corps laiton CW617N matricé à chaud nickelé (sauf filetage).

Sphère laiton CW614N matricé à chaud, chromée.

Joint de sphère et presse-étoupe en PTFE.

Axe inéjectable.

Poignée acier inoxydable 304 avec gaine plastique rouge.

Poignée réversible.

Raccordement : BSP Cylindrique.

Normalisations :

Directive 2014/68/UE : Produits exclus (Art 1, §2b).

ACS



D	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Passage	10	10	15	19	23	32	40	49
PMS	50	50	50	40	40	40	30	30
Code	205SF-8	205SF-12	205SF-15	205SF-20	205SF-26	205SF-33	205SF-40	205SF-50

D	2"1/2	3"	4"
Passage	63	79	98
PMS	30	30	25
Code	205SF-66	205SF-80	205SF-100