NIOOTON
CRÉATEUR DE SOLUTIONS ÉLECTRIQUES

Borne de distribution d'énergie MINI-MANOL®

Le béton monobloc dans un format compact



L'équipement essentiel des aires d'accueil

Le Défi : Assurer à chaque emplacement un accès fiable et connecté à l'eau et l'électricité

La Solution : La borne MINI-MANOL®

• Corps en béton armé et fermeture anti-vandale. • Eau et électricité réunies dans une seule borne.• Configuration sur mesure : prises et points d'eau selon vos besoins. • Gestion connectée : contrôle d'accès, comptage, alarme. • Protection hors gel.

Prête pour le terrain et simple à exploiter, MINI-MANOL® vous accompagne de la distribution élémentaire à la gestion individualisée des énergies.

Installation

Facilitée grâce aux anneaux de levage et aux pieds de scellement.

Éco-conception

Corps en béton bas carbone : 25 % d'émissions en moins qu'un béton classique.

Personnalisation

Prises et points d'eau selon le nombre d'emplacements à desservir.

Résistance

Corps en béton monobloc 80mm. Fenêtres de protection des disjoncteurs différentiels IP66



CONCEPTION & SÉCURITÉ

Alimentation :

Un coffret interne regroupe les raccordements électriques et permet une séparation des énergies. Amovible, il facilite les interventions de maintenance.

Accès et maintenance :

Les usagers réarment les protections depuis l'extérieur grâce aux fenêtres d'accès dédiées.
Le toit verrouillable et amovible donne accès aux personnels qualifiés pour une maintenance sécurisée

Passeport numérique :

Nomenclature, PV d'essai et schéma électrique accessibles via un QR code unique.



Exemple de matriçage du béton
Effet bois



Anneaux de levage



Toit verrouillable anti-vandale

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CARACTERISTIQUES	DESCRIPTION
Structure monobloc	Béton fibré et vibré 80 mm d'épaisseur
Toit	2 pentes en acier galvanisé à chaud 5 mm d'épaisseur
Dimensions	H 1100 x L 470 x P 470 mm
Poids	~320 Kg

ÉQUIPEMENTS POSSIBLES

RÉSEAUX	DÉTAILS & CONFIGURATIONS
Alimentation	Monophasée ou triphasée, dimensionnée selon votre projet
Électrique	Large choix de prises : 16A, 32 A, mono ou triphasées, UTE, CEI, etc. Protection différentielle 30 mA (par prise) protégée par des fenêtres en polycarbonate IP66
Hydraulique	Vanne d'arrêt générale Large choix de robinets : type arrosage à vanne papillon ou manette, coupleur
Personnalisation	Comptage, télégestion, alarme connectée, socle, couvercle, réceptacle d'eau Béton matricé : effet bois et teintes de béton sur demande.

ÉQUIPEMENT SUR MESURE

Étudions votre projet ensemble !

205 Avenue de Strasbourg • 67170 BRUMATH - FRANCE • +33 (0)3 90 29 15 15
contact@niooton.fr | niooton.fr

NIOOTON
CRÉATEUR DE SOLUTIONS ÉLECTRIQUES