

REMORQUE PORTE-BARRIÈRES

Remorque 130 barrières



Remorque 65 barrières

Descriptif technique

Profilés acier galvanisé. 2 profils en U pour recevoir les barrières. Sangle d'arrimage.

Options

Roue de secours.
Kit boule pour timon articulé.
Kit attache anneau pour flèche.
Attelage timon articulé en option, réglable en hauteur avec anneau 42/68.

	Remorque 3,00 m	Remorque 6,00 m
Dimensions		
Longueur extérieure	3,00 m + flèche	6,00 m + flèche
Longueur utile	3,00 m 6,00 m	
Largeur extérieure	2,40 m 2,40 m	
Largeur utile	2,40 m 2,40 m	
Hauteur plateau au sol	0,85 m 0,85 m	
Poids		
Poids total en charge	1300 kg 2500 kg	
Charge utile	1000 kg 2000 kg	
Descriptif châssis	1 essieu 1300	2 essieux 1300
Capacités	65 barrières de ville	130 barrières de ville
	39 barrières compact 14	84 barrières compact 14

Descriptif plateau

Suspension barre de torsion roues indépendantes.
Châssis acier galvanisé.
Attelage 2 bras de flèche avec attache boule hauteur 450 mm.
Roue jockey.
Recul automatique. Freinage inertie normes services des mines. 2 ou 4 roues 185 R14 avec ailes.
Pare-cycliste avant.

Normes et règlements

Électricité au code de la route, 12 volts.
Réception Communautaire Européenne (RCE).