



JETPRO 120 est une machine pour l'application d'enduits film mince.

Elle utilise une pompe sans clapet, d'un entretien simple, avec une cuve ronde en inox pour un nettoyage plus aisé, une vanne de purge de Ø35 mm. Elle est équipée de roues gonflables grand diamètre, profil plat pour une meilleure stabilité.

APPLICATIONS

Tous types d'enduits pelliculaires prêts à l'emploi: enduit de lissage, enduit de ratissage, enduit bitumineux...

Peut également effectuer des applications types gouttelette avec un kit optionnel et un compresseur.

Pression de travail maxi	120 bar
Débit de produit maxi	7 L/min
Moteur électrique	3 kW
Alimentation	230 V / 50 et 60 Hz
Type de pompe	à vis volumétrique
Pompe	JET 3
Capacité cuve	76 L
Buse maxi (neuve)	0,055"
Dimensions (L x l x h)	128 x 65 x 89 cm
Poids	116 kg
Niveau sonore	91 Lwa

Livré avec

- 1 tuyau de Ø19 x 30 m
- 1 flexible de maniabilité Ø16 x 2,5 m
- 1 télécommande sans fil
- 1 bidon d'un litre de liquide de stockage
- 1 mallette comprenant :
 - 1 pistolet
 - 1 buse TT3 443
 - 1 support de buse
 - 2 balles de nettoyage
 - 1 clé 6 pans Ø8
 - 1 brosse de nettoyage