


IDEAL 2604

C/F - COUPE FIBRES

IDEAL



SÉCURITÉ NIVEAU P-2




Électronique de Contrôle de Capacité (E.C.C.)



Réceptacle pratique avec poignée de préhension

Destructeur professionnel adapté à un fonctionnement continu.

- **Système de Protection et de Sécurité (S.P.S.) :**
volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; commande multi-fonctions EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection du moteur ; mode zéro énergie
- **Électronique de Contrôle de Capacité (E.C.C.) :**
voyants signalant la puissance utilisée du destructeur afin d'éviter toute surcharge pendant la destruction
- **Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr acceptant :**

- Marche / arrêt automatiques par cellule
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Réceptacle pratique avec poignée de préhension
- Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.



Grâce à sa grande efficacité énergétique, sa longue durée de vie et sa fabrication respectueuse de l'environnement ce destructeur a obtenu l'éco-label « Ange Bleu ».

Garantie : à vie sur les cylindres de coupe selon les normes d'utilisation et 2 ans sur les autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes.



ÉCHANTILLON DE FIBRES



Modèle C/F - 4 mm
Pour les documents internes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Ouverture : 260 mm (adaptée au format A4 et listings)
- Capacité⁽¹⁾ : 30-32 feuilles en fibres de 4 mm**
- Vitesse de passage : 0,08 m/s
- Moteur : 640W / 230V / double protection
- Capacité du réceptacle : 100 litres**
- Niveau sonore⁽²⁾ : 52 dB
- Dimensions : H 926 x L 495 x P 470 mm
- Poids : 48 kg

* selon norme DIN 66399

(1) en feuilles A4, 70 g/m²

(2) sans papier

| Référence | Désignation | Code EAN |
|-----------|-----------------------|---------------|
| 2604 4111 | IDEAL 2604 C/F - 4 mm | 4019364601118 |

Options & fournitures

| | |
|----------|---|
| 9000 610 | Huile spéciale pour destructeurs, la bouteille de 200 ml |
| 9000 611 | Huile spéciale pour destructeurs, 10 bouteilles de 200 ml |
| 9000 631 | Feuilles de lubrification, la boîte de 18 feuilles |
| 9000 632 | Feuilles de lubrification, 12 boîtes de 18 feuilles |
| 9000 037 | Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 1300 |

IDEAL 2604

C/C - COUPE CROISÉE

IDEAL



SÉCURITÉ NIVEAU P-4 ou P-5



Électronique de Contrôle de Capacité (E.C.C.)



Réceptacle pratique avec poignée de préhension


| Référence | Désignation | Code EAN |
|-----------|--------------------------|---------------|
| 2604 9111 | IDEAL 2604 C/C - 4x40 mm | 4019364601316 |
| 2604 1111 | IDEAL 2604 C/C - 2x15 mm | 4019364601217 |

Options & fournitures

| | |
|----------|---|
| 9000 610 | Huile spéciale pour destructeurs, la bouteille de 200 ml |
| 9000 611 | Huile spéciale pour destructeurs, 10 bouteilles de 200 ml |
| 9000 631 | Feuilles de lubrification, la boîte de 18 feuilles |
| 9000 632 | Feuilles de lubrification, 12 boîtes de 18 feuilles |
| 9000 037 | Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 1300 |

* selon norme DIN 66399 (1) en feuilles A4, 70 g/m² (2) sans papier

Destructeur professionnel adapté à un fonctionnement continu.

- **Système de Protection et de Sécurité (S.P.S.) :**
volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; commande multi-fonctions EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection du moteur ; mode zéro énergie
- **Électronique de Contrôle de Capacité (E.C.C.) :**
voyants signalant la puissance utilisée du destructeur afin d'éviter toute surcharge pendant la destruction
- **Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr acceptant :**

- Marche / arrêt automatiques par cellule
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Réceptacle pratique avec poignée de préhension
- Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.



Grâce à sa grande efficacité énergétique, sa longue durée de vie et sa fabrication respectueuse de l'environnement ce destructeur a obtenu l'éco-label « Ange Bleu ».

Garantie : à vie sur les cylindres de coupe selon les normes d'utilisation et 2 ans sur les autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes. 

ÉCHANTILLONS DE PARTICULES



Modèle C/C - 4x40 mm
Pour les documents confidentiels.



Modèle C/C - 2x15 mm
Pour les documents confidentiels ou secrets.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ouverture : 260 mm (adaptée au format A4 et listings)
Capacité⁽¹⁾ : 25-27 feuilles en particules de 4x40 mm
15-17 feuilles particules de 2x15 mm
 Vitesse de passage : 0,08 m/s
 Moteur : 640W / 230V / double protection
Capacité du réceptacle : 100 litres
 Niveau sonore⁽²⁾ : 52 dB
 Dimensions : H 926 x L 495 x P 470 mm
 Poids : 48 kg


IDEAL 2604

C/M - COUPE MICRO

IDEAL



SÉCURITÉ NIVEAU P-6



Électronique de Contrôle de Capacité (E.C.C.)



Réceptacle pratique avec poignée de préhension

Destructeur professionnel adapté à un fonctionnement continu.

- **Système de Protection et de Sécurité (S.P.S.) :**
volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; commande multi-fonctions EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection du moteur ; mode zéro énergie
- **Électronique de Contrôle de Capacité (E.C.C.) :**
voyants signalant la puissance utilisée du destructeur afin d'éviter toute surcharge pendant la destruction
- **Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr acceptant :**
 - (sans agrafes ni trombones)
- Marche / arrêt automatiques par cellule
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Réceptacle pratique avec poignée de préhension
- Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.



Grâce à sa grande efficacité énergétique, sa longue durée de vie et sa fabrication respectueuse de l'environnement ce destructeur a obtenu l'éco-label « Ange Bleu ».

Garantie : 2 ans sur les cylindres de coupe selon les normes d'utilisation et sur les autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes.



ÉCHANTILLON DE PARTICULES



Modèle C/M - 0,8x12 mm
Pour les documents ultra-secrets.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Ouverture : 260 mm (adaptée au format A4 et listings)
- Capacité⁽¹⁾ : 8-10 feuilles en particules de 0,8x12 mm**
- Vitesse de passage : 0,08 m/s
- Moteur : 640W / 230V / double protection
- Capacité du réceptacle : 100 litres**
- Niveau sonore⁽²⁾ : 52 dB
- Dimensions : H 926 x L 495 x P 470 mm
- Poids : 48 kg

* selon norme DIN 66399

(1) en feuilles A4, 70 g/m²

(2) sans papier

| Référence | Désignation | Code EAN |
|-----------|----------------------------|---------------|
| 2604 8111 | IDEAL 2604 C/M - 0,8x12 mm | 4019364601354 |

Options & fournitures

| | |
|----------|---|
| 9000 610 | Huile spéciale pour destructeurs, la bouteille de 200 ml |
| 9000 611 | Huile spéciale pour destructeurs, 10 bouteilles de 200 ml |
| 9000 631 | Feuilles de lubrification, la boîte de 18 feuilles |
| 9000 632 | Feuilles de lubrification, 12 boîtes de 18 feuilles |
| 9000 037 | Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 1300 |


IDEAL 2604

SM/C - SUPER MICRO COUPE

IDEAL



SÉCURITÉ NIVEAU P-7



Électronique de Contrôle de Capacité (E.C.C.)



Réceptacle pratique avec poignée de préhension

Destructeur professionnel adapté à un fonctionnement continu.

- **Système de Protection et de Sécurité (S.P.S.) :**
volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; commande multi-fonctions EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection du moteur ; mode zéro énergie
- **Électronique de Contrôle de Capacité (E.C.C.) :**
voyants signalant la puissance utilisée du destructeur afin d'éviter toute surcharge pendant la destruction
- **Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr acceptant :**
 - (sans agrafes ni trombones)
- Marche / arrêt automatiques par cellule
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Réceptacle pratique avec poignée de préhension
- Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.



Grâce à sa grande efficacité énergétique, sa longue durée de vie et sa fabrication respectueuse de l'environnement ce destructeur a obtenu l'éco-label « Ange Bleu ».

Garantie : 2 ans sur les cylindres de coupe selon les normes d'utilisation et sur les autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes.



ÉCHANTILLON DE PARTICULES



Modèle SM/C - 0,8x5 mm
Pour les documents classés secret-défense.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Ouverture : 260 mm (adaptée au format A4 et listings)
- Capacité⁽¹⁾ : 5-7 feuilles en particules de 0,8x5 mm**
- Vitesse de passage : 0,08 m/s
- Moteur : 640W / 230V / double protection
- Capacité du réceptacle : 100 litres**
- Niveau sonore⁽²⁾ : 52 dB
- Dimensions : H 926 x L 495 x P 470 mm
- Poids : 48 kg

* selon norme DIN 66399

(1) en feuilles A4, 70 g/m²

(2) sans papier

| Référence | Désignation | Code EAN |
|-----------|----------------------------|---------------|
| 2604 7111 | IDEAL 2604 SM/C - 0,8x5 mm | 4019364601415 |

Options & fournitures

| | |
|----------|---|
| 9000 610 | Huile spéciale pour destructeurs, la bouteille de 200 ml |
| 9000 611 | Huile spéciale pour destructeurs, 10 bouteilles de 200 ml |
| 9000 631 | Feuilles de lubrification, la boîte de 18 feuilles |
| 9000 632 | Feuilles de lubrification, 12 boîtes de 18 feuilles |
| 9000 037 | Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 1300 |