

**TRANSMETTEUR DE QUALITÉ DE L'AIR (COV) APPLICATION GÉNIE CLIMATIQUE**



SOYGS-AQ-S-UN



SOYGS-AQ-D-UN

- **Transmetteur** : type GS- AQ-S-UN (mural), et GS- AQ-D-UN (sur gaine)
- **Boîtier de raccordement** : plastique ABS ignifugé
  - Montage mural: IP30, 115 x 85 x 28 mm
  - Montage sur gaine: IP54, 116x 106 x 52 mm
- **Sonde** :
  - D'ambiance: intégrée
  - Avec plongeur: longueur 215 x Ø19 mm
- **Grandeur mesurée** : gaz mixtes (ammoniac NH3, sulfure d'hydrogène H2S etc.) et composés organiques volatiles COV
- **Plage de mesure** : valeur d'indices simples de 0 à 10
- **Signal de sortie** : 4...20mA ou 0...10 Vcc, avec adaptation de sortie automatique en fonction de l'équipement raccordé
- **Alimentation** : 24 Vca/cc
- **Conditions d'utilisation** :
  - Montage mural: 0 ... +50°C, 0 ... 95%HR
  - Montage sur gaine: -30 ... +70°C, 0 ... 95%HR
- **Options possibles** : sortie spécifique, affichage LCD, accessoires etc.
- **Spécification selon fiche technique** : SOYGSAQDUN, SOYGSAQSUN

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

	Sonde	
<b>Réf. SOYGS -AQ-</b>	□	<b>- UN</b>
Montage mural	S	
Montage sur gaine	D	

**Accessoires optionnels**

**SOYDECOR**

Plaqué d'habillage décorateur, pour boîtier d'ambiance.



**SOYGASKET**

Joint isolant de température conductive, Paquet de 10, pour boîtier d'ambiance.



**NOS AGENCES :**

**AUTOMATEC OUEST Fluide Contrôle**

6 rue Clément Ader  
BP 58409  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX

automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90  
Fax : 02 51 85 00 08

**AUTOMATEC Ouest Instrumentation**

6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS

automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54  
Fax: 02 31 15 54 55

