

WATCO®

Rénove vos locaux depuis 1927

Marque'bitume

Un produit de marquage au sol résistant pour l'asphalte,
le macadam et le béton




Peinture sans solvant spécialement formulée pour être utilisée sur du bitume.


Une couche appliquée à la brosse donne une ligne résistante et souple qui ne sera pas altérée par les rayons du soleil.

- Formule acrylique résistante
- Application en une seule couche
- Peut s'appliquer sur des surfaces légèrement humides

Blanc



Jaune



Des plaquettes d'échantillon GRATUITES sont disponibles sur simple demande.

Malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que le coloris livré correspondra exactement à celui des échantillons ci-dessus.

Pouvoir couvrant

5 litres couvrent environ 200 m de ligne sur 50 mm de large. une couche appliquée à la brosse donne une ligne résistante et souple qui ne sera pas altérée par les rayons du soleil.

Stockage

Entreposer dans des conditions sèches et fraîches, loin de la lumière directe du soleil.

Préparation de la surface

Le Marque'bitume peut être appliqué sur de l'asphalte, du macadam, du béton poreux, de la maçonnerie, des briques, du parpaing et la plupart des métaux. En général, la surface doit être propre, saine et sèche (une légère humidité est acceptable).

Le Dégraiss'sol est un dégraissant sans solvant et sans odeur qui peut être utilisé sur de l'asphalte ou des surfaces similaires.

Le Marque'bitume peut aussi être appliqué sur des surfaces peintes à condition que les parties friables soient enlevées et que la peinture soit poncée en utilisant un disque abrasif.

Application

Appliquer le Marque'bitume à la brosse ou au rouleau à poils moyens. une couche est normalement suffisante cependant une deuxième couche peut s'avérer nécessaire sur les surfaces très poreuses ou très rugueuses. Eviter une application trop épaisse. Ne pas appliquer à l'extérieur si de la pluie ou du gel est prévu ou si la température est inférieure à 10°C. La deuxième couche doit être appliquée après environ une heure. Dans des conditions de températures exceptionnelles, demander conseil auprès du service technique de Watco.

Temps de durcissement

Une légère circulation est possible au bout d'environ 24 heures mais une circulation intense seulement au bout de 48 heures. Un temps froid ou humide rallonge le temps de durcissement.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau chaude savonneuse avant que le produit n'ait commencé à durcir.

Limitations

Le Marque'bitume a été conçu en tant que finition décorative. Il n'est pas prévu pour lier ou combler les surfaces en asphalte défectueuses ou de mauvaise qualité. Ne pas appliquer le produit dans un endroit qui sera continuellement sous l'eau.

Commandes

Tous les produits sont disponibles directement auprès de Watco SARL. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société.

On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits, si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas, la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Watco.

Egalement disponible
chez Watco

Peintures de sol

Durcisseurs de surface

Marquage au sol

Revêtements de sol

Peintures antidérapantes

Produits antidérapants

Réparation de sol

Ragréage

Préparation de sol

Réparation murale

Peintures murales

Rénovations extérieures

Protection/Sécurité

Peintures anti-ruille

Étanchéité

Tapis de sol

Signalisation



Rénove vos locaux depuis 1927

Watco SARL

CRT 2 - 8, rue de Berzin - CS 80413 - 59814 LESQUIN CEDEX

Tél. 03 20 52 77 77 • Fax 03 20 52 38 39

e-mail : info@watco.fr • www.watco.fr