

## DOSEUR PNEUMATIQUE pour produits liquides, semi-liquides et pâteux

Doseur conçu en acier inoxydable 304L pour toutes pièces en contact avec le produit.

Dosage réglable par volant agissant sur la fin de course du vérin de dosage, avec graduation de repérage.

Cadence jusqu'à 30 dosages par mn. Commande par pédale ou automatique.

Réglage de la vitesse d'aspiration et de refoulement par limiteur de débit.

Système électro-pneumatique.

Equipé de 3 vérins : aspiration, refoulement et obturateur buse

Nettoyage facile, démontage sans outils de la tête d'aspiration.

Gicleur obturateur pneumatique

Alimentation électrique 220V mono

Alimentation pneumatique : 4-6 bars

*Précision de 1 à 2%. Attention dans une bouteille au niveau du goulot, cela représente 7 à 8mm.*



	CAPACITE	TREMIE	DIAMETRE BUSE	PRIX HT €
DVL100	10-100ml	30 L	8mm	2 160
DVL300	30-300ml	30 L	10mm	2 280
DVL500	50-500ml	30 L	10mm	2 400
DVL1000	100 – 1000ml	40 L	12mm	2 760
DVL2500	300 – 2500ml	40 L	19mm	3 900
DVL5000	1000 – 5000ml	40 L	25mm	4 800