

MS-1225

Alimentation à découpage 13,8V 25A



Alimentations stabilisées 13,8 Volts / 220 Volts



Caractéristiques

Type Alimentation	A découpage
Sortie DC	13.8 V
Entrée AC	110 / 220 V +/- 20% (47 à 63 Hz)
Courant de Sortie Max	25 A
Consommation Max	1.3 A à 230 VAC , 2.5A à 120 VAC
Régulation	1 %
Bruit et ondulation	100mW en DC 10MHz
Protection surtension	17V +/- 1V
Protection contre court-circuit	OUI
Refroidissement	à air forcé par ventilateur
Plage de température	0 à 45 °C
Tension d'isolement sortie	1.800 VAC 10mA / 1 mm
Tension d'isolement entrée	1.800 VAC 10mA / 1mm
Dimensions	228 x 177 x 63.5 mm
Poids	1 kg

MRT MOBILE RADIO TECHNOLOGIE

Z.I. de Vaux le Pénil – 11 rue de la Libération – BP 70537 – 77005 MELUN cedex

Tél. : +33 (0)1.64.41.76.44 – FAX : +33 (0)1 60.63.24.85 - info@mrt-france.fr - www.mrt-france.fr
S.A.R.L. au Capital de 100 000,00 Euros – R.C. Melun B 338 747 892 N° TVA/VAT FR 05 338 747 892