

## Rampes droites avec ou sans rebords 3 à 9T

Rampes droites avec ou sans rebords 9T

Départ usine **3 semaines**



### Points forts du produit

- Rampes de chargement droits avec ou sans rebords
- Longueur de 2500 à 5000 mm - Largeur de 400 à 450 mm.
- Charge allant jusqu'à 9T
- Vendues par paire
- Utilisées dans le secteur de l'agriculture, la bâtiment, les plateformes aériennes...

### Description

Ces **rampes de chargement droites avec ou sans rebords** vous permettront de charger et décharger tout votre matériel en toute sécurité dans vos camions, camionnettes et remorques.

Cette gamme est adaptée à la manutention d'engins supportant des charges lourdes, et est utilisée dans différents secteurs comme l'agriculture, le jardinage, le bâtiment, la manutention ou les plateformes aériennes.

Ces rampes de chargement peuvent être équipés de **rebords de sécurité de 43 mm** pour **éviter tous risques de ripage et d'accidents**.

Ces rampes sont disponibles en **différentes tailles**, de 2500 à 5000 mm de longueurs pour des **largeurs utiles allant de 400 à 450 mm**.

Suivant la dimension choisie, ces rampes supportent une charge allant jusqu'à 9T.

La largeur minimale de la roue ou de la chenille et de 200 mm.

La largeur maximale de la roue ou de la chenille et de 430 mm pour les rampes ayant une largeur utile de 450 mm ou de 380 mm max pour les rampes ayant une largeur utile de 400 mm.

Tous nos rampes de chargement sont **vendus par paire**, le prix est pour une paire.

La charge est exprimée par paire, pour un empattement de 1500 mm, pour tout autre empattement, veuillez nous contacter.

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	MODÈLE	LONG. (MM)	LARG. TOTALE (MM)	LARG. UTILE (MM)	CONDITIONNEMENT	POIDS (KG)
18.1199.01	9000	Avec rebords	2500	460	400	Paire	69,0
18.1199.02		Sans rebord	2500	460	400	Paire	69,0
18.1199.14		Sans rebord	2500	510	450	Paire	73,0

Voir en ligne Rampes droites avec ou sans rebords 3 à 9T

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	MODÈLE	LONG. (MM)	LARG. TOTALE (MM)	LARG. UTILE (MM)	CONDITIONNEMENT	POIDS (KG)
18.1199.13		Avec rebords	2500	510	450	Paire	73,0
18.1199.15	8430	Avec rebords	3000	510	450	Paire	86,0
18.1199.16		Sans rebord	3000	510	450	Paire	86,0
18.1199.03		Avec rebords	3000	460	400	Paire	81,0
18.1199.04		Sans rebord	3000	460	400	Paire	81,0
18.1199.17	6320	Avec rebords	3500	510	450	Paire	99,0
18.1199.18		Sans rebord	3500	510	450	Paire	99,0
18.1199.05		Avec rebords	3500	460	400	Paire	94,0
18.1199.06		Sans rebord	3500	460	400	Paire	94,0
18.1199.19	5060	Avec rebords	4000	510	450	Paire	112,0
18.1199.20		Sans rebord	4000	510	450	Paire	112,0
18.1199.07		Avec rebords	4000	460	400	Paire	106,0
18.1199.08		Sans rebord	4000	460	400	Paire	106,0
18.1199.21	4210	Avec rebords	4500	510	450	Paire	125,0
18.1199.22		Sans rebord	4500	510	450	Paire	125,0
18.1199.09		Avec rebords	4500	460	400	Paire	119,0
18.1199.10		Sans rebord	4500	460	400	Paire	119,0
18.1199.23	3610	Avec rebords	5000	510	450	Paire	138,0
18.1199.12		Sans rebord	5000	460	400	Paire	131,0
18.1199.11		Avec rebords	5000	460	400	Paire	131,0
18.1199.24		Sans rebord	5000	510	450	Paire	138,0

Voir en ligne Rampes droites avec ou sans rebords 3 à 9T

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)