



8 ÷ 15 ton.



max Ø 8/10 cm



Un broyeur HARDOX qui peut monter un moteur de 22 cc ou les versions respectives de 27 cc ou 38 cc, avec une utilisation prévue sur des pelles de 5 à 12 t., Conçu pour le nettoyage des ronces, des arbustes et du bois jusqu'à 10 cm, avec un large choix d'outils et avec la possibilité de monter un rotor semi-forestier.

Cette version est équipée d'une transmission à poulie, pour une plus grande force du rotor pendant le travail.

	RPM		
22 c.c.	2.500 - 3.000	55÷65 L/min	250 max BAR
27 c.c.	2.500 - 3.000	68÷81 L/min	250 max BAR
38 c.c.	2.500 - 3.000	95÷115 L/min	250 max BAR

PROFESSIONAL *BELT*

BROYEURS HYDRAULIQUES



AVANTAGES TECHNIQUES




PLAQUE OSCILLANTE AMOVIBLE



DOUBLE CHASSIS INTERNE
+ CONTRE COUTEAUX EN HARDOX



ROTOR HELICOIDAL "HELICOCUT"



ROULEAU PALPEUR
PROFESSIONNEL Ø140 mm
avec embouts démontables à 4 roulements à
rouleaux coniques, racleur de boue.



ORSI V3.1



ROULEMENTS À ROTULE
SUR DOUBLE RANGÉE DE BILLES

PROFESSIONAL BELT	105	125	150	125	125
	 C G B M			 P Q	 T

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur de travail	105 cm	125 cm	150 cm	125 cm	125 cm
Largeur hors tout	135 cm	145 cm	170 cm	145 cm	145 cm
Poids de la machine*	390÷440 kg	430÷500 kg	490÷540 kg	430÷500 kg	430÷500 kg
Transmission indirecte	3 courroies	3 courroies	3 courroies	3 courroies	3 courroies
outils	C max Ø 3 cm	32	48	72	-
	G max Ø 4 cm	16	24	36	-
	B max Ø 4 cm	16	24	36	-
	M max Ø 6 cm	16	24	36	-
	P max Ø 5 cm	-	-	-	40
	Q max Ø 5 cm	-	-	-	40+20
	T max Ø 8/10 cm	-	-	-	20

PROFESSIONAL **BELT**

MACHINE

Châssis en acier avec sous-châssis interne (double châssis)	✓	✓	✓
Contre-couteau en Hardox et système de coupe fil	✓	✓	✓
Rouleau palpeur professionnel Ø140 mm épaisseur 6 mm avec embouts démontables à 4 roulements à rouleaux coniques, racleur de boue. Réglable en hauteur.	✓	✓	✓
Patins remplaçables	✓	✓	✓
Protection avant et arrière en toile de caoutchouc	✓	✓	✓
Plaque pivotante amovible	✓	✓	✓
Rideau de chaînes de protection	•	•	•
Rotation mécanique à 180° (A.)	•	•	•
Rotation hydraulique 180° (nécessite 1 double effet) (B.)	•	•	•
Plaque d'accrochage (sans axes)	•	•	•
Adaptateurs	•	•	•
Accrochage pour chargeuse, télescopique à nivellement automatique	•	•	•
Kit ouverture hydraulique du capot (Nécessite 1 double effet)	•	•	•

TRANSMISSION

Motor VARISEAL avec drainage externe	✓	✓	✓
Rotor de base "Helicocut"	✓	✓	✓
Transmission à courroies	✓	✓	✓
Roulements à rotule sur double rangée de billes	✓	✓	✓
Rotor monodirectionnel	✓	✓	✓

INSTALLATIONS HYDRAULIQUES


Vanne à sens unique sur le retour	✓	✓	✓
ORSI V3.1-3/4: vanne de max. soupape de pression + anticavitation + régulateur de débit. 3 tuyaux de raccordement à la machine. Pression de retour maxi sur le drainage d'huile = 12 BAR	✓	✓	✓

PROFESSIONAL **BELT**

PROFESSIONAL SERIES



C G B M
ROTOR MULTI-COUTEAUX
 A: Ø 115 x 14,5 mm



P Q
ROTOR AVEC COUTEAUX Y ET / OU TRI-COUTEAUX
 A: Ø 127 x 14,5 mm



T
ROTOR SEMI-FORESTIER AVEC MARTEAUX ROTATIFS
 A: Ø 235 x 5mm

