FICHE TECHNIQUE PRODUITS

Désignation : **GAMME CARTYBOX**

Description : Barquettes rectangulaires avec couvercle séparé

Propriétés fonctionnelles :
Hermétiques
Réutilisables : Selon la norme NF EN12875 -1:2006
Empilables

Caractéristiques et utilisation : Emballages pour contact alimentaire

Emballages pour la conservation et la congélation.

Emballages pour utilisation directe du congélateur au four micro-ondes

Emballages lavables au lave-vaisselle

Matière : Polypropylène

Température d'utilisation : -20 /+120°C

Précautions d'emploi :
- Ne pas utiliser le produit pour chauffer des matières grasses type huiles, saindoux …
- Ne pas mettre au four traditionnel
- Pour chauffer au micro-ondes, soulever légèrement le couvercle afin de laisser passer la vapeur

- Ne pas mettre au contact des solvants ou des acides

Alimentarité : Les matières premières utilisées pour la fabrication de nos produits sont certifiées

Dimensions et contenances : voir tableau annexe 1

Conditionnement : voir tableau annexe 2

CARTY

FICHE TECHNIQUE PRODUITS - CARTYBOX - ANNEXE 1

Contenances et dimensions

code produit	contenance (litres)	couleur		Poids (g)	dimensions - barquettes (mm)				dimensions - couvercles (mm)			
		barquette	couvercle		P	L	H	E	P	L	H	E
C4800	0,45	opaque	opaque	25 ± 5	104	119	54	0,6	107	122	5	0,5
C4801	0,75	opaque	opaque	35 ± 5	116	139	68	0,7	118	142	6	0,7
C4802	1,10	opaque	opaque	53 ± 5	142	185	57	0,7	145	187	6	0,7
C4803	1,15	opaque	opaque	47 ± 5	126	156	83	0,7	129	159	5	0,7
C4804	1,35	opaque	opaque	60 ± 5	132	169	83	0,8	134	172	6	0,7
C4805	1,80	opaque	opaque	65 ± 5	142	185	94	0,8	145	187	6	0,7
C4806	1,35	opaque	opaque	55 ± 5	142	185	70	0,7	145	187	6	0,7
C4807	3,00	opaque	opaque	116 ± 5	188	248	83	0,9	190	250	5	0,7
E4100	0,45	cristal	cristal	25 ± 5	104	119	54	0,6	107	122	5	0,5
E4101	0,75	cristal	cristal	35 ± 5	116	139	68	0,7	118	142	6	0,7
E4102	1,10	cristal	cristal	53 ± 5	142	185	57	0,7	145	187	6	0,7
E4103	1,15	cristal	cristal	47 ± 5	126	156	83	0,7	129	159	5	0,7
E4104	1,35	cristal	cristal	60 ± 5	132	169	83	0,8	134	172	6	0,7
E4105	1,80	cristal	cristal	65 ± 5	142	185	94	0,8	145	187	6	0,7
E4106	1,35	cristal	cristal	55 ± 5	142	185	70	0,7	145	187	6	0,7
E4107	3,00	cristal	cristal	116 ± 5	188	248	83	0,9	190	250	5	0,7
E4100NO	0,45	noir	cristal	25 ± 5	104	119	54	0,6	107	122	5	0,5
E4101NO	0,75	noir	cristal	35 ± 5	116	139	68	0,7	118	142	6	0,7
E4102NO	1,10	noir	cristal	53 ± 5	142	185	57	0,7	145	187	6	0,7
E4103NO	1,15	noir	cristal	47 ± 5	126	156	83	0,7	129	159	5	0,7
E4104NO	1,35	noir	cristal	60 ± 5	132	169	83	0,8	134	172	6	0,7
E4105NO	1,80	noir	cristal	65 ± 5	142	185	94	0,8	145	187	6	0,7
E4106NO	1,35	noir	cristal	55 ± 5	142	185	70	0,7	145	187	6	0,7
E4107NO	3,00	noir	cristal	116 ± 5	188	248	83	0,9	190	250	5	0,7

Nous consulter pour les autres combinaisons de couleurs

CARTY

FICHE TECHNIQUE PRODUITS - CARTYBOX - ANNEXE 2

Conditionnement

code produit	contenance (litres)	conditionnement standard					sous-conditionnement par lots					
					palette						palette	
		unités/carton	cartons/palette	unités/palette	poids (kg)	h (mm)	unités/lot	lots/carton	cartons/palette	unités/palette	poids (kg)	h (mm)
C4800	0,45	200	40	8.000	236	1.910	25	20	16	8.000	225	1.870
C4801	0,75	200	30	6.000	240	1.950	25	15	16	6.000	207	1.870
C4802	1,10	100	36	3.600	224	1.890	25	8	16	3.200	191	1.870
C4803	1,15	100	48	4.800	266	2.262	25	8	16	3.200	175	1.870
C4804	1,35	100	30	3.000	210	1.950	25	6	16	2.400	166	1.870
C4805	1,80	100	36	3.600	268	2.310	25	8	16	3.200	230	1.870
C4806	1,35	100	30	3.000	195	1.950	25	8	16	3.200	198	1.870
C4807	3,00	90	16	1.440	189	1.870	10	8	16	1.280	170	1.870
E4100	0,45	200	40	8.000	236	1.910	25	20	16	8.000	225	1.870
E4101	0,75	200	30	6.000	240	1.950	25	15	16	6.000	207	1.870
E4102	1,10	100	36	3.600	224	1.890	25	8	16	3.200	191	1.870
E4103	1,15	100	48	4.800	266	2.262	25	8	16	3.200	175	1.870
E4104	1,35	100	30	3.000	210	1.950	25	6	16	2.400	166	1.870
E4105	1,80	100	36	3.600	268	2.310	25	8	16	3.200	230	1.870
E4106	1,35	100	30	3.000	195	1.950	25	8	16	3.200	198	1.870
E4107	3,00	90	16	1.440	189	1.870	10	8	16	1.280	170	1.870
E4100NO	0,45	200	40	8.000	236	1.910	25	20	16	8.000	225	1.870
E4101NO	0,75	200	30	6.000	240	1.950	25	15	16	6.000	207	1.870
E4102NO	1,10	100	36	3.600	224	1.890	25	8	16	3.200	191	1.870
E4103NO	1,15	100	48	4.800	266	2.262	25	8	16	3.200	175	1.870
E4104NO	1,35	100	30	3.000	210	1.950	25	6	16	2.400	166	1.870
E4105NO	1,80	100	36	3.600	268	2.310	25	8	16	3.200	230	1.870
E4106NO	1,35	100	30	3.000	195	1.950	25	8	16	3.200	198	1.870
E4107NO	3,00	90	16	1.440	189	1.870	10	8	16	1.280	170	1.870

Nous consulter pour les autres configurations de sous-conditionnement