

Valberg 42

LED Compatible LED / Compatible LED

Luminaire porté ou suspendu mécano soudé
(sauf Valberg 70 : suspendu uniquement)
Matière et finition : laiton et cuivre, patiné ou
patiné verni ; inox peint
Protection : IP23 ou IP66 - Isolation : classe 1 ou 2

*Postmount or hanging luminaire, mechanically soldered
(except Valberg 70: hanging exclusively)
Metal and finish options: brass and copper, patinated or
patinated and varnished, stainless steel and painted aluminum
Protection: IP 23 or IP66 - Class 1 or class 2 insulation*



Valberg	32	38	42	45	55	70
Encombrement (mm) <i>Size (mm)</i>	580 x 320	710 x 380	750 x 420	850 x 450	950 x 550	1100 x 700
Poids (Kg) <i>Weight (Kg)</i>	5,00 - 5,30	6,70 - 7,80	7,50 - 10,00	8,00 - 10,50	12,00 - 16,00	20,00 - 25,00
Puissance (W) <i>Wattage (W)</i>	35 - 70	70 - 150	150 - 250	150 - 250	maxi 400	maxi 400
Surface projetée (m ²) <i>Windage area (m²)</i>	0,15	0,18	0,20	0,23	0,32	0,40
Hauteur conseillée (m) <i>Suggested mounting height (m)</i>	2,00 - 3,00	3,00 - 5,00	5,00 - 7,00	6,00 - 8,00	7,00 - 9,00	8,00 - 12,00