

Jet d'encre HD avec hauteur de marquage 25,4 mm

Anser U2 SmartONE™

Nouvelle cartouche d'encre ANSER U2 1 pouce unique, performante et économique



Principales caractéristiques et performances Anser U2 SmartONE™



Cartouche d'encre avec tête d'impression intégrée pour une disponibilité maximale, sans entretien, ni maintenance.

Une exclusivité Anser avec sa hauteur d'impression de 25,4 mm



Budget d'achat et coût des consommables **très compétitifs**

Coûts d'entretien et maintenance = 0€

Coûts d'arrêt de production = 0€



4-in-1

Construction 4 en 1 compacte pour plus de fiabilité, de robustesse et minimiser l'encombrement afin de s'intégrer aisément sur vos équipements de production



Excellent taux de relecture des codes à barres

Capable d'imprimer des codes 1D et 2D, incluent l'EAN 128, code 128, code 39, Datamatrix, QR ...



Saisie des données et paramétrages possible depuis la télécommande de poche : **simplicité, sécurité et accessibilité** à tous



3.5"

Ecran couleur pour une visualisation en temps réel de l'impression et saisie directe des messages ainsi que des paramètres

U2 SmartONE™ : la solution pour des marquages qualitatifs en haute résolution et de grandes hauteurs sans déformation




1/2 Pouce
H = 12,7 mm

1 Pouce
H = 25,4 mm

1 seule cartouche 1 Pouce
Solution Anser U2



2 cartouches 1/2 Pouce
superposées



Taille d'impression réelle

Caractéristiques techniques

Interface utilisateur

- Ecran LCD couleur 8,7 cm avec rétroéclairage LED
- Télécommande de poche
- Interface PC conviviale
- Interface machine conçue pour un pilotage en temps réel et une simplicité d'utilisation
- Imprimante autonome ne nécessitant pas obligatoirement d'une connexion à un PC

Capacités d'impressions et logiciels

- Possibilités de marquer des textes, logos, horodatage, DLUO/DLC, code opérateur, compteurs, numéro de lot, code-barres, Flashcodes, Datamatrix, ...
- Stockage possible de 1 000 messages
- Vitesse impression : 100m/mn en 300 dpi
- Mise à jour logiciel via clé USB

Cartouches d'encre

- Cartouche d'encre avec tête d'impression 1"
- Encre Anser Inkfinity U2® pour supports poreux et semi-poreux
- Nombre de « A » de hauteur 25,4 mm imprimable avec cartouche de 42 ml : environ 49 000 en résolution 300 x 300 dpi
- Temps de séchage : < 3 secondes (selon support)
- Hauteur d'impression max : 25,4 mm
- Distance d'impression : < 6 mm
- Résolution maxi : 400 x 300 dpi
- Changement de cartouches très rapide sans éteindre la machine

Conception

- Construction compacte « 4 en 1 »
- Photocellule intégrée
- Mécanisme antichoc intégré pour protéger l'imprimante en cas de collisions avec les produits
- Port USB 2.0
- Port I/O pour photocellule externe, roue codeuse et kit alarmes
- Port de communication RS485

Installation

- Kit de fixation standard et complet : 3 tubes, 2 noix, 1 pied support, mécanisme anti-choc, plaque de protection, visserie
- Marquage horizontale (marquage sur côté) ou vertical (marquage sur dessus)

Options

- Kit alarmes externe (verrines lumineuses)
- Photocellule externe
- Roue codeuse pour une qualité d'impression toujours identique à des vitesses variables

Dimension / Alimentation

- 114 x 76 x 60 mm – 0,49 kg (sans cartouche et sans fixation)
- 240 V AC – 50 Hz / 2 A

Garantie

- 1 an (excluant consommables)