

# Waterlogic Niagara

Une Waterlogic Niagara est la fontaine d'eau haut débit par excellence. Coeur de gamme des refroidisseurs, votre Waterlogic dispose des technologies traditionnelles du marché afin d'offrir à tous les utilisateurs: une eau parfaitement fraîche. Haut débit, robustesse et puissance sont les maîtres mots de cette Waterlogic particulièrement adaptée aux besoins des industries, collectivités et restaurants.

Gulp. Gulp. Gulp.  
Aaaaaaaah.

## Des innovations traditionnelles, une qualité d'eau économique !

Votre Waterlogic conjugue 2 innovations traditionnelles au service de l'eau économique pour vous garantir une eau fraîche et agréable à boire verre après verre.



**1. Haute performance de filtration:** Pour agir sur la qualité organoleptique de l'eau en lui retirant chlore et particules.



**2. Détente directe:** Pour limiter la stagnation de l'eau et la formation de bio-films. C'est la technologie traditionnelle de refroidissement du marché depuis de nombreuses années.



## Des Performances à Annoncer

### 1. Adieu à la stagnation de l'eau

L'innovation de Waterlogic reposant sur la détente directe permet de limiter la stagnation de l'eau à l'intérieure de la fontaine. Cette technologie a supplanté les systèmes traditionnels à cuve en apportant une hygiène améliorée.

### 2. Refroidissement à toutes épreuves

L'innovation de Waterlogic reposant sur la technologie de refroidissement à banc de glace permet de vous garantir une production d'eau fraîche très importante sur une période de temps très courte.



## Les Détails Ennuyeux

Version	Caractéristiques techniques	
<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	Dimensions minibar	L 420mm x H 510mm x P 500mm
	Dimensions sur socle	L 480mm x H 1480mm x P 410mm
	Hauteur de niche bouteille	310mm
	Poids	Minibar: 31/59 KG Sur socle: 38/72 KG
	Évacuation directe	Oui, prévoir une évacuation à 50 cm du sol maximum de diamètre 40mm.
Symbole	Filtration standard	1 x Charbon actif granulé 5 microns (GAC)
 Eau froide	Caractéristiques additionnelles	Fonctionnement par bouton poussoir (continu/intermittent/stop) Doubles sorties d'eau
	Débit L/h	River 65 / Eau froide: 65L/h River 120 / Eau froide: 120L/h River 180 / Eau froide: 180L/h
	Compresseur	230V /50Hz
	Température de l'eau	Froide: 5°C
	Finition	Inox

## Testé et Certifié



**CE** QUALITY & SAFETY  
GUARANTEED

Waterlogic International Limited se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis en fonction de l'évolution de la recherche et du développement produit. Waterlogic et le logo Waterlogic sont des marques déposées dans les pays où le groupe mène des activités. Waterlogic International Limited est autorisé à employer le nom BioCote et le logo BioCote, qui sont des marques déposées de BioCote Ltd.

## Pour Parler à un Expert de l'Eau

 **N°Vert 0 805 654 321**  
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

[info@waterlogic.fr](mailto:info@waterlogic.fr)  
[www.waterlogic.fr](http://www.waterlogic.fr)

**Waterlogic France**  
Parc d'Activité des Chanteraines,  
8 rue du commandant d'Estienne d'Orves, 92390 Villeneuve La Garenne  
Tel +33 (0)1 40 80 77 51 // Fax +33 (0)1 40 80 77 52