

CLIMATISEUR INDUSTRIEL

PAC25

Le climatiseur split à condenseur à eau PAC25 de 6.5 kW en alimentation mono230V vous permettra de climatiser des locaux de grands volumes. Idéal pour l'industrie, événementiel, salle informatique et data center.



PAC25 complet



Application



Avantages :

- Système split déconnectable sans gaz
- Débit d'air variable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		PAC25
Capacité de refroidissement à 25°C	kW	6,5
Capacité de refroidissement maximale	kW	7
Débit d'air min / max	m ³ /h	800 / 1.450
Plage de température de fonctionnement	°C	-5 à +45
Alimentation électrique	V/Hz	230/1 ph/50
Puissance absorbée	W	2,950
Réfrigérant	Type/g	R454C/840
Valeur du PRG		148
Niveau sonore à 1m	dB(A)	62
Protection classe de l'unité extérieure/intérieure		IPX4/IPX2
Fluide frigorigène (mélange 30 % de glycol/eau) de l'unité extérieure		10,5 litres d'eau / 4,5 litres de glyco
Dimensions de l'unité intérieure (L x l x H)	mm	400 x 880 x 1030
Dimensions de l'unité extérieure (L x l x H)	mm	250 x 700 x 580
Poids net de l'unité intérieure	kg	108
Poids net de l'unité extérieure	kg	21
Poids net - tuyaux	kg	14



Connecteur sous porte



Flexibles de 10 mètres