



NT 22/1 Ap Bp Pack

1er aspirateur eau et poussières professionnel équipé d'une batterie lithium, le NT 22/1 Ap Bp offre un maximum de performance en aspiration comme en autonomie à l'utilisateur.




1 Batterie puissante Power+ 36 V d'une capacité de 7,5 Ah



2 Boîtier de protection pour le compartiment à batterie

- Protège la batterie des salissures et de l'humidité. Avec fenêtre de visualisation.



3 Décolmatage semi-automatique du filtre

- Ce système vous assure une puissance d'aspiration optimale
- Le bouton de commande du décolmatage du filtre est à proximité du panneau de commande qui simplifie son utilisation



4 Léger et dimensions compactes

- La machine est simple à transporter et stocker.



NT 22/1 Ap Bp Pack

- Puissante batterie Kärcher Battery Power+ 36 V
- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Filtre plissé plat dans un boîtier

Caractéristiques techniques

| | | |
|---|-------------------------------|---------------------|
| Référence | 1.528-120.0 | |
| Code EAN | 4054278441559 | |
| Raccordement électrique | V / Hz | 36 - 36 / 50 - 60 |
| Débit d'air | l/s | 57 |
| Dépression | mbar / kPa | 152 / 15,2 |
| Capacité de la cuve | l | 22 |
| Matériau de la cuve | PVC | |
| Puissance absorbée | W | 575 |
| Diamètre nominal standard | DN 35 | |
| Niveau sonore | dB/A | 70 |
| Nombre de moteurs | 1 | |
| Plateforme batterie POWER | Plateforme de batteries 36 V | |
| Tension | V | 36 |
| Capacité | Ah | 7,5 |
| Type de batterie | Batterie lithium-ion amovible | |
| Nombres de batteries nécessaires | pièce(s) | 1 |
| Performance par charge de batterie | m² | env. 150 (7,5 Ah) / |
| Autonomie par charge de batterie | min | max. 31 (7,5 Ah) / |
| Temps de charge de la batterie | min | 58 / 81 |
| Puissance de sortie | A | 6 |
| | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Poids | kg | 8,6 |
| Dimensions (l x L x h) | mm | 401 × 372 × 499 |

Équipement

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Flexible d'aspiration | m | 1,9 |
| Tube d'aspiration | pièce(s) / m / mm | 2 × 0,5 / 35 / PVC |
| Sac filtrant | Non tissé | |
| Suceur eau et poussières | mm | 300 |
| ■ Standard. | | |

NT 22/1 AP BP PACK 1.528-120.0

KÄRCHER



| | | Référence | | | | Prix | Descriptif | |
|---------------------------------------|---|-------------|--|--|--|------|--|---|
| Akkus | | | | | | | | |
| Batterie Power+ 36/75 | 1 | 2.445-043.0 | | | | | D'une capacité de 7,5 Ah, la batterie POWER+ 36/75 offre un maximum d'autonomie et de performance. Un écran LCD à technologie temps réel indique le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restantes en minutes. | ■ |
| Batterie Power+ 36/60 | 2 | 2.042-022.0 | | | | | La batterie lithium POWER+ 36/60, avec 6 Ah, est extrêmement puissante. Elle est équipée d'un afficheur LCD à technologie temps réel qui indique le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restante. | □ |
| Ladegeräte | | | | | | | | |
| Chargeur rapide Batterie Power+ 36/60 | 3 | 2.445-045.0 | | | | | Chargeur rapide 36 V de 6 Ah pour batteries lithium-ion Power+. Temps de charge très rapide. Affichage LED de l'état de fonctionnement et il est équipé d'un mode veille pour limiter la consommation électrique. | ■ |
| Starter Kit | | | | | | | | |
| Démarrreur kit Battery Power+ 36/75 | 4 | 2.445-070.0 | | | | | | □ |
| Démarrreur kit Battery Power+ 36/60 | 5 | 2.445-071.0 | | | | | | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 22/1 AP BP PACK 1.528-120.0

KÄRCHER



| | | Référence | Quantité | Diamètre nominal | Longueur | Largeur | Prix | Descriptif | |
|--|----|-------------|------------|------------------|----------|---------|------|---|---|
| Filtre plissé plat (papier) | | | | | | | | | |
| Filtre plissé plat (papier) | 1 | 6.904-156.0 | 1 pièce(s) | | | | | Papier, certifié pour la classe de poussières M. (Également pour modèles NT 351 Eco). | ■ |
| Coudes synthétique | | | | | | | | | |
| Coude emballé NW35 1K | 2 | 2.889-199.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | | ■ |
| Suceurs sol | | | | | | | | | |
| Buse de sol emballé fris DN 35 300mm | 3 | 2.889-263.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | 300 mm | | | ■ |
| Suceurs fentes | | | | | | | | | |
| Buse pour fentes humide et sec emballé N | 4 | 2.889-159.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 225 mm | | | | ■ |
| Tubes d'aspiration, plastique | | | | | | | | | |
| Kit tuyau d'aspiration DN35 505mm | 5 | 2.889-218.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 505 mm | | | | ■ |
| Sonstiges | | | | | | | | | |
| Adaptateur ancien emballé NW35 | 6 | 2.889-312.0 | | | | | | | □ |
| Filtre plissé plat (PES) | | | | | | | | | |
| Filtre plissé plat (PES) | 7 | 6.906-123.0 | 1 pièce(s) | | | | | Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M. (Également pour modèles NT 351 Eco). | □ |
| Sacs filtrants en non-tissé (3 couches) | | | | | | | | | |
| Filtre en papier toison 5 Stk. KÄrcher | 8 | 6.907-469.0 | 5 pièce(s) | | | | | | □ |
| Buses pour nettoyage de voitures | | | | | | | | | |
| Tuyère de voiture DN35 | 9 | 6.906-108.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | 90 mm | | Plastique. | □ |
| Tubes d'aspiration, acier inoxydable | | | | | | | | | |
| Tuyau d'aspiration acier fin 2 pièces NW | 10 | 2.889-175.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 505 mm | | | | □ |
| Tubes d'aspiration métal | | | | | | | | | |
| Tuyau d'aspiration chromé NW35 - 505mm | 11 | 6.902-074.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 505 mm | | | | □ |
| Flexibles d'aspiration complets (système à clip) | | | | | | | | | |
| Tuyau flexible emballé NW35 2.5m | 12 | 2.889-134.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 2,5 m | | | | □ |
| Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur | | | | | | | | | |
| Raccord cône NW35 | 13 | 5.407-005.0 | | | | | | | □ |
| Raccord cône NW40 | 14 | 5.407-006.0 | | | | | | | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.