



# 8.64 E

## Fours à chariot rotatif - électrique

### Caractéristiques


- Chariot 600 x 800
- 152 baguettes de 250 g sur 19 étages
- 570 petits pains de 50g sur 19 étages
- **Capacité maxi : 300kg**

### Accessoires

Chariots et Supports de cuisson : voir fiches des caractéristiques

### Les avantages

- Equipé de la technologie « soft Flow » pour une cuisson homogène et de qualité
- Produit une buée généreuse et à la demande
- Ergonomique et facilement nettoyable
- Compact et encastrable
- Les matériaux de construction sont nobles et durables
- Possibilité d'encastrer le four sur 3 côtés
- Sécurité audité par un organisme indépendant: APAVE

Conforme aux normes européennes et marqué 

### Utilisation

**8.64 E** est un four à chariot rotatif électrique. Polyvalent et très compact, il convient parfaitement aux boulangers et pâtisseries.

### Principe de fonctionnement

De construction robuste, les matériaux constitutifs du four ont été sélectionnés afin de durer dans des conditions d'utilisations intensives. La technologie « Soft Flow » allié à la possibilité de renforcer la production de buée sont autant d'atouts qui permettent de répondre aux besoins des boulangers les plus exigeants. Le four 8.64 E garantit une qualité et une régularité de cuisson exceptionnelles pour une large gamme de produits.

### Construction

- **Façade**
  - tout inox brossé
  - porte-outils,
  - porte lame,
  - pare-choc de protection de commande,
  - interrupteur On/Off
- **Chambre de cuisson**
  - tout inox
  - plancher à bords relevés à 45°
  - fentes de soufflage réglables
  - gestion du flux d'air par technologie "Soft Flow"
  - éclairages halogènes
  - entraînement par motoréducteur avec limiteur de couple
- **Chauffe**
  - résistances inox haute performance
- **Rampe d'accès** escamotable et amovible
- **Porte**
  - 150 mm d'épaisseur avec double ancrage
  - joints de porte sur 4 faces
  - charnières surdimensionnées
  - système anti- retour de la porte
  - double vitrage ventilé facilement nettoyable
  - poignée ergonomique sur toute la largeur de la porte pour une meilleure protection de la façade contre les chocs
- **Appareil à buée**
  - gouttières en fonte micro-structurée
  - modules "ESG" en fonte micro structurée en option
  - injecteur multi niveaux
- **Soupapes**
  - 2 soupapes électriques
  - évacuation des buées programmable
- **Isolation** par panneaux en laine de roche croisés