



MKR France Sarl
58 chemin du Lavoir
01700 BEYNOST
Tel:0033 (0)4 78 55 91 13
Fax:0033 (0)4.37 85 54 45
GSM: 0033 (0)6 24 36 77 52

<http://www.mkr-metzger.com>
E-mail: mkr.france@wanadoo.fr

Ultra Cleaner 1.0 (fonctionnement manuel)

Données techniques

Volume des bacs		
Bac de travail	l	500
Séparateur d'huile (option)	l	280
Bac de rinçage	l	50
Dimensions		
Longueur env.	mm	1600
Largeur env.	mm	1300
Hauteur env.	mm	2000
Poids vide env.	kg	700
Débit, Perméat	L/h	50-150
Hauteur d'aspiration	m	2
Résistance bac rinçage	KW	3
Résistance bac travail	KW	9
Raccordement électrique		400v 16A + terre+neutre
Air comprimé	bar	6 mini

Composition

Pores des membranes céramiques en standard 0,1 μ (gamme de 0,005 à 0,1 μ):

Pression de service : 2,5 bar

Retenue par la membrane de : huile, particules solides, matières en suspension, macromolécules et bactéries / virus

Perméabilité de la membrane aux micro molécules et eau

Bâti:

Compact autoportant en tôle acier inox soudée de 3 mm d'épaisseur .

Raccordements

Alimentation →1 " Fileté

Retour perméat →1/2" Fileté

Vidange →1" Fileté

Eau du réseau (bac de rinçage)→1" Fileté

Bacs

Tous les bacs sont en inox.

Préfiltre:

Panier de 350 μ m en inox

Armoire électrique :

Composants Siemens, longueur de câble 10m

Connecteur 5 pôles CEE (16 A),

Documentation

Instructions de service, liste de pièces de rechange, schéma électrique

