

PIQUEUR

**TRAVAUX VERTICAUX
& HORIZONTAUX**



0% DE LUBRIFIANT POUR LE FONCTIONNEMENT
▶ UTILISATION ET ENTRETIEN OPTIMISÉS



100% DE SÉCURISATION DES UTILISATEURS
▶ ATTACHE PAR LOQUET OU VIS DOUBLE FILET



30% D'OPTIMISATION DU RENDEMENT
▶ GRÂCE AU PROCESS INTERNE DE FABRICATION

FERMETURES



Piqueur à loquet



Piqueur vis double filet

3 MODÈLES DE BRISE-BÉTON

BURINEUR ●



PIQUEUR ●



PIQUEUR GRANDE POIGNÉE ●



CONCEPTION




CYLINDRE MONOBLOC USINÉ DANS LA MASSE

- ▶ Pièces sollicitées limitées
- ▶ Meilleure résistance dans le temps
- ▶ Optimisation du rendement



ACIER TRAITÉ

- ▶ Optimisation des caractéristiques mécaniques
- ▶ Autolubrification pour le fonctionnement



FRAPPE DIRECTE SUR COUSSIN D'AIR

- ▶ Fiabilité et longévité
- ▶ Confort d'utilisation



DISTRIBUTION FACILE D'ACCÈS

- ▶ Maintenance aisée



TRAITEMENT DE SURFACE EN ZINGAGE

- ▶ Meilleure protection anti-corrosion



ATTACHE PAR LOQUET OU VIS DOUBLE FILET

- ▶ Rapidité dans les changements d'outillages
- ▶ Sécurité pour les utilisateurs

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	SÉCURITÉ*	SYSTÈME DE FERMETURE	POIDS	LONGUEUR	CADENCE	CONSO. AIR	EMMANCHEMENT
			kg	mm	bpm	l/min	Type mm
P5	○	Vissé	5	354	2800	500	Hex - 19x50
P5	○	Vissé	5,1	364	2800	500	Con - $\frac{26}{16}$ x70
P5	○	Vissé	6,2	392	2800	500	Rd - 24x70
P7	○	Vissé	7	437	2200	900	Rd - 24x70
P7	○	Vissé	6,8	422	2200	900	Rd - 23x70
P7	○	Vissé	6,8	422	2200	900	RdHex - 23x70
P7	○	Vissé	7	420	2200	900	Hex - 19x50
P9	○	Vissé	8,6	460	1800	1000	Rd - 23x70
P9	○	Vissé	8,6	460	1800	1000	RdHex - 23x70
P9	○	Vissé	8,6	475	1800	1000	Rd - 24x70
P9	○	Vissé	8,6	475	1800	1000	Rd - 25x75
P9	○	Vissé	8,6	475	1800	1000	Rd - 26x70
P9	○	Vissé	8,6	458	1800	1000	Hex - 19x50
P9	○	Loquet	9,8	495	1800	1000	Hex - 22x82
P9 GP	○	Vissé	11,5	488	1800	1100	Rd - 25x75
P9 GP	○	Loquet	12,8	507	1800	1100	Hex - 22x82
P13	○	Vissé	12,9	529	1500	1200	Rd - 26x70
P13	○	Loquet	14,8	584	1500	1200	Hex - 22x82
P13	○	Vissé	13	540	1500	1200	Rd - 24x70
P13	○	Vissé	13	540	1500	1200	Rd - 25x75

○ = en option

*Sécurité anti-démarrage intempestif : obligatoire zone CE

POUR LES ACCESSOIRES, CONSULTER NOTRE FLYER SPÉCIFIQUE S'Y RAPPORTANT

Découvrez
l'ensemble du
catalogue sur :



DISTRIBUÉ PAR :



MAC3



10 allée du canal
ZC des Landes
42160 Saint-Cyprien
FRANCE



Tel : +33 (0)4 77 02 13 08
Fax : +33 (0)4 77 02 20 28
contact@mac3.fr



mac3.fr