

XP Endoflex Strap

ENDOSCOPE BÉQUILLABLE 2 OU 4 DIRECTIONS

Plus produit

- Articulation 2 ou 4 directions
- Ø tête de caméra : 4, 6, 8 ou 10mm
- Flexible en inox tressé : 1,5 à 10m
- LEDs blanches intégrées
- Ecran LCD 4,3" ou 5,6"
- Enregistrement (carte SD)
- Système ultra portable

Notre endoscope bequillable XP Endoflex Strap (2,2 Kg en tout), au design ergonomique, peut être utilisé dans de nombreuses applications et environnements !

Le système et ses accessoires sont organisés dans une mallette, facile à transporter et à ranger. Lors de l'utilisation, l'écran (4,3" pour le béquillage 2 directions ou 5,6" pour le béquillage 4 directions) est intégré dans un strap en cuir pour le transporter autour du cou.

Une caméra CCD haute définition, un éclairage par LEDS ultra claires, une alimentation par batterie lithium (autonomie = 6h), un enregistrement sur carte SD ainsi qu'un flexible en inox tressé sauront rendre l'XP Endoflex Strap indispensable !



Strap de protection et portabilité



Eclairage LED



Mallette de rangement

Caractéristiques techniques de la caméra

Diamètre de la caméra	4mm	6mm	8mm	10mm
Longueur du flexible	de 1,5m à 10m			
Partie rigide en bout de sonde	20mm	30mm	25mm	35mm
Angle de vue	70°		90°	
Profondeur de champ	10-60mm	10-80mm		10-100mm
Capteur CCD/CMOS	1/18"	1/10"	1/6"	1/4"
Résolution (pixels)	100000	410000	440000	380000
Balance des blancs	Automatique			
Flexible	Inox tressé			
Angle de courbure max	90°	120°	160°	180°
Articulation	2 ou 4 directions			
Rayon de courbure max	35mm	50mm	40mm	65mm
Étanchéité	IP64			

Caractéristiques du système

- **Eclairage**
 - Type : LED (durée de vie > 10000h)
 - Intensité : 65000lux (réglable)
 - T° thermodynamique : 5600k
- **Affichage**
 - Type : écran LCD 4,3" ou 5,6"
 - Résolution: 640X480
 - Signal de sortie : composite video
- **Alimentation (batterie)**
 - Type : Lithium ion 3600 mAh
 - Autonomie : plus de 6 heures
- **Enregistrement**
 - Vidéo : AVI / Image : JPEG
 - Capacité de stockage : carte SD 8Go
- **Physique et environnement**
 - Dimensions (mm) : 256(l)×160(L)×54(h)
 - Températures : -10°C ~ 50°C
 - Humidité : 30% ~ 90% Sans condensation
 - Poids : 2.2kg

Modèles disponibles

4 directions

2 directions

- XP-ES 401 (4mm - 1,5m)
- XP-ES 403 (4mm - 3m)
- XP-ES 601 (6mm - 1,5m)
- XP-ES 603 (6mm - 3m)
- XP-ES 801-4W (8mm - 1,5m)
- XP-ES 803-4W (8mm - 3m)
- XP-ES 806-4W (8mm - 6m)
- XP-ES 1006-4W (10mm - 6m)
- XP-ES 1010-4W (10mm - 10m)