

Rouleurs de panneaux

Rouleur avec mâchoires de maintien

Départ usine **1 à 2 sem.**



fetra...

Points forts du produit

- Rouleurs en tôle d'acier robuste avec revêtement Epoxy bleu
- Parfait pour déplacer de large panneaux sans contraintes
- Deux largeurs de mâchoires disponibles : 0 à 60 mm ou 30 à 95 mm
- Deux types de roues disponibles : bandage caoutchouc ou pneumatique
- Capacité de charge de 250 kg

Description

Rouleurs de panneaux conçus en tôle d'acier avec mâchoires de maintien.

Intérieur des mâchoires protégées par une feutrine.

Maintien de la charge par resserrement des mâchoires du fait du poids de la charge.

2 largeurs de mâchoires disponibles.

Roues à bandage caoutchouc ou gonflables (pneumatiques).

Finition Epoxy bleu RAL 5007.

Certifications

Garantie
10 ans



CONFORME NORME UE
1272/2013



Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LARG. MAX. MÂCHOIRES (MM)	CHARGE (KG)	MATIÈRE ROUES	HAUT. (MM)	DIM. BAVETTE LXP (MM)	Ø ROUES (MM)	POIDS (KG)
10.0567.01	0 - 60	250	Caoutchouc	300	300 x 60	250 x 60	8,0
10.0567.02		250	Pneumatique	300	300 x 60	260 x 85	6,0
10.2447.01	30 - 95	250	Caoutchouc	300	300 x 95	250 x 60	8,0
10.2447.02		250	Pneumatique	310	300 x 95	260 x 85	6,0

Voir en ligne Rouleurs de panneaux

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com