

**TIROIR STANDARD A FIXER AU SOL
COMPATIBLE TRANSPALETTE MANUEL**

EXTRACTION
70% DE LA SURFACE
DE STOCKAGE



Charge maximale de 500 kg et 800 kg uniformément répartie sur le plan de stockage.

i Stockage de tous types de palettes.

Les tiroirs sont verrouillés automatiquement en position fermée.

Les tiroirs disposés au sol reposent sur des pontets fixés par des chevilles mécaniques pour charge lourde, non fournies.

Compatible avec l'utilisation d'un transpalette manuel d'une levée de 200 mm ou plus.

Les tiroirs sont compatibles avec un chargement arrière et avant par gerbeur électrique et chariot élévateur.



> CHOIX DE CAPACITÉS DE STOCKAGE ET DE CHARGEMENT



500 KG - CHARGEMENT AVANT

Tiroir en 2 Glissières



800 KG - CHARGEMENT AVANT

Tiroir en 3 Glissières



500 KG - CHARGEMENT ARRIÈRE

Tiroir en 2 Glissières



800 KG - CHARGEMENT ARRIÈRE

Tiroir en 3 Glissières

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FABRICATION DU TIROIR

Les glissières sont en acier galvanisé sendzimir équipées de roulements à billes étanches.

CAPACITÉ DU TIROIR

500 et 800 kg max uniformément répartis sur la surface de stockage.

DIMENSIONS DU TIROIR

Façade de stockage (F) : 800 mm
Façade hors tout : 870 mm.
Profondeur de stockage (P) : 1200 mm.
Profondeur hors-tout : 1397 mm.
Hauteur (H) : 85 mm.
Extraction (E) : 825 mm

CARACTÉRISTIQUES DU RAYONNAGE

Façade du rayonnage : 2700 mm et 3600 mm entre poteaux.
Profondeur du rayonnage : Extérieur lisse de 1050 mm à 1200 mm.

OPTIONS

Poignée latérale

