

EPSON®
EXCEED YOUR VISION



Epson
Stylus Pro 9880

L'impression de qualité supérieure au format professionnel A0+

Optimisez la qualité et la production de vos images jusqu'au format 44". Améliorez la performance en matière d'épreuve, de photographie et de Beaux-Arts grâce à l'encre Epson UltraChrome™ K3 intégrant la technologie Vivid Magenta.

Des superbes images en noir et blanc et une fidélité des couleurs exceptionnelle sur une seule et même imprimante. Grâce à l'encre pigmentaire UltraChrome™ K3 Vivid Magenta et aux trois nuances de noir, les images n'auront jamais été aussi fidèles à l'original.

En effet, le spectre de couleur étendu de cette nouvelle technologie d'encre saura répondre aux besoins des professionnelles les plus exigeants : photographes professionnels, artistes, imprimeurs...

Idéale pour l'épreuve, la photographie et les Beaux-Arts – Des résultats de qualité contractuelle pour les applications exigeantes

Qualité exceptionnelle en couleur comme en noir et blanc – Images superbes, couleurs très stables et

dégradés optimaux

Des couleurs douces et naturelles – Grâce aux encres UltraChrome™ K3 intégrant la technologie Vivid Magenta

Technologie de traitement d'image amélioré – Représentation étendue de la gamme des rouges et des bleus

Qualité photoréaliste durable – Résistance impressionnante à la lumière, qualité constante et reproductible

Grand choix de supports – Une gamme complète de finitions en mat, satiné et Beaux-Arts

Productivité accrue – Impression rapide et cartouches d'encre grande capacité pour l'impression nocturne

Simplicité de fonctionnement – Personnalisez, partagez et mémorisez les paramètres avec les nouveaux pilotes d'impression

Avantages clés :

- Imprimante professionnelle A0+/44" 8 couleurs de qualité supérieure
- Encre UltraChrome™ K3 intégrant la technologie Vivid Magenta pour un spectre de couleur étendu
- Beaux dégradés en noir et blanc et échelle de gris parfaitement équilibrée
- Rapidité élevée et grand choix de supports pour une productivité accrue

Epson Stylus Pro 9880																															
Format	44" (A0+)																														
Technologie d'impression	Technologie jet d'encre à la demande Epson Micro Piezo™ Technologie à taille de point variable Epson et mode Epson Ultra Micro Dot™ de 3,5 pl Configuration de la tête d'impression : 180 buses x 8 couleurs																														
Système d'encre	Encre pigmentée 9 couleurs (C, MV, J, CC, MC, G, GC, N photo, N mat) avec puce Intellidge et 8 logements (un pour le N mat et le N photo interchangeables) Les cartouches de conversion d'encre requises pour le changement d'encre entre le N mat et le N photo sont fournies avec l'imprimante.																														
Résolution	Bi-directionnelle 2 880 x 1 440 dpi, technologie à taille de point variable Epson																														
Vitesse	Jusqu'à 22,1 m ² /h (A0+/papier ordinaire/mode brouillon)																														
Pilote d'imprimante	Microsoft® Windows 2000, XP, XP 64-bit, Vista, MAC OS® X 10.x.x																														
Interfaces	Standard : USB 2.0 (compatible 1.1), Ethernet 10 / 100 Mo																														
Dimensions du rouleau	Diamètre du mandrin : 508 mm ou 762 mm Diamètre extérieur max. : Ø150 mm																														
Gestion papier																															
Rouleau	Rouleau simple (1 rouleau < 150 mm / diamètre extérieur) Largeur de support : 203,2 mm - 1118 mm (8" - 44") Longueur de support minimale : 279 mm Épaisseur de support : 0,08 mm - 0,50 mm																														
Feuille simple	Chargeur à insertion manuelle pour supports jusqu'à 1,5 mm d'épaisseur Largeur de support : A4 / LTR – A0+/44" (210 mm – 1118 mm) Épaisseur de support : 0,08 mm - 1,50 mm																														
Marges d'impression																															
Rouleau	3 modes disponibles ; mode 1 : 3 mm sur tous les bords (haut, côtés, bas) ; mode 2 : 15 mm (haut et bas), 3 mm (côtés) ; mode 3 : 15 mm (haut, côtés, bas)																														
Feuilles	2 modes disponibles ; mode 1 : 3 mm (haut, côtés, bas) ; mode 2 : 3 mm (haut et côtés), 14 mm (bas)																														
Impression bord à bord / sans marges																															
Supports en rouleau / feuille simple	Impression bord à bord et à fond perdu* pour les largeurs de support suivantes : 10", 13", 14", 16", 17", 515 mm, 594 mm, 609,6 mm, 728 mm, 914,4 mm Les bords inférieur et supérieur peuvent être coupés automatiquement à la longueur désirée. * Impression à fond perdu uniquement possible sur supports rouleau.																														
Cartouches d'encre	Capacité de 110 ou 220 ml, emballage de taille unique Système de cartouches d'encre Intellidge pressurisées pour le contrôle du niveau d'encre même avec des cartouches réinsérées																														
	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>110 ml</td> <td>220 ml</td> </tr> <tr> <td>Noir mat</td> <td>C13T611800</td> <td>C13T612800</td> </tr> <tr> <td>Noir photo</td> <td>C13T602100</td> <td>C13T603100</td> </tr> <tr> <td>Gris</td> <td>C13T602700</td> <td>C13T603700</td> </tr> <tr> <td>Gris clair</td> <td>C13T602900</td> <td>C13T603900</td> </tr> <tr> <td>Cyan</td> <td>C13T602200</td> <td>C13T603200</td> </tr> <tr> <td>Vivid magenta</td> <td>C13T602300</td> <td>C13T603300</td> </tr> <tr> <td>Jaune</td> <td>C13T602400</td> <td>C13T603400</td> </tr> <tr> <td>Vivid magenta clair</td> <td>C13T602600</td> <td>C13T603600</td> </tr> <tr> <td>Cyan clair</td> <td>C13T602500</td> <td>C13T603500</td> </tr> </table>		110 ml	220 ml	Noir mat	C13T611800	C13T612800	Noir photo	C13T602100	C13T603100	Gris	C13T602700	C13T603700	Gris clair	C13T602900	C13T603900	Cyan	C13T602200	C13T603200	Vivid magenta	C13T602300	C13T603300	Jaune	C13T602400	C13T603400	Vivid magenta clair	C13T602600	C13T603600	Cyan clair	C13T602500	C13T603500
	110 ml	220 ml																													
Noir mat	C13T611800	C13T612800																													
Noir photo	C13T602100	C13T603100																													
Gris	C13T602700	C13T603700																													
Gris clair	C13T602900	C13T603900																													
Cyan	C13T602200	C13T603200																													
Vivid magenta	C13T602300	C13T603300																													
Jaune	C13T602400	C13T603400																													
Vivid magenta clair	C13T602600	C13T603600																													
Cyan clair	C13T602500	C13T603500																													
Résistance à la lumière	Jusqu'à 75 ans pour les impressions couleur Plus de 100 ans pour les impressions noir et blanc																														
Informations générales																															
Dimensions (L x P x H)	1 702 x 678 x 1 196 mm																														
Poids	Environ 90 kg (sans l'encre et les supports)																														
Niveau sonore	Environ 50 dB																														
Consommation électrique	A l'impression : 50 W ou moins En veille : 6 W ou moins A l'arrêt : 1 W ou moins																														
Garantie	Réparation 1 an sur site En option, extension de garantie de 3 ans																														
Options	Support rouleau double 2/3" (haute tension) C12C811152 Réservoir de maintenance (x2) C12C890191																														



Epson France S.A.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales: Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information: 0892 899 999 (0,34€/min)

Collecte des consommables usagés
CONIBI: 01 48 63 94 94
www.conibi.fr
Supp.Tech.(gar. std) : 0892 899 999 (0,34€/min)
www.epson.fr