



Convoyeurs Inox Convinox, Courbes à rouleaux libres

Convoyeurs INOX CONVINOX

Transporteur à rouleaux libres permettant le convoyage de tout objet à fond plat. Environnement : agro-alimentaire, pharmacie.

(Aucune zone de rétention).


- Horizontalement ou en gravitaire (pente +/- 4 à 5 %).
- Charge admissible au mètre : jusqu'à 80 kgs.
- Châssis acier inox 304L, ép 20/10ème.
- Angle ouvert anti-rétention.
- Rouleaux PVC Ø 30mm à 50 mm, axe inox Ø 8 mm, ressort, cages roulements à billes inox.
- Largeur : largeur du produit + 50 mm.
- Rouleaux Ø 30 mm au pas de 33 mm ou 50 mm.
- Rouleaux Ø 50 mm au pas de 75, 100 et 125 mm.



Charge/mètre kg	Diam. Rlx mm	Longueur élément mm	Pas de Rouleaux mm	Longueur mm	Référence	Prix
80	30	300	33	1 000	EA 1434 A	276,0
80	30	300	33	1 500	EA 1435 A	601,0
80	30	300	33	2 000	EA 1436 A	787,0
80	30	300	33	2 500	EA 1437 A	919,0
80	30	300	50	1 000	EA 1438 A	318,0
80	30	300	50	1 500	EA 1439 A	466,0
80	30	300	50	2 000	EA 1440 A	617,0
80	30	300	50	2 500	EA 1441 A	714,0
80	30	450	33	1 000	EA 1442 A	494,0
80	30	450	33	1 500	EA 1443 A	617,0
80	30	450	33	2 000	EA 1444 A	787,0
80	30	450	33	2 500	EA 1445 A	922,0
80	30	450	50	1 000	EA 1446 A	378,0
80	30	450	50	1 500	EA 1447 A	512,0
80	30	450	50	2 000	EA 1448 A	651,0
80	30	450	50	2 500	EA 1449 A	747,0
80	30	600	33	1 000	EA 1450 A	516,0
80	30	600	33	1 500	EA 1451 A	651,0
80	30	600	33	2 000	EA 1452 A	831,0
80	30	600	33	2 500	EA 1453 A	967,0
80	30	600	50	1 000	EA 1454 A	409,0
80	30	600	50	1 500	EA 1455 A	549,0
80	30	600	50	2 000	EA 1456 A	674,0
80	30	600	50	2 500	EA 1457 A	810,0
Pieds réglables inox : Haut. 400-500-600-700-800-900-1 000					EA 1461 A	121,0
Butée fixe à lame Inox					EA 1462 A	45,0
Guidage latéral rond - 12 mm : Largeur +/- 50 mm					EA 1463 A	121,0
Guidage 1 côté courbe					EA 1464 A	165,0

Détermination du pas des rouleaux

- Il faut 3 rouleaux en contact sous la charge.
- Longueur colis x 0,3. Exemple : 500 x 0,3 = 150. Prendre le pas 125 mm.



Courbes à rouleaux libres TYPE CRL 50P ET CRL 50A

- Raccordement sur élément de convoyeur TYPE TRL.
- Courbe à doubles rangées de rouleaux cylindriques.
- Rouleaux Acier Zingué ou PVC Ø 50mm, Axe 8mm.
- Châssis 50/10ème, finition Epoxy RAL gris 7035 ou bleu 5002.
- Rayon intérieur : 800 mm.
- Pas des rouleaux sur rayon moyen : 75 mm à 86 mm.
- Les accessoires (pied, guidage, butées, etc.) sont à commander séparément, voir page E9.

Rouleaux PVC

Long. rouleaux mm	Courbe	Ø rouleaux mm	Ø axe mm	Référence	Prix
300	45°	50	8	EA 1558 A	336,0
450	45°	50	8	EA 1559 A	372,0
600	45°	50	8	EA 1560 A	409,0
300	90°	50	8	EA 1561 A	577,0
450	90°	50	8	EA 1562 A	617,0
600	90°	50	8	EA 1563 A	675,0

Rouleaux Acier Zingué

Long. rouleaux mm	Courbe	Ø rouleaux mm	Ø axe mm	Référence	Prix
300	45°	50	8	EA 1564 A	347,0
450	45°	50	8	EA 1565 A	383,0
600	45°	50	8	EA 1566 A	430,0
300	90°	50	8	EA 1567 A	701,0
450	90°	50	8	EA 1568 A	747,0
600	90°	50	8	EA 1569 A	769,0